

CREATE TABLE ACOMPANHAMENTO

```
(  
    aco_id      NUMBER NOT NULL ,  
    aco_status  NUMBER NOT NULL ,  
    aco_data_inicio  DATE NOT NULL ,  
    aco_data_fim   DATE ,  
    PACIENTE_pac_id  NUMBER NOT NULL ,  
    MOTIVO_SAIDA_mot_id NUMBER NOT NULL ,  
    MODALIDADE_mod_id  NUMBER NOT NULL  
)
```

;

COMMENT ON TABLE ACOMPANHAMENTO IS 'Essa entidade possui como objetivo registrar os acompanhamentos do paciente.'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO.aco_id IS 'Identificador para a entidade chamada acompanhamento do cliente'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO.aco_status IS 'Situação do cliente no sistema: ativo ou inativo'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO.aco_data_inicio IS 'Data do inicio do acompanhamento do cliente'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO.aco_data_fim IS 'Data do fim do acompanhamento do cliente'

;

ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO

ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_PK PRIMARY KEY (aco_id);

CREATE TABLE ACOMPANHAMENTO_DIAGNOSTICO

(

DIAGNOSTICO_diag_id NUMBER NOT NULL ,

ACOMPANHAMENTO_aco_id NUMBER NOT NULL

)

;

ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO_DIAGNOSTICO

ADD CONSTRAINT Relation_7_PK PRIMARY KEY (DIAGNOSTICO_diag_id,
ACOMPANHAMENTO_aco_id);

CREATE TABLE ACOMPANHAMENTO_MENSAL

(

men_id NUMBER NOT NULL ,

men_perodo DATE NOT NULL ,

men_vezes_mes NUMBER (2) NOT NULL ,

men_vezes_falta NUMBER (2) ,

men_valor_mensal NUMBER (6,2) NOT NULL ,

ACOMPANHAMENTO_aco_id NUMBER NOT NULL

)

;

COMMENT ON TABLE ACOMPANHAMENTO_MENSAL IS 'Essa entidade tem como objetivo registrar dados do acompanhamento mensal do paciente.'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO_MENSAL.men_id IS 'Identificador da entidade acompanhamento mensal.'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO_MENSAL.men_periodo IS 'Período que ocorreu o acompanhamento do paciente.'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO_MENSAL.men_vezes_mes IS 'Quantidade de vezes no mês que o paciente foi consultado'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO_MENSAL.men_vezes_falta IS 'Quantidade de vezes no mês que o paciente faltou nas consultas'

;

COMMENT ON COLUMN ACOMPANHAMENTO_MENSAL.men_valor_mensal IS 'Valor pago pelo paciente mensalmente'

;

ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO_MENSAL

ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_MENSAL_PK PRIMARY KEY (men_id);

CREATE TABLE DIAGNOSTICO

(

diag_id NUMBER NOT NULL ,

diag_nome VARCHAR2 (255) NOT NULL

)

;

COMMENT ON TABLE DIAGNOSTICO IS 'Essa entidade possui como objetivo armazenar os diagnostico dos pacietes'

;

COMMENT ON COLUMN DIAGNOSTICO.diag_id IS 'Identificador da entidade diagnostico.'

;

COMMENT ON COLUMN DIAGNOSTICO.diag_nome IS 'Nome do diagnostico'

;

ALTER TABLE DIAGNOSTICO

ADD CONSTRAINT DIAGNOSTICO_PK PRIMARY KEY (diag_id);

CREATE TABLE MODALIDADE

(

mod_id NUMBER NOT NULL ,

mod_nome VARCHAR2 (10)

)

;

COMMENT ON TABLE MODALIDADE IS 'Essa identidade tem como obetivo abranger as modalidades em que ma consulta pode ser realizada'

;

COMMENT ON COLUMN MODALIDADE.mod_id IS 'Identificador da entidade modalidade'

;

COMMENT ON COLUMN MODALIDADE.mod_nome IS 'O modo do qual o paciente deseja realizar as consultas.'

;

ALTER TABLE MODALIDADE

ADD CONSTRAINT MODALIDADE_PK PRIMARY KEY (mod_id);

CREATE TABLE MOTIVO_SAIDA

(
mot_id NUMBER NOT NULL ,
mot_nome VARCHAR2 (170) NOT NULL
)

;

COMMENT ON TABLE MOTIVO_SAIDA IS 'Essea entidade tem como objetivo registrar os motivos das saidas dos pacientes'

;

COMMENT ON COLUMN MOTIVO_SAIDA.mot_id IS 'Identificador da entidade motivo saida'

;

COMMENT ON COLUMN MOTIVO_SAIDA.mot_nome IS 'Motivo do porquê o paciente parou de frequentar as consultas'

;

ALTER TABLE MOTIVO_SAIDA

```
ADD CONSTRAINT MOTIVO_SAIDA_PK PRIMARY KEY ( mot_id );
```

```
CREATE TABLE PACIENTE
```

```
(  
    pac_id  NUMBER NOT NULL ,  
    pac_nome VARCHAR2 (255) NOT NULL  
)
```

```
;
```

```
COMMENT ON TABLE PACIENTE IS 'Essa entidade possui como objetivo registrar  
os pacientes registrando seu nome.'
```

```
;
```

```
COMMENT ON COLUMN PACIENTE.pac_id IS 'Identificador da entidade paciente.'
```

```
;
```

```
COMMENT ON COLUMN PACIENTE.pac_nome IS 'Nome do paciente'
```

```
;
```

```
ALTER TABLE PACIENTE
```

```
ADD CONSTRAINT PACIENTE_PK PRIMARY KEY ( pac_id );
```

```
-- ERROR: FK name length exceeds maximum allowed length(30)
```

```
ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO_MENSAL
```

```
ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_MENSAL_ACOMPANHAMENTO_FK  
FOREIGN KEY
```

```
(  
    ACOMPANHAMENTO_aco_id  
)
```

REFERENCES ACOMPANHAMENTO

(
aco_id
)

;

ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO

ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_MODALIDADE_FK FOREIGN KEY

(
MODALIDADE_mod_id
)

REFERENCES MODALIDADE

(
mod_id
)

;

ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO

ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_MOTIVO_SAIDA_FK FOREIGN KEY

(
MOTIVO_SAIDA_mot_id
)

REFERENCES MOTIVO_SAIDA

(
mot_id
)

;

```
ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO
```

```
ADD CONSTRAINT ACOMPANHAMENTO_PACIENTE_FK FOREIGN KEY
```

```
(
```

```
PACIENTE_pac_id
```

```
)
```

```
REFERENCES PACIENTE
```

```
(
```

```
pac_id
```

```
)
```

```
;
```

```
ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO_DIAGNOSTICO
```

```
ADD CONSTRAINT Relation_7_ACOMPANHAMENTO_FK FOREIGN KEY
```

```
(
```

```
ACOMPANHAMENTO_aco_id
```

```
)
```

```
REFERENCES ACOMPANHAMENTO
```

```
(
```

```
aco_id
```

```
)
```

```
;
```

```
ALTER TABLE ACOMPANHAMENTO_DIAGNOSTICO
```

```
ADD CONSTRAINT Relation_7_DIAGNOSTICO_FK FOREIGN KEY
```

```
(
```

```
DIAGNOSTICO_diag_id
```

```
)
```

```
REFERENCES DIAGNOSTICO
```



```
(  
  diag_id  
)  
;
```