

Colegio Lehnzen
Lógica Computacional
T. Nahin Morán



GLOSARIO PROYECTO

Certificación de python

Diego Marloni Gómez Meléndez
C4A
18-10-25

HTML :

Etiqueta : Elemento básico de HTML que define el contenido

Elemento: Conjunto de una etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre.

Atributo: Información adicional que modifica un elemento (ej. src, href, class, id).

Head: Contiene metadatos, enlaces a CSS, scripts, y el título de la página.

Body: Parte visible del documento (texto, imágenes, botones, etc.).

Doctype: Declaración al inicio () que indica el tipo de documento.

ETIQUETAS:

Div: Contenedor o caja para guardar contenido

Span: Etiqueta de guarda contenido con estilos específicos

Image (): Inserta imágenes con ayuda del atributo src

Input: Campo dentro de un formulario, el tipo de este se especifica con el atributo type.

Button: Crea un botón.

Semantic Tags: Etiquetas que dan significado (ej. , , , ,).

CSS:

Selector: Indica qué elemento será afectado p, .clase, #id.

Propiedad: Característica a modificar cómo "position".

Valor: Define cómo se aplicará la propiedad, position: absolute;.

Clase : Selector reutilizable para aplicar estilos.

ID : Selector único para un solo elemento

Padding: Espacio interno entre el contenido y el borde.

Margin: Espacio externo entre el borde y otros elementos.

Border: Línea que rodea el contenido, que se puede estilizar.

Display: Define el tipo de caja del elemento, display:flex; o display:grid;.

Position: Controla la posición de un elemento position:fixed;.

Z-index: Controla qué elemento se muestra encima cuando se superponen.

Flexbox: Sistema de diseño flexible en una sola dimensión trabaja en fila o columna.

Grid: Sistema de diseño en dos dimensiones, trabaja en filas y columnas.

Media Query: Permite adaptar estilos según el tamaño de pantalla, lo que se le llama "responsive design".

Pseudo-clases: Aplican estilos en estados especiales como: ":hover", ":active", ":focus".

Pseudo-elementos: Estilos a partes específicas como: "::before", "::after".

Color: Se puede definir en nombres red, hexadecimales, RGB, HSL entre muchos otros.

Font-family: Define la tipografía del texto.

Text-align: Alinea texto basado en el valor de la propiedad, text-align:center;.

Overflow: Controla cómo se muestra contenido que se sale del contenedor, overflow:hidden;.

Opacity: Ajusta la transparencia del elemento.

Transition: Crea efectos suaves entre cambios de estado.

Transform: Permite rotar, escalar o mover elementos.

Animation: Define animaciones personalizadas con @keyframes.

Import : Permite incluir otros archivos CSS como fuentes tipográficas.