

Diccionario de datos – Proyecto Bases de datos

Nombre del equipo: JaveDatos 3

Nombres: Miguel Escobar, Juan Andrés Sanabria Prieto, Juan Pablo Mórtingo, Juan Diego Ortiz.

Variable	Nombre de variable	Tipo de dato	Valores permitidos	Descripción
UX_respons e	Response_id	Uuid	PK	Identificador de la respuesta
UX_respons e	Player_id	Uuid	FK al player	Jugador que respondió
UX_respons e	Instrument_id	Uuid	FK al UXInstrumen t	Instrumento utilizado
UX_respons e	Autonomy_ satisfaction	Int	Toma valores de 1 a 7(1 es insatisfecho y 7 es Satisfecho)	Valor que le da el jugador a si el juego le permite tomar decisiones de manera autónoma
UX_respons e	Autonomy_ frustration	Int	Toma valores de 1 a 7(1 es insatisfecho y 7 es Satisfecho)	Valor que le da el jugador el jugador a qué tanto se sintió forzado a tomar decisiones. (Juego lineal)
UX_respons e	Competence_Satisfactio n	Int	Toma valores de 1 a 7(1 es insatisfecho y 7 es Satisfecho)	Valor que le da el jugador a si siente que es bueno y puede dominar el juego.
UX_respons e	Competence_ frustration	Int	Toma valores de 1 a 7(1 es insatisfecho	Valor que le da el jugador a si siente que los desafíos son

			y 7 es Satisfecho)	injustos o no puede progresar con mucho esfuerzo
UX_respons e	Relatedless_satisfaction	Int	Toma valores de 1 a 7 (1 es insatisfecho y 7 es Satisfecho)	Valor que le da el jugador a si siente que le importan los personajes del juego
UX_respons e	Relatedless_frustration	Int	Toma valores de 1 a 7 (1 es insatisfecho y 7 es Satisfecho)	Valor que le da el jugador si no siente conexión con los personajes, o si las interacciones carecen de sentido
UX_respons e	Completed_at	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que se respondió la encuesta.
Sector	Sector_id	Uuid	PK	Identificación del sector en el mapa
Sector	Map_id	Uuid	FK al mapa	Mapa al que corresponde el sector
Sector	Sector_number	int	Enteros positivos	Número del sector
Map	Map_id	Uuid	PK	Id del mapa
Map	episode	Int	Enteros positivos	Episodio del mapa
Map	Map_number	Int	Enteros positivos	Número del mapa
Map	Map_name	Varchar (50)	Cadena de caracteres	Nombre del mapa
Game	Game_id	Uuid	PK	Id del juego
Game	Player_id	Uuid	FK al juego	Id del jugador que está

				jugando el juego
Game	Response_id	Uuid	FK a la respuesta	Id de la respuesta del juego
Game	Wad file	Varchar (500)	NOT NULL	Archivo WAD utilizado
Game	Start_game	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que inició el juego
Game	End_time	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que finalizó el juego
Game	episode	int	Enteros positivos	Episodio del juego
Game	map	int	Enteros positivos	Mapa en el que se desarrolla el juego
Game	difficulty	Varchar (20)	Cadena de caracteres	Dificultad del juego
Telemetry Event	Event_id	Uuid	PK	Id del evento telemétrico
Telemetry Event	Game_id	Uuid	FK al juego	Conecta el evento con el juego al que pertenece
Telemetry Event	Sector_id	Uuid	FK al sector	Conecta el evento con el sector al que pertenece
Telemetry Event	tic	Int	NOT NULL	Unidad de tiempo del segundo (~1/35)
Telemetry Event	Pos_x	float	Cualquier valor entero o decimal finito	Posición x del jugador en el momento del telemetry event
Telemetry Event	Pos_y	float	Cualquier valor entero o decimal finito	Posición y del jugador en el momento del telemetry event
Telemetry Event	Pos_z	float	Cualquier valor entero	Posición z del jugador en el

			o decimal finito	momento del telemetry event
Telemetry Event	angle	float	Valores entre 0 y 360.	Ángulo en el que se encuentra el personaje en el momento del telemetry event
Telemetry Event	health	Int	Enteros positivos	Salud del personaje al momento del telemetry event
Telemetry Event	armor	Int	Enteros positivos	Valor de la armadura del personaje en el momento del telemetry event
Telemetry Event	ammo	Int	Enteros positivos	Cantidad de munición disponible
Telemetry Event	Event_type	Varchar (50)	Cadena de caracteres	Tipo del telemetry event
Telemetry Event	timestamp	Instant	Fecha y hora válida / NOT NULL	Timestamp del evento
Player	Player_id	Uuid	PK	ID del jugador
Player	User_id	Uuid	FK al usuario	ID del usuario del jugador correspondient e
Player	Skill_level	Varchar (50)	Cadena de caracteres	Nivel del jugador actual
Player	Created_at	Instant	Fecha y hora válida	Cuando se creó el jugador
User	User_id	Uuid	PK	Id único del jugador
User	username	Varchar (30)	Cadena de caracteres	Nombre de usuario del jugador
User	email	Varchar (40)	Cadena de caracteres	Correo del jugador
User	Birth_date	Date	Fecha mínima antes del 2016	Fecha de nacimiento del jugador

			(jugadores de mínimo 10 años)	
User	country	Varchar (20)	País válido	País del usuario
User	gender	Varchar(10)	Solo male o female	Género del jugador
User	Consent_given	Bool	0 ó 1 (Verdadero o falso)	Para confirmar que el jugador dio el consentimiento de que conoce lo que se va a realizar
UXInstrument	Instrument_id	Uuid	PK	Id del instrumento de medición a usar
UXInstrument	name	Varchar (20)	Cadena de caracteres	Nombre del instrumento a usar
UXInstrument	version	Varchar (20)	Cadena de caracteres	Versión del instrumento a usar
UXInstrument	description	Varchar (100)	Cadena de caracteres	Descripción breve del instrumento a usar
UXInstrument	Reference_url	Varchar (50)	Cadena de caracteres	Referencia del instrumento a usar