Asignacion_fragil

```
(* ========================================================================== *)
(* SECCIÓN: Asignacion_fragil                                                 *)
(* Las piezas al entrar en el programa no tienen valor RFID, por lo que se le *)
(* asigna uno aleatorio en esta parte del código                              *)
(* ========================================================================== *)

R_TRIG_0 (CLK := IN_Diffuse_Sensor_1);

IF R_TRIG_0.Q AND NOT IN_Vision_Sensor_4_Bool_3 AND NOT IN_Vision_Sensor_4_Bool_2 AND NOT IN_Vision_Sensor_4_Bool_1 AND NOT IN_Vision_Sensor_4_Bool_0
AND (SlotCount < 10) THEN

    OUT_RFID_Reader_2_Memory_Index := SlotWrite;
    OUT_RFID_Reader_2_Write_Data   := Seq[SeqIndex];
    RFID_Slots[SlotWrite] := Seq[SeqIndex];
    OUT_RFID_Reader_2_Command      := 3;
    RFID_READER_2_Executecommand   := TRUE;

        IF SeqIndex = 14 THEN
        SeqDir := -1;
    ELSIF SeqIndex = 0 THEN
        SeqDir := 1;
    END_IF;

    SeqIndex := SeqIndex + SeqDir;

        SlotWrite := (SlotWrite + 1) MOD 10;
    SlotCount := SlotCount + 1;

END_IF;

IF IN_RFIDReader2CommandID <> RFID_Write_LastID THEN
    RFID_READER_2_Executecommand := FALSE;
END_IF;

RFID_Write_LastID := IN_RFIDReader2CommandID;
```