Usuario - nombre : String - preferencia: String - dineroDisponible : double - tiempoDisponible : float + Usuario (nombre : String, preferencia : String, dineroDisponible : double, tiempoDisponible : float) + getNombre (): String + getPreferencia (): String + getDineroDisponible (): double + getTiempoDisponible (): float + tieneTiempo (duracion : float) : boolean + tieneDinero (costo : double) : boolean + descontarTiempo (tiempo : float) : void + descontarDinero (dinero : double) : void + tieneTimpoYDinero(duracion : float , dinero : double) : boolean + esPromocionDePreferencia(tipoPromocion : String) : boolean + esAtraccionDePreferencia(tipoAtraccion : String) : boolean

+ recibirSugerencias(atracciones : ArrayList<Atraccion> , promociones : ArrayList<Promocion> , file : FileWriter) : void + ofertarPromocion(reader : Scanner , promocion : Promocion , file : FileWriter , archivo : Archivo) : ArrayList<Promocion> + ofertarAtraccion(reader : Scanner , atraccion : Atraccion , file : FileWriter , archivo : Archivo) : ArrayList<Atraccion>

+ toString (): String

Atraccion - nombre: String - costo: double - duracion: float - cupo: int - tipo: String - ofertada: boolean + Atraccion (nombre: String, costo: double, duracion: float, cupo: int , tipo: String) + getNombre (): String + getCosto(): double + getDuracion(): float + getCupo(): int + getTipo(): String + tieneCupo(): boolean + descontarCupo(): void

```
Promocion

    nombre : String

- tipo : String
- precio: double
- atracciones : Atraccion[]
- duracion : float
- ofertada : boolean
+ Promocion (nombre : String, tipo: String, precio: double, atracciones: Atraccion∏, duracion : float)
+ getNombre (): String
+ getTipo(): String
+ getCosto(): double
+ getOfertada(): boolena
+ getDuracion(): float
+ getAtracciones() : Atraccion[]
+ setOfertada(ofertada: boolean): void
+ setCosto(costo : double) : void
+ setAtracciones(atracciones: ArrayList<Atraccion>): void
+ precioOriginal() : double
+ imprimirAtracciones(): String
```

Archivo

- nombre : String
- + Archivo (nombre : String)
- + getNombre () : String
- + setNombre (nombre : String) : void
- + leerPerfilesDeUsuarios () : ArrayList<Usuario>
- + leerAtracciones (): ArrayList<Atraccion>
- + leerPromociones (atraccionesDisponibles : ArrayList<Atraccion> : ArrayList<Promocion>
- + omitirLinea (reader : Scanner) : void
- + abrirArchivo (): Scanner
- + getPromocionComparador () : Comparator<Promocion>
- + getAtraccionComparador (): Comparator<Atraccion>
- + agregarTextoEnArchivo (texto : String[] , file FileWriter) : void
- + agregarPromocionEnArchivo (promocion : Promocion , file : FileWriter) : void
- + agregarAtraccionEnArchivo (atraccion : Atraccion , file FileWriter) : void
- + crearArchivo (): FileWriter
- + cerrarArchivo (file : FileWriter) : void