



MIAD

Maestría
en Inteligencia
Analítica de Datos



Integración y despliegue continuos

Instrucciones:

En este taller exploraremos el servicio de predicciones de modelos de analítica a través de una API.

La entrega de este taller consiste en un reporte en formato de documento de texto, donde pueda incorporar fácilmente capturas de pantalla, textos y elementos similares. Puede utilizar formatos como Word, LibreOffice, Markdown, u otros.

Parte 1: despliegue usando un servicio PaaS

1. En esta actividad emplearemos Railway App, un servicio para el despliegue de aplicaciones. Cree una cuenta en <https://railway.app/dashboard>
Podrá acceder a un plan con 5 dólares de créditos, que deben ser suficientes para ésta y otras actividades del curso. Note que puede usar su cuenta de GitHub para crear la cuenta Railway.
2. Adjunto a este enunciado encontrará el archivo *repo-api-starter.zip*. Descomprima el archivo localmente en una carpeta, que llamaremos raíz, tal que allí queden dos carpetas: *.circleci* y *bankchurn-api*. En esta carpeta raíz cree un repositorio git, y conéctelo con un repositorio nuevo en GitHub. Al terminar debe tener en su carpeta raíz 3 carpetas: *.git*, *.circleci* y *bankchurn-api*.
3. Ahora vamos a lanzar una máquina desde la que podamos conectarnos a railway para desplegar nuestra aplicación.
4. Lance una máquina virtual en AWS EC2 con Ubuntu server. Se recomienda una instancia small con 20 GB de disco. **Incluya un pantallazo de la consola de AWS EC2 con la máquina en ejecución en su reporte. Su usuario de AWS y las IPs privada y pública deben estar visible en el pantallazo.**
5. Conéctese a la instancia a través de SSH, como en las actividades anteriores. El comando tiene la siguiente forma

```
ssh -i /path/to/llave.pem ubuntu@IP
```

6. Actualice las ubicaciones de los paquetes con el siguiente comando:



```
sudo apt update
```

7. Instale pip para python3

```
sudo apt install python3-pip
```

8. Para emplear Railway necesitamos del manejador de paquetes npm. Instale npm en su versión estándar para Ubuntu

```
sudo apt install npm
```

9. Ahora queremos actualizar npm y node para contar con versiones recientes, necesarias para Railway. Para esto instale nvm

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh |  
bash
```

```
source ~/.bashrc
```

10. Revise la versión de nvm y las versiones remotas disponibles de node

```
nvm --version
```

```
nvm ls-remote
```

11. Instale la última versión LTS (long-term support). de node En el momento de escribir esta guía, corresponde a la 20.9

```
nvm install v20.9.0
```

12. Revise la versión de node y npm

```
node --version
```

```
npm --version
```

13. Ahora sí podemos instalar railway usando npm

```
npm i -g @railway/cli
```

14. Revise la versión de railway

```
railway --version
```

15. Loguéese a railway con el comando

```
railway login --browserless
```

el cual genera una URL. Copie esta URL en un navegador (Chrome, Firefox, etc.) donde tenga abierta su cuenta Railway. Verifique el acceso en el navegador y revise en la terminal de la máquina que quedó logueado.



16. En su navegador asegúrese de tener abiertas sus cuentas de GitHub y Railway.
17. En el navegador vaya a su cuenta de Railway y enlace su cuenta con Github: click en New project, seleccione Deploy from GitHub repo, click en Configure GitHub App.
18. Seleccione la cuenta de Github donde instalará la aplicación Railway. Permita acceso a todos los repositorios. Confirme usando su método preferido de verificación.
19. Con su cuenta ya configurada y enlazada con GitHub, cree un nuevo proyecto vacío. Click en New project, seleccione Empty project.
20. En el proyecto creado agregue un servicio vacío: click en Add a service, seleccione Empty service.
21. En el proyecto encontrará en la parte inferior una caja con un mensaje "Set up your project locally". Al hacer click allí encontrará un paso de conexión con la siguiente forma

```
railway link idproyecto
```

donde idproyecto es un código de identificación del proyecto. Copie este ID. Cierre la ventana de diálogo. Otra forma de hallar el ID del proyecto es por la pestaña Variables en el servicio creado. Ahí encontrará oculto el ID del proyecto, el cual lo puede copiar dando click al segundo ícono de la derecha del ID.

22. De regreso a la vista del proyecto, de click en el servicio creado. A la derecha se abre una ventana con varias pestañas. Click en la pestaña Settings. En General encontrará el Service ID (identificador del servicio). Copie el ID de este servicio. Otra forma de hallar el ID del servicio es por la pestaña Variables en el servicio creado. Ahí encontrará oculto el ID del servicio, el cual lo puede copiar dando click al segundo ícono de la derecha del ID.
23. De regreso en la terminal en la máquina virtual, clone el repositorio de GitHub que creó anteriormente

```
git clone https://github.com/usuario/repo.git
```

ajustando el nombre de usuario y repositorio.

24. Ingrese a la carpeta del repositorio, liste los contenidos de la carpeta

```
ls -la
```

y verifique tiene las tres carpetas mencionadas anteriormente: .git, .circleci y bankchurn-api.

25. Ingrese a la carpeta bankchurn-api

```
cd bankchurn-api
```

26. Desde esta carpeta enlace el proyecto y el servicio de Railway con el comando

```
railway link proyectoid servicioid
```



donde `projectoid` es el ID de proyecto que copió de Railway y `servicioid` es el ID de servicio que copió de Railway. Otra forma de enlazar el proyecto y el servicio es con el comando

```
railway link
```

Primero selecciona el equipo (*team*), luego selecciona el proyecto que creó en Railway (*project*), luego el ambiente (*environment*) y por último el servicio creado (*service*). Para ir seleccionando los anteriores elementos, de *Enter*

27. Con el enlace realizado, estamos listos para lanzar la aplicación en Railway

```
railway up --detach
```

Tome un pantallazo de la salida de este comando e inclúyala en su reporte.

28. Regrese al sitio de Railway, en su proyecto y servicio. De click en la pestaña Deployments, allí verá que el despliegue se está realizando, es decir, entra en estado de *Building* y *Deploying*. Cuando termine de desplegar, queda en estado *Active*. De click en viewlogs y **tome un pantallazo de los logs para su reporte.**
29. Regrese a la ventana anterior (click en la x de la esquina superior derecha). Click en la pestaña Settings. En la sección Networking y Public Networking, click en Generate Domain. Al generar el dominio **tome un pantallazo del dominio generado para su reporte.**
30. Note que se ha creado una URL. **Copie esa URL en su reporte.**
31. De click en la URL o cópiela y péguela en su navegador. Note que se despliega la API, como se había realizado anteriormente en un máquina virtual.
32. Click en here para ir a los docs. Expanda la ruta POST `/api/v1/predict` y **tome un pantallazo donde sea visible la URL y las rutas de la API para su reporte.**

Parte 2: despliegue continuo usando CircleCI

Ahora queremos integrar la API desarrollada en un ambiente de despliegue continuo, en particular en la plataforma CircleCI.

1. Cree una cuenta en CircleCi <https://circleci.com/>.
2. Cree un nuevo proyecto y seleccione conectarlo con su cuenta de Github.
3. Siguiendo las instrucciones de CircleCi, en la terminal de su máquina virtual genere una llave SSH con el comando, ajustando el correo

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/project_key -C email@example.com
```

Se le solicita una contraseña, déjela vacía dando enter dos veces.

4. En el paso anterior se generó un par de claves de nombre `project_key`, una pública y una privada. Para ver la clave pública use el comando



```
cat ~/.ssh/project_key.pub
```

Esta clave empieza con ssh- y termina con su correo electrónico. Cópiala.

5. En su navegador vaya a Github y allí al repositorio creado en esta actividad. Vaya a Settings (menú superior derecho) y en el menú izquierdo busque la sección Security y seleccione Deploy keys.
6. Click en el botón Add Deploy Key para agregar su llave. Indique un título, pegue la llave en el campo Key y seleccione Allow write access para permitir que se pueda escribir en el repositorio con esta llave. Github le pedirá verificar la operación. **Tome un pantallazo de la interfaz de GitHub donde sea visible su usuario, repositorio y la llave agregada, e inclúyalo en su reporte.**
7. De regreso en su terminal de la máquina virtual, imprima la llave privada en pantalla con el comando

```
cat ~/.ssh/project_key
```

Esta llave empieza con `—BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY—` y termina `—END OPENSSH PRIVATE KEY—`. Copie la llave completa, incluyendo estas líneas de inicio y fin.

8. Vuelva a la interfaz de CircleCI y pegue la llave privada en el campo Private SSH Key. Para esto dirígase a Project Settings, donde encontrará en la sección SSH Keys la opción Add SSH Key.
9. En CircleCI seleccione el repositorio creado para esta actividad. Note que aparece un mensaje donde se indica que se ha encontrado el archivo `.circleci/config.yml`.
10. Asigne un nombre al proyecto en CircleCI y click en Create Project. Esto lo llevará a la sección Dashboard de CircleCI, donde podrá ver el proyecto.
11. Para conectar CircleCI con Railway vamos ahora a la página de Railway app y seleccionemos el proyecto que creamos (no el servicio, sino el proyecto). A la derecha encuentra el menú Settings, de click allí y en el menú de la izquierda seleccione Tokens. Asigne un nombre a su token (evite espacios) y de click en Create para crear el Token. El Token aparece y se le muestra solo una vez. Cópelo y guárdelo.
12. Regresemos ahora a CircleCI y en el Dashboard del proyecto seleccione Project Settings. En el menú izquierdo seleccione Environment variables. Click en Add Environment Variable. Como nombre asigne `RAILWAY_TOKEN` y como valor asigne el Token copiado de Railway. Click en Add Environment variable.
13. Con esta configuración, CircleCI podrá comunicarse con Railway para el despliegue de la aplicación.
14. Regrese al Dashboard de su proyecto en CircleCI, y en Railway regrese a la vista de su proyecto y el servicio creado.
15. Vaya ahora a la terminal de su máquina virtual e ingrese a la carpeta raíz de su repositorio, donde hay tres carpetas: `.circleci`, `.git` y `bankchurn-api`. Confirme esto con el comando

```
ls -la
```



16. Ingrese a la carpeta `.circleci`

```
cd .circleci
```

y revise sus contenidos

```
ls
```

Revise los contenidos del archivo `config.yml`

```
cat config.yml
```

17. Localmente Ud cuenta con acceso al repositorio, abra el archivo `config.yml`. Allí encontrará una sección de jobs y en particular el job `deploy_app_to_railway`. Al final de este job se ejecutan varios comandos, en particular

```
railway link projectoid servicioid
```

que permite enlazar con railway. Modifique este archivo para incluir los IDs del proyecto y servicio que creó anteriormente.

18. Una vez realice esta modificación, agregue los cambios al repositorio git y envíelos al repositorio remoto. Si usa la consola de git, esto corresponde a los comandos

```
git add .
```

```
git commit -m "Incluir IDs de proyecto y servicio en railway"
```

```
git push origin main
```

19. Regrese ahora a su Dashboard en CircleCI y podrá ver que con el push al repositorio se ha lanzado la ejecución. Se muestran los pasos de ejecución, desde el lanzamiento del ambiente (Spin up environment) hasta el despliegue a Railway (Deploy to Railway App). **Tome un pantallazo de esta ejecución en el dashboard, dejando visibles su usuario, proyecto y los pasos de ejecución. Inclúyalo en su reporte.**
20. Visite ahora el servicio en Railway App y verá que se ha iniciado el despliegue allí. Click en View Logs para ver el paso a paso de la ejecución. En un momento la ejecución concluye y se muestra que el servidor está corriendo con Uvicorn. **Tome un pantallazo donde se muestren estos logs, donde se evidencie el nombre de su proyecto y servicio. Inclúyalo en su reporte.**
21. Recuerde que Ud creó una URL para este servicio. Si regresa a la página del servicio, la puede encontrar en el menú Settings, Networking, Public Networking. Visítela y verifique que la API efectivamente está corriendo.
22. Al terminar esta actividad puede terminar la ejecución del servicio en Railway. Seleccione el servicio y allí el menú Deployments. Seleccione el despliegue en verde (ejecución), click en los 3 puntos y



seleccione Remove. Adicionalmente, diríjase a la consola de EC2 de AWS, seleccione su máquina virtual y en el menú Actions seleccione Terminate, para terminar la máquina completamente. Si no la termina, se seguirán cobrando cargos a su cuenta de AWS Academy.