

	Nombre proyecto		
	Número de Documento:	FS-DOC HISTORIA DE USUARIO	Fecha de Creación: 24/09/2024
	Elaborado por:		
Nombre del Documento:		Historias de Usuario Epicas.	

	Enunciado de la Historia				
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (título)
HU-01	Como Administrador	Necesito iniciar sesión	Con la finalidad de acceder al panel administrativo	1	Acción exitosa
				2	Datos válidos
				3	Datos inválidos
				4	Confirmación
HU-02	Como Administrador	Necesito publicar noticias	Con la finalidad de informar a la comunidad	1	Acción exitosa
				2	Datos válidos
				3	Datos inválidos
				4	Confirmación
HU-03	Como Administrador	Necesito editar noticias	Con la finalidad de mantener la información actualizada	1	Acción exitosa
				2	Datos válidos
				3	Datos inválidos

				4	Confirmación
HU-04	Como	Necesito eliminar	Con la finalidad de		Acción exitosa
Nota:					Datos válidos
- Reemplazar las etiquetas					Datos inválidos
- Reemplazar las etiquetas					Confirmación
HU-05	Como	Necesito gestionar	Con la finalidad de		Acción exitosa
					Datos válidos
					Datos inválidos
					Confirmación
HU-06	Como	Necesito subir	Con la finalidad de		Acción exitosa
					Datos válidos
					Datos inválidos
					Confirmación
HU-07	Como	Necesito gestionar	Con la finalidad de		Acción exitosa
					Datos válidos
					Datos inválidos
					Confirmación
HU-08	Como	Necesito destacar	Con la finalidad de		Acción exitosa
					Datos válidos
					Datos inválidos
					Confirmación
HU-09	Como	Necesito buscar	Con la finalidad de		Acción exitosa
					Datos válidos
					Datos inválidos
					Confirmación

HU-10	Como	Necesito filtrar	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-11	Como	Necesito leer	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-12	Como	Necesito	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-13	Como	Necesito ver	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-14	Como	Necesito	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-15	Como	Necesito visualizar	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos Confirmación
HU-16	Como	Necesito	Con la finalidad de	Acción exitosa Datos válidos Datos inválidos

Confirmación

HU-17

Como

Necesito guardar

Con la finalidad de

Acción exitosa
Datos válidos
Datos inválidos
Confirmación

HU-18

Como

Necesito comentar

Con la finalidad de

Acción exitosa
Datos válidos
Datos inválidos
Confirmación

HU-19

Como

Necesito moderar

Con la finalidad de

Acción exitosa
Datos válidos
Datos inválidos
Confirmación

HU-20

Como

Necesito contactar

Con la finalidad de

Acción exitosa
Datos válidos
Datos inválidos
Confirmación

Pág.1 de2				

Criterios de Aceptación		
Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]	el sistema [Resultado / Comportamiento]
En caso que los datos son correctos	cuando envía la información	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta continuar	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma la acción	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]	el sistema [Resultado / Comportamiento]
En caso que los datos son correctos	cuando envía la información	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta continuar	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma la acción	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que [Contexto] y/ o [Contexto]	cuando [Evento]	el sistema [Resultado / Comportamiento]
En caso que los datos son correctos	cuando envía la información	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta continuar	el sistema muestra mensaje de error

En caso que la operación finaliza	cuando confirma la acción	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error

En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito
En caso que los datos son correctos	cuando envía la	el sistema valida y guarda los datos
En caso que faltan datos obligatorios	cuando intenta	el sistema muestra mensaje de error
En caso que la operación finaliza	cuando confirma	el sistema guarda los cambios y notifica éxito

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

Columna	Instrucciones
Identificador (ID) de la historia	Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol	Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más específico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad	Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado	Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario	Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título)	Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto	Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento	Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado	Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación	
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto
XX-XXXX-XXXX	Como un Cliente.	Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría.	Con la finalidad de realizar búsquedas de productos por categorías.	1	Categoría con al menos un producto.	En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado.
				2	Categoría sin productos.	En caso que una categoría no tenga productos asociados.
				3	Ordenamiento de las categorías	N/A

Criterios de Aceptación	
Evento	Resultado / Comportamiento esperado
Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar.	El sistema mostrará las categorías en orden alfabético.

