



Exercícios: Análise de complexidade

1. O que significa dizer que uma função $g(n)$ é $O(f(n))$?
2. O que significa dizer que uma função $g(n)$ é $\Theta(f(n))$?
3. O que significa dizer que uma função $g(n)$ é $\Omega(f(n))$?
4. Suponha um algoritmo A e um algoritmo B com funções de complexidade de tempo $a(n) = n^2 - n + 549$ e $b(n) = 49n + 49$, respectivamente. Determine quais são os valores de n pertencentes ao conjunto dos números naturais para os quais A leva menos tempo para executar do que B.
5. Expresse a função $n^3/1000 - 100n^2 - 100n + 3$ em termos da notação Θ .
6. É verdade que $2n^3 + 5 = \Theta(n^3)$? Explique.
7. Dois algoritmos A e B possuem complexidade n^5 e 2^n respectivamente. Você utilizaria o algoritmo B ao invés do A, em qual caso? Explique.
8. Qual a ordem de complexidade no pior caso de:
 - (a) $2n + 10$
 - (b) $(1/2)n(n + 1)$
 - (c) $n + \sqrt{n}$
 - (d) $n/1000$
 - (e) $(1/2)n^2$
 - (f) $(1/2)n^2 - 3n$
9. Quais as grandezas físicas que influenciam a eficiência de tempo de um algoritmo na prática?
10. Para o cálculo da complexidade de algoritmos não recursivos, existe um conjunto de regras bastante simples de serem seguidas. Cite e descreva estas regras.
11. Explique que tipos de problemas ou algoritmos costumam ter complexidade da ordem de $n \log n$ e como os identificamos.
12. Quais problemas que possuem geralmente complexidade da ordem de $\log n$?
13. Quais problemas que costumam ser exponenciais?
14. Calcule a complexidade, no pior caso, do fragmento de código abaixo:

```
1      int i, j, k;  
2      for (i=0; i < N; i++){  
3          for (j=0; j < N; j++){  
4              R[i][j] = 0;  
5              for (k=0; k < N; k++){  
6                  R[i][j] += A[i][k] * B[k][j];  
7              }  
8          }
```

15. Calcule a complexidade, no pior caso, do fragmento de código abaixo:

```
1      int i,j,k,s;
2      for (i=0; i < N-1; i++)
3          for (j=i+1; j < N; j++)
4              for (k=1; k < j; k++)
5                  s = 1;
```

16. Calcule a complexidade, no pior caso, do fragmento de código abaixo:

```
1      int i,j,s;
2      s = 0;
3      for (i=1; i < N-1; i++)
4          for (j=1; j < 2*N; j++)
5              s = s + 1;
```

17. Obtenha a equação matemática referente à análise do pior e melhor caso do fragmento de código abaixo:

```
1      for (i = 0; i < N; i++)
2          printf("%d", i);
```

18. Obtenha a equação matemática referente à análise do pior e melhor caso do fragmento de código abaixo:

```
1      for (i = 0; i < N; i=i+2)
2          printf("%d", i);
```

19. Obtenha a equação matemática referente à análise do pior e melhor caso do fragmento de código abaixo:

```
1      for (i = 0; i < N; i=i+2){
2          printf("%d", i);
3          i--;
4      }
```

20. Obtenha a equação matemática referente à análise do pior e melhor caso do fragmento de código abaixo:

```
1      for(i = 0; i < N; i=i+2){
2          for(j = N-i; j >=0; j--){
3              if (V[i] < V[j]){
4                  printf("%d", i);
5              }
6          }
7      }
```

21. Obtenha a equação matemática referente à análise do pior e melhor caso do fragmento de código abaixo:

```
1      for (i = 0; i < N; i=2*i)
2          printf("%d", i);
```

22. Escreva um algoritmo que receba valores em um vetor e imprima "ORDENADO" se o vetor estiver em ordem crescente. Qual é função de custo de pior caso e sua ordem de complexidade O ?

23. Escreva um algoritmo que receba um vetor ordenado e um número extra e insira esse número na sua posição correta no vetor ordenado, deslocando os outros números se necessário. Quais são sua função de custo e ordens de complexidade O e Ω ?

24. Escreva um algoritmo que procure por um dado número em vetor ordenado. Quais são sua função de custo e ordens de complexidade O e Ω ?

25. Escreva um algoritmo eficiente que procure por um dado número em vetor ordenado. Quais são sua função de custo e ordens de complexidade O e Ω ?