Información General

- **Endpoint:** `/documents/searchAll`
- **Método HTTP:** `GET`
- **Autenticación:** No requerida
- **Formato de Request:** JSON
- **Formato de Response:** JSON

Estructura del Request

El request consiste en un **array de objetos**, donde cada objeto define un criterio de búsqueda.

Estructura de cada objeto

```
{
  "Key": "string",
  "Value": "string",
  "Type": ["string"]
}
```

Descripción de campos

Campo	Tipo	Descripción
Key	string	Puede ser vacío o uno de los valores del enumerado INDEX
Value	string	Valor de búsqueda
Type	array[string]	Define dónde se aplicará la búsqueda

Enumerados

Valores permitidos para `Key` (INDEX)

```
["CEDULA", "NOMBRE", "EMAIL", "DIRECCION", "TELEFONO", "CONTRATO",
"FECHA DESDE", "FECHA HASTA", "ANEXO", "RUC", "IDENTIFICACION",
"APELLIDO", "GENERO", "EDAD", "SEXO", "CIUDAD", "PAIS", "AÑO", "JEFE"]
```

Valores permitidos para `Type`

```
["FileType", "Index", "FileName", "DescriptionFile"]
```

> Puede contener uno o varios valores, o estar vacío.

📚 Ejemplos de Request

◇ Ejemplo 1

```
[
  {
    "Key": "NOMBRE",
    "Value": "diego arambulo",
    "Type": ["Index"]
  },
  {
    "Key": "",
    "Value": "CEDULA",
    "Type": ["FileType", "Index"]
  }
]
```

📌 **Descripción:** Busca archivos donde:

- El índice **NOMBRE** sea "diego arambulo"
- Y la cadena "CEDULA" esté presente como:
    - Tipo de archivo
    - Índice

◇ Ejemplo 2

```
[
  {
    "Key": "CEDULA",
    "Value": "0929800399",
    "Type": ["FileType", "Index", "FileName", "DescriptionFile"]
  },
  {
    "Key": "FECHA DESDE",
    "Value": "2025-01-20",
    "Type": [""]
  },
  {
    "Key": "FECHA HASTA",
    "Value": "2025-12-20",
    "Type": [""]
  }
]
```

📌 **Descripción:** Busca archivos:

- Cargados entre el **20 de enero y el 20 de diciembre de 2025**
- Que contengan la cédula `0929800399` en:
  - Índices
  - Nombre del archivo
  - Descripción
  - Tipo de archivo

📤 Estructura del Response

☑ Respuesta Exitosa (HTTP 200)

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "documents": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "string",
      "description": "string",
      "extension": "string",
      "file": "url",
      "size": 0,
      "fileTypeId": "uuid",
      "documentId": "uuid",
      "sequential": 0,
      "fileTypeName": "string",
      "isBlocked": false
    }
  ]
}
```

◇ Descripción de campos del documento

Campo	Descripción
id	Identificador único del archivo
name	Nombre del archivo
description	Descripción del archivo
extension	Extensión del archivo
file	URL pública del archivo
size	Tamaño en bytes
fileTypeId	Identificador del tipo de archivo

Campo	Descripción
documentId	Identificador del documento
sequential	Número secuencial
fileTypeName	Nombre del tipo de archivo
isBlocked	Indica si el archivo está bloqueado

⚠️ Sin Resultados (HTTP 404)

```
{
  "code": 2,
  "message": "no hubieron documentos que coincidan con la busqueda",
  "documents": []
}
```

❌ Error del Sistema (HTTP 500)

```
{
  "code": -1,
  "message": "Error general de sistema"
}
```

🧪 Ejemplo de Consumo con cURL

```
curl -X GET "http://localhost:8080/documents/searchAll" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '[
  {
    "Key": "NOMBRE",
    "Value": "diego arambulo",
    "Type": ["Index"]
  },
  {
    "Key": "",
    "Value": "CEDULA",
    "Type": ["FileType", "Index"]
  }
]'
```

📌 Notas Finales

- El endpoint permite combinar múltiples criterios de búsqueda.
- Los filtros se aplican de forma conjunta.
- Se recomienda validar correctamente los valores del enumerado antes de enviar la solicitud.
- Las fechas deben enviarse en formato `YYYY-MM-DD`.