



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro

LPI - Técnico em Informática

Instituto Federal da Bahia

Prof. Diêgo Braga

Listas

1. Criação de Lista

Crie uma lista chamada `frutas` com pelo menos 7 nomes de frutas.

2. Acesso a Elementos

Utilizando a lista `frutas` criada anteriormente, imprima o primeiro e o último elemento da lista.

3. Adição de Elementos

Adicione a fruta “abacaxi” no final da lista `frutas` e a fruta “limão” na posição 2 da lista.

4. Remoção de Elementos

Remova a fruta “banana” da lista `frutas` e, em seguida, exiba a lista atualizada.

5. Verificação de Elemento

Verifique se a fruta “manga” está na lista `frutas`. Se estiver, exiba a mensagem: “Manga está na lista”. Se não estiver, exiba: “Manga não está na lista”.

6. Contagem de Elementos

Adicione alguns elementos duplicados na lista `frutas` e conte quantas vezes cada fruta aparece.

7. Ordenação de Lista

Ordene a lista `frutas` em ordem alfabética e exiba o resultado.

8. Reversão da Lista

Inverta a ordem dos elementos na lista `frutas` e exiba a lista resultante.

9. Cópia de Lista

Faça uma cópia da lista `frutas` em uma nova lista chamada `minhas_frutas` e, em seguida, adicione a fruta “laranja” em `minhas_frutas`.

10. Concatenação de Listas

Crie uma nova lista chamada `frutas_exoticas` com 3 frutas exóticas. Depois, concatene as listas `frutas` e `frutas_exoticas` em uma única lista chamada `todas_frutas` e exiba o resultado.

11. Controle de Vendas em um Quiosque de Sorvetes

Um quiosque de sorvetes deseja monitorar as vendas de sorvetes de diferentes sabores ao longo do dia. Crie um programa que:

- Comece com uma lista chamada `sabores` que contenha alguns sabores de sorvete disponíveis (por exemplo, "morango", "chocolate", "baunilha", "limão").
- Crie outra lista chamada `vendas` que armazene o número de unidades vendidas de cada sabor. Cada posição da lista `vendas` deve representar a quantidade vendida do sabor correspondente na lista `sabores`.

- Em um loop, o programa deve: Perguntar ao usuário qual sabor foi vendido e a quantidade vendida. O programa deve continuar perguntando as vendas até que o usuário decida encerrar, digitando "sair".
- No final do dia, exiba:
 - i. O total de sorvetes vendidos,
 - ii. O sabor mais vendido,
 - iii. O sabor menos vendido.

DICAS: Verifique se o sabor é válido usando `in`. Se for inválido, exiba uma mensagem de erro e solicite novamente. Quando o sabor for válido, atualize a quantidade vendida na lista correspondente. Ao final do loop, use `sum` para o total de vendas, `max` e `min` para encontrar o sabor mais e o menos vendido, respectivamente.