INTEGRACION DE APLICACIONES EN ENTORNO WEB


SERVICIOS REST Seguridad

Integración de aplicaciones entornos web

Basic Authentication - Base64

- Una cadena de texto se puede
 Codificar/Decodificar en Base64 (conjunto de caracteres ASCII).
- Objetivo:
 - Ocultar de la simple vista información.
- Desventajas
 - No es recomendada.
 - Si para algunos escenarios de Integración

OAuth 2.0



OAuth 2.0

- Especificación:
 - https://oauth.net/2/
- Actores
 - OAuth 2.0 Server
 - Resource Server
 - OAuth 2.0 Client
- Scope.
- Json Web Token

Json Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT)

```
Header
```

```
{
    "typ": "JWT",
    "alg": "HS256"
}
```

Claims

```
{
    "iss": "http://myIssuer",
    "exp": "1340819380",
    "aud": "http://myResource",
    "sub": "alice",

    "client_id": "xyz",
    "scope": ["read", "search"]
}
```

eyJhbGciOiJub25lIn0.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMD.4MTkzODAsDQogImh0dHA6Ly9leGFt

Header Claims Signature

OAuth 2.0 - Flows

- Authorization Code
- Implicit
- Resource Owner Password Credentials
- Client Credentials

OAuth 2.0 - Refresh Token