

Desafío - Imitación components dinámicos

- Para realizar este desafío debes haber estudiado previamente todo el material disponibilizado correspondiente a la unidad.
- Una vez terminado el desafío, comprime la carpeta y sube el `.zip`

Descripción

Las diferentes actividades del presente desafío consisten en imitar, haciendo uso de jQuery, diferentes componentes dinámicos de Bootstrap 4. Para ello, es necesario crear un nuevo proyecto Ruby on Rails y agregar jQuery como dependencia haciendo uso de Yarn.

Consejos

- Es necesario crear un nuevo controlador con una única vista.
 - Se recomienda desplegar todos los componentes en una misma vista, pero crear un archivo **js** por cada componente.
 - Agregar los estilos CSS para que los componentes creados sean lo más parecidos posible a los de Bootstrap

Restricciones: La única dependencia que se puede agregar a la aplicación es jQuery. Esta prohibido agregar cualquier otra dependencia.

Instrucciones

1. Imitar el comportamiento del componente [Alert Dismissing](#). Considera que hay una única alerta.
2. Imitar el comportamiento del componente [Collapse](#). Considera que hay un único contenedor a colapsar.
3. Imitar el comportamiento del componente [Collapse Accordion](#). Es importante considerar que un acordeon puede tener un número indeterminado de items (o secciones colapsables).