Cómo crear una imagen panorámica usando descriptores

Panoramas digitales con keypoints y descriptores

Equipo

Alejandro José Martínez Ubeda | A01797775
Ana Bonavides Aguilar | A01423281
Diego Falcón Costilla | A01139580
José Andrés Orantes Guillén | A01174130

Introducción y aclaración sobre las imágenes

La función panorámica de un teléfono parece automática, pero detrás hay una cadena de visión computacional: detectar puntos clave en cada foto, describirlos con un vector numérico, emparejarlos entre fotos consecutivas, estimar la transformación geométrica que las alinea (una homografía, con RANSAC para descartar errores) y fusionarlas en una sola imagen (Brown & Lowe, 2007; Szeliski, 2006), como resume el esquema de la actividad (OpenAI, 2026). Este trabajo recorre esos pasos con dos descriptores, SIFT y ORB, y construye un panorama de tres tomas.

Sobre las fotografías. La actividad pide tomar 2 o 3 fotos con el teléfono. Como aquí no se contaba con ellas, las tres tomas se generaron a partir de una fotografía de calle real (Rivera, 2025; CC0): cada toma es la vista de una cámara que solo gira (−15° y +15° respecto de la central, como al hacer un panorama de pie), con un ángulo de visión de unos 56° por toma y un solape aproximado de 70 % entre tomas vecinas. Además, cada toma tiene una exposición distinta (×1.12, ×1.0 y ×0.85, imitando la exposición automática) y algo de ruido. Como la geometría es exacta, se puede calificar cada correspondencia como correcta o errónea y medir el error de la unión. Es una simplificación: un giro puro no produce paralaje ni objetos que se muevan entre tomas, como sí ocurre en fotos reales. Si se cuenta con fotos propias, basta con reemplazar los archivos de la carpeta datos/.

Parte 1. Captura de imágenes



Figura 1. Las tres tomas con solapamiento (izquierda, centro y derecha). Cada una tiene una exposición distinta. Foto original: M. Rivera, CC0.

Las tres tomas comparten cerca del 70 % de la escena con la vecina. Se evitaron, como pide la actividad, los movimientos bruscos, los cambios extremos de iluminación y los objetos en movimiento (el único cambio de iluminación es el de exposición entre tomas).

Parte 2. Observación de keypoints

Se aplicó SIFT (Lowe, 2004) y ORB (Rublee et al., 2011) con OpenCV (OpenCV, s. f.; FreeCodeCamp.org, 2021). SURF (Bay et al., 2008) no se usó: en OpenCV está en el módulo nonfree de opencv-contrib, que no viene en las distribuciones estándar por haber estado patentado. Se limitó cada detector a 3000 puntos por toma, de modo que el número total de puntos no dice cuál detector es más «productivo» (ambos llegan al límite en todas las tomas); lo informativo es dónde se ubican y cuántos resultan útiles después.



Figura 2. Keypoints en cada toma: SIFT (arriba, círculos con tamaño y orientación) y ORB (abajo).




Figura 3. Izquierda: keypoints SIFT por región en la toma central (cuadrícula de 4×6). Derecha: efecto de la iluminación sobre el número de keypoints y de correspondencias correctas al comparar la toma central con una versión más oscura o más clara de sí misma.

¿Qué regiones generan más keypoints?

Los que tienen más detalle y contraste local: la fila inferior de la cuadrícula (casas, setos, vehículos y marcas del suelo) reúne entre 166 y 518 puntos por celda, con el máximo (518) en la esquina inferior izquierda, donde hay un seto oscuro y el techo de una casa. También destacan las ramas de los árboles sin hojas en la parte superior derecha (168, 159 y 152 puntos por celda), que tienen mucho contraste fino.

¿Qué sucede en zonas lisas o sin textura?

Casi no hay puntos: las celdas de cielo despejado de la parte superior izquierda y central tienen entre 0 y 5 keypoints. Sin variación de intensidad no hay esquinas ni bordes que anclar, y esa zona no aporta nada al alineamiento (en un panorama de un cielo puro, el algoritmo no podría alinear las fotos). Por eso las tomas panorámicas deben incluir estructuras reconocibles en la zona de solape.

¿Cómo afecta la iluminación?

Factor de brillo	SIFT: keypoints	SIFT: correspondencias correctas	ORB: keypoints	ORB: correspondencias correctas
×0.25	1969	1841	1982	1697
×0.5	3002	2870	2944	2765
×1.0	3000	3000	3000	3000
×1.6	3000	1612	3000	1446
×2.5	3000	386	3000	473

Tabla 1. Toma central comparada con una versión de sí misma con distinto brillo (límite de 3000 puntos).

Con la imagen oscurecida (×0.25) SIFT detecta menos puntos (1969), pero casi todos se conservan como correspondencias correctas (1841); con ×0.5 recupera prácticamente todo (2870 de 3000). Aclarar la imagen tiene un efecto mucho peor: con ×1.6, las correspondencias correctas caen a 1612 en SIFT y 1446 en ORB, y con ×2.5 a 386 y 473. La causa es la saturación: al multiplicar por un factor grande los píxeles claros se recortan en 255 y los detalles del cielo y de las fachadas desaparecen, mientras que oscurecer conserva la estructura (solo la comprime). En una toma real, un cambio de exposición entre fotos vecinas debilita el emparejamiento, sobre todo si hay zonas saturadas, y obliga a compensarlo al unir.

Parte 3. Matching de descriptores

Se emparejaron las tomas adyacentes (izquierda–centro y centro–derecha) con fuerza bruta y la prueba de razón de Lowe (0.75 para SIFT, con distancia L2; 0.8 para ORB, con distancia de Hamming). Cada correspondencia se calificó con la homografía verdadera (correcta si cae a ≤ 3 px).



Figura 4. Correspondencias entre tomas vecinas con SIFT y ORB (las 70 mejores). Verde: correcta; rojo: errónea (no aparece ninguna en las mejores).

Par y descriptor	Correspondencias	Correctas	Precisión	Error de la homografía (px)	Detección (ms, 2 imágenes)
izquierda-centro · SIFT	1292	1284	99.4 %	0.08	118
izquierda-centro · ORB	1027	967	94.2 %	1.36	23
centro-derecha · SIFT	1350	1336	99.0 %	0.08	117
centro-derecha · ORB	1113	1045	93.9 %	0.20	24

Tabla 2. Calidad del matching entre tomas vecinas. La homografía se estima con RANSAC a partir de las correspondencias.

Correspondencias correctas, erróneas y cantidad

SIFT encontró 1292 y 1350 correspondencias, con una precisión de 99.4 % y 99.0 %; ORB encontró 1027 y 1113, con 94.2 % y 93.9 %. Las erróneas de ORB (60 y 68) son pocas en términos absolutos y RANSAC las descarta.

¿Qué descriptor produjo mejores resultados? ¿Cuál fue más rápido? ¿Qué problemas aparecieron?

- **Mejor resultado: SIFT.** Más precisión (≈ 99 % frente a ≈ 94 %) y una homografía mucho más exacta (error de 0.08 y 0.08 px, frente a 1.36 y 0.20 px de ORB). En este caso la diferencia geométrica es pequeña, y la unión visual con ambos sería aceptable.
- **Más rápido: ORB.** La detección en las dos imágenes tardó entre 23 y 24 ms, frente a 117–118 ms de SIFT (unas 5 veces más). Los tiempos varían de una ejecución a otra, pero el orden se mantuvo. Para procesar en un teléfono, en tiempo real, esa diferencia es importante.
- **Problemas:** (1) las zonas sin textura no aportan puntos, y las de textura repetitiva (ramas, setos) pueden dar emparejamientos ambiguos; (2) los cambios de exposición entre tomas y la saturación reducen el número de correspondencias fiables; (3) sin RANSAC, unas pocas correspondencias erróneas bastan para estropear la homografía; (4) esta prueba no incluye objetos en movimiento ni paralaje, que en fotos reales causan «fantasmas» y desalineamientos en la unión.

Construcción del panorama

Con las correspondencias de SIFT se estimó la homografía de cada toma lateral al plano de la central (RANSAC, umbral de 3 px). El error de esas homografías respecto de las verdaderas fue de 0.08 px (izquierda→centro) y 0.11 px (derecha→centro), medido en las esquinas. Después se aplicaron dos pasos: compensación de exposición (una ganancia por toma calculada en la zona de solape, de 1.18 para la izquierda y 0.90 para la derecha) y mezcla con peso decreciente hacia los bordes (feathering), que evita la costura visible. La diferencia media de intensidad entre tomas en la zona de solape bajó de 21.6 a 3.3 niveles con la compensación. El panorama mide 2244×870 px y se construyó en 0.53 s.



Figura 5. Arriba: panorama sin compensar la exposición. Centro: panorama propio con compensación y mezcla. Abajo: resultado del Stitcher de OpenCV como referencia (con proyección esférica y otro recorte).

El resultado propio y el del Stitcher de OpenCV son comparables a simple vista, aunque este último aplica una proyección distinta y un recorte diferente. Una mejora posible sería la mezcla multibanda (Burt & Adelson, 1983), que reduce aún más las diferencias de exposición y de detalle en la zona de solape.

Parte 4. Reflexión

¿Cómo funcionan los panoramas digitales?

Se toman varias fotos que comparten una parte de la escena. En cada una se detectan puntos clave y se describen; al emparejarlos entre fotos vecinas aparecen las mismas partes de la escena en ambas. Con esas parejas se calcula una homografía, robusta a errores mediante RANSAC (Fischler & Bolles, 1981), que lleva una foto al plano de la otra. Por último se fusionan las imágenes compensando la exposición y suavizando las transiciones. En este trabajo, los pares de keypoints permitieron calcular las homografías con un error de menos de 0.2 px y unir las tres tomas.

¿Qué papel juegan los keypoints y los descriptores?

Los keypoints responden a dónde mirar: son lugares que se pueden localizar con precisión y encontrar de nuevo en otra foto (esquinas, manchas). Los descriptores responden a qué se ve ahí: un vector numérico que resume la vecindad del punto (gradientes en SIFT; comparaciones binarias en ORB) y permite comparar puntos de fotos distintas midiendo una distancia. Sin descriptores, habría que comparar imágenes píxel a píxel, algo inviable si hay cambios de escala, giro o iluminación.

¿Por qué la robustez a escala y rotación es importante?

Porque las fotos consecutivas de un panorama no son idénticas: al girar el teléfono el encuadre rota un poco, el usuario se acerca o se aleja sin darse cuenta y la perspectiva cambia. Si el descriptor cambiara con la escala o con el giro, el mismo punto se describiría de forma distinta en cada foto y no se emparejaría. SIFT consigue la invarianza buscando puntos en un espacio de escalas y asignando a cada uno una orientación dominante (Lowe, 2004); ORB hace algo similar, con una pirámide de imágenes y una orientación calculada con el centroide de intensidad (Rublee et al., 2011). En la Práctica 7 se observó lo contrario: un descriptor de parche sencillo, sin orientación, falló por completo con un giro de 30°.

Referencias

Bay, H., Ess, A., Tuytelaars, T., & Van Gool, L. (2008). Speeded-up robust features (SURF). *Computer Vision and Image Understanding, 110*(3), 346–359. https://doi.org/10.1016/j.cviu.2007.09.014

Brown, M., & Lowe, D. G. (2007). Automatic panoramic image stitching using invariant features. *International Journal of Computer Vision, 74*(1), 59–73. https://doi.org/10.1007/s11263-006-0002-3

Burt, P. J., & Adelson, E. H. (1983). A multiresolution spline with application to image mosaics. *ACM Transactions on Graphics, 2*(4), 217–236. https://doi.org/10.1145/245.247

Fischler, M. A., & Bolles, R. C. (1981). Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. *Communications of the ACM, 24*(6), 381–395. https://doi.org/10.1145/358669.358692

FreeCodeCamp.org. (2021). *Computer vision with Python and OpenCV* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oXlwWbU8l2o

Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision, 60*(2), 91–110. https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94

OpenAI. (2026). *Actividad: Creación básica de un panorama* [Imagen generada con IA]. Material de la actividad, Visión computacional para imágenes y video. ChatGPT.

OpenCV. (s. f.). *Feature detection and description*. OpenCV Documentation. https://docs.opencv.org/4.x/db/d27/tutorial_py_table_of_contents_feature2d.html

Rivera, M. (2025). *NB North Oak St at West Alden Ave intersection dashcam* [Fotografía; CC0]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NB_North_Oak_St_at_West_Alden_Ave_intersection_dashcam.jpg

Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., & Bradski, G. (2011). ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF. En *2011 International Conference on Computer Vision* (pp. 2564–2571). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126544

Szeliski, R. (2006). Image alignment and stitching: A tutorial. *Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision, 2*(1), 1–104. https://doi.org/10.1561/0600000009

Declaración y uso de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude Opus, de Anthropic, como herramienta de apoyo en el desarrollo y la revisión del código, así como en la redacción del documento final. Su uso fue complementario y no sustituyó el criterio académico de los autores. El análisis, la interpretación de los resultados y la formulación de las conclusiones corresponden a los autores, quienes asumen la responsabilidad íntegra sobre la revisión, la exactitud y la integridad académica del contenido final.