

PROJETO DE MIGRAÇÃO OTM

# **Projeto de Migração - Configuração OTM Unificada (BR100 + Projeto)**

---

## Informações do Projeto

---

Código	MIG0001
Versão	1.1
Status	Em Andamento
Ambiente de Origem	<a href="https://otmgtm-dev1-bauducco.otmgtm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/">https://otmgtm-dev1-bauducco.otmgtm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/</a>
Ambiente de Destino	<a href="https://otmgtm-bauducco.otmgtm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/">https://otmgtm-bauducco.otmgtm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com/</a>

## Histórico de Atualizações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.1	02/02/2026	Diego Ferreira Alves	Atualização do objetivo e alinhamento das seções de automação.
1.3	28/01/2026	Diego Ferreira Alves	Remoção do ícone de diamante das seções da tabela de roadmap e publicação do novo agrupamento de tipos de deploy (MANUAL, MIGRATION, CSV, DB.XML, ARQUIVO ZIP BI).
1.2	27/01/2026	Diego Ferreira Alves	Adoção do novo deploy type BUILDER-CONTROL e reforço na ordenação e no preenchimento automático das colunas da tabela Migration Project.
1.1	21/01/2026	Diego Ferreira Alves	Ajustes consolidados do painel de migração e da tabela Migration Project (tipos de deploy, colunas, links), reordenação dos objetos e atualização dos caches.
1.0	18/01/2026	Diego Ferreira Alves	Criação inicial do documento.

# Sumário

---

## 1. Informações do Projeto

## 2. Histórico de Atualizações

## 3. Resumo Executivo

## 4. Roadmap de Migração

## 5. Grupos e Objetos de Migração OTM

### 5.1 Configuração

5.1.1 Domains – Add Domain

5.1.2 Domain Grants

5.1.3 Domain Settings

5.1.4 Properties

5.1.5 Units of Measure (UOM)

5.1.6 Postal Code Components

5.1.7 Branding

5.1.8 Business Number

5.1.9 Reports

5.1.10 Transport Mode

5.1.11 BN Named Range

### 5.2 Automação

5.2.1 Saved Conditions

5.2.2 Data Type Association

5.2.3 Agent Event

5.2.4 Agents

5.2.5 App Actions

5.2.6 Actions

5.2.7 Batch Processes

5.2.8 AGENT\_EVENT\_DETAILS (AUTO)

5.2.9 BATCH\_PROCESS\_D (AUTO)

5.2.10 SAVED\_CONDITION\_QUERY (BAU - AUTO)

5.2.11 STYLESHEET\_CONTENT (BAU - AUTO)

### 5.3 Dados Mestres

5.3.1 Commodities

5.3.2 Corporations

5.3.3 Ship Unit Specs (THU)

5.3.4 Service Providers

5.3.5 Locations

5.3.6 Contacts

5.3.7 Equipment Groups

5.3.8 Items

5.3.9 Packaged Items

- 5.3.10 Contact Groups
- 5.3.11 CONTACT\_COM\_METHOD (AUTO)
- 5.3.12 LOCATION\_REFNUM (AUTO)
- 5.3.13 STYLESHEET\_CONTENT (PUBLIC - AUTO)
- 5.3.14 STYLESHEET\_PROFILE (BAU - AUTO)
- 5.4 Extensão e Qualificadores
  - 5.4.1 Location Refnum Qualifier
  - 5.4.2 Order Release Refnum Qualifier
  - 5.4.3 Order Release Line Refnum Qualifier
  - 5.4.4 Packaged Item Refnum Qualifier
  - 5.4.5 Item Refnum Qualifier
  - 5.4.6 Shipment Refnum Qualifier
  - 5.4.7 Shipment Stop Refnum Qualifier
  - 5.4.8 Rate Geo Refnum Qualifier
  - 5.4.9 Order Movement Refnum Qualifier
  - 5.4.10 Status Types and Values
  - 5.4.11 Remarks Qualifiers
  - 5.4.12 STATUS\_VALUE (BAU - AUTO)
- 5.5 Planejamento
  - 5.5.1 Audit Trail
  - 5.5.2 Logic Configs
  - 5.5.3 Parameter Sets
  - 5.5.4 Accessorial Codes
  - 5.5.5 Itinerary Leg
  - 5.5.6 Itineraries
  - 5.5.7 Itinerary Profiles
  - 5.5.8 Load Configuration Rules
  - 5.5.9 Load Configuration Setup
  - 5.5.10 Order Release Types
  - 5.5.11 ITINERARY\_DETAIL (AUTO)
  - 5.5.12 ITINERARY\_PROFILE\_D (AUTO)
  - 5.5.13 LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION (AUTO)
  - 5.5.14 NOTIFY\_SUBJECT\_CONTACT (AUTO)
- 5.6 Integração
  - 5.6.1 Stylesheet Contents
  - 5.6.2 Stylesheet Profiles
  - 5.6.3 XML Templates
  - 5.6.4 Outbound XML Profiles
  - 5.6.5 Document
  - 5.6.6 Webservice
  - 5.6.7 External Systems
  - 5.6.8 External System Contact
- 5.7 Governança e UI
  - 5.7.1 Manager Layouts
  - 5.7.2 Finder Sets

5.7.3 Workbenches

5.7.4 Business Monitors

5.7.5 Access Control Lists (ACL)

5.7.6 User Roles

5.7.7 User Menus

5.7.8 User Preferences

5.7.9 Translation (Labels)

5.7.10 Manage User Access

5.7.11 VPD Profile

5.7.12 Relatórios (BI ZIP)

5.7.13 TRANSLATION\_D (AUTO)

5.7.14 USER\_MENU\_ACCESS (BAU - AUTO)

5.7.15 USER\_PREFERENCE\_ACCESS (BAU - AUTO)

5.7.16 USER\_ROLE\_ACR\_ROLE (BAU - AUTO)

## Resumo Executivo

---

Este projeto tem como objetivo executar a migração controlada e governada das configurações do Oracle Transportation Management (OTM), atualmente consolidadas e validadas no ambiente de homologação (HOM), para o ambiente de produção (PRD).

## Roadmap de Migração

Este capítulo apresenta o roadmap completo de migração, mapeando todos os objetos OTM por estratégia de implantação.

### CSV (8 objetos)

Resp.	Tipo Migração	Seq.	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	4	Dados Mestres	Esta tabela armazena as informações sobre os provedores de serviços.	SERVPROV
ITC	Técnica	5	Dados Mestres	Um Local é um local onde ocorrem atividades relacionadas ao transporte, como carga e descarga de carga. Além disso, um local pode representar uma empresa e/ou um provedor de serviços.	LOCATION
ITC	Técnica	6	Dados Mestres	Esta tabela é usada para identificar uma pessoa de contato em um local para comunicação.	CONTACT
ITC	Técnica	7	Dados Mestres	Esta tabela define as categorias que podem ser utilizadas para agrupamento dos equipamentos. Por exemplo, os equipamentos podem ser agrupados em: Funil Coberto 42FT, Flatcar 60FT, Congelado, Aquecido etc. O usuário também pode registrar o tamanho (comprimento, altura, largura), peso e volume. Também pode ser estabelecida uma ligação aos controles de temperatura definidos.	EQUIPMENT_GROUP
ITC	Técnica	10	Dados Mestres	A tabela contact_group associa contatos individuais a um contato de grupo (não pessoal). Ao criar esta associação, ela permite que configurações de atributos como interesse em notificações de eventos específicos sejam definidas no nível do grupo, de modo que não precise ser definido no nível individual.	CONTACT_GROUP
ITC	Técnica	66	Dados Mestres	O GID de contato.	CONTACT_COM_METHOD
ITC	Técnica	154			LOCATION_REFNUM



Resp.	Tipo Migração	Seq.	Grupo	Descrição	Tabela OTM
			Dados Mestres	Uma referência a um local entre os vários sistemas aplicativos dentro de uma empresa, que pode ser um identificador global de local ou uma nova definição de local. Por exemplo, um local pode ser referenciado como XYZ no aplicativo ERP, 123 no aplicativo JDE, etc., dentro da mesma empresa.	
ITC	Técnica	464	Dados Mestres	ID da versão - string de versão completa.	STYLESHEET_CONTENT

**DB\_XML (7 objetos)**

Resp.	Tipo Migração	Seq.	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	6	Configuração	Esta tabela define o nome da hierarquia do local. A hierarquia pode ser qualquer combinação e níveis do nome. Por exemplo, EUA/PA/Filadélfia é uma hierarquia de três níveis com País/Estado/Cidade, EUA/19406 é uma hierarquia de dois níveis com País/Código Postal.	HNAME_COMPONENT
ITC	Técnica	9	Governança e UI	Esta tabela contém todas as chaves de tradução definidas para etiquetas em todas as telas, e-mails e faxes.	TRANSLATION
ITC	Técnica	10	Governança e UI	Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): Access Control List Acoes and SmartLinks.	USER_ACCESS
ITC	Técnica	11	Governança e UI	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	VPD_PROFILE
ITC	Técnica	352	Governança e UI	Esta tabela contém o texto a ser exibido nas telas, e-mails e faxes para todos os idiomas definidos no GC3.	TRANSLATION_D
ITC	Técnica	473	Governança e UI	Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Menu - Legacy Acoes.	USER_MENU_ACCESS
ITC	Técnica	479	Governança e UI	Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Preference Access.	USER_PREFERENCE_ACCESS

**INTEGRATION (3 objetos)**

Resp.	Tipo Migração	Seq.	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	8	Dados Mestres	Esta é a tabela mestre de itens. Define os diversos itens da base de dados do cliente. O item pode ser definido em diversas categorias de classificação governamental. GC3 inclui as categorias para representar NMFC, STCC, HTS e SITC. Outros detalhes como unidades de envio mínimas e máximas, tamanho do palete etc. também são definidos nesta tabela.	ITEM
ITC	Técnica	9	Dados Mestres	O GID do item empacotado.	PACKAGED_ITEM
ITC	Técnica	465	Dados Mestres	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	STYLESHEET_PROFILE

## MANUAL (6 objetos)

Resp.	Tipo Migração	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	Configuração	Domínio é um conceito do GC3 que cria um grupo por cliente. Quando um cliente (remetente/provedor de serviços) instala o GC3 pela primeira vez, ele cria um domínio para si mesmo. Todos os dados subsequentes desse cliente são então anexados ao domínio. Isso cria um agrupamento lógico dos dados por cliente no GC3. Isso também permite que o GC3 hospede dados de vários clientes simultaneamente em um banco de dados GC3. Este conceito pode ser pensado como um espaço de dados virtual por cliente no GC3. Os clientes podem fornecer acesso ao seu domínio a um ou mais prestadores de serviços. Este conceito permite também armazenar códigos semelhantes entre vários clientes, localizados no seu domínio. O GID - Identificador Global é usado em todas as tabelas do GC3 para identificar códigos específicos do GC3. O GID é formulado concatenando o nome de domínio e o XID como DomainName.XID Um XID - Identificador Externo é usado para armazenar códigos específicos do cliente. Por exemplo, o Wal-Mart pode atribuir um código 'Nike' aos calçados Nike em seu inventário. A K-Mart também pode usar o código 'Nike' para calçados Nike em seu inventário. Para Wal-Mart: Nome de domínio: Wal-Mart Item_XID: Nike Item_GID: Walmart.Nike Para K-Mart: Nome de domínio: Kmart Item_XID: Nike Item_GID: Kmart.Nike.	DOMAIN
ITC	Técnica	Configuração	Esta tabela contém a lista de domínios aos quais um remetente/domínio concede acesso para visualizar ou atualizar as informações. O sinalizador is_write_access especifica se o beneficiário tem acesso de atualização.	DOMAIN_GRANTS_MADE
ITC	Técnica	Configuração	Perfil ITL associado ao domínio.	DOMAIN_SETTING
ITC	Técnica	Configuração	Instrução de propriedade.	PROP_INSTRUCTION
ITC	Técnica	Configuração	Tabela de configuração de branding para personalização visual da aplicação.	BRANDING
ITC	Técnica	Governança e UI	Tabela de arquivos e pacotes de relatórios do BI Publisher.	BI_PUBLISHER_FILES

**MIGRATION\_PROJECT (62 objetos)**

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	2		Automação	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	SAVED_CONDITION
ITC	Técnica	3		Automação	Identificador exclusivo de associação de tipo de dados.	DATA_TYPE_ASSOCIATION
ITC	Técnica	4		Automação	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	AGENT_EVENT
ITC	Técnica	5		Automação	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	AGENT
ITC	Técnica	6		Automação	Se Y, o objeto de negócios será bloqueado durante a chamada de ação. O pode bloquear vários objetos de negócios para ações de UI/ planejamento.	APP_ACTION
ITC	Técnica	7		Automação	Esta tabela contém a lista de todas as ações possíveis da interface do usuário que podem ser executadas no GC3.	ACTION
ITC	Técnica	8		Automação	Especifica um grupo de processos em lote. Isso é usado para identificar um grupo de processos que são executados como uma cadeia.	BATCH_PROCESS
ITC	Técnica	14		Automação	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	AGENT_EVENT_DETAILS
ITC	Técnica	38		Automação		BATCH_PROCESS_D

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
					Especifica os processos que serão executados em um grupo de processos em lote.	
ITC	Técnica	453		Automação	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	SAVED_CONDITION_QUERY
ITC	Técnica	463		Automação	ID da versão - string de versão completa.	STYLESHEET_CONTENT
ITC	Técnica	5		Configuração	Esta tabela armazena as diversas unidades de medidas que podem ser usadas nos cálculos do GC3. Alguns exemplos de UOM são: Velocidade - Milha por Hora, Quilômetro por Hora etc, Duração - Dias, Minutos, Hora etc.	UOM
ITC	Técnica	8		Configuração	Esta é uma tabela interna usada para gerar números comerciais pela lógica do aplicativo gerador de negócios. As regras definem como os números comerciais são gerados. No momento, como apenas o gerador de sequência de imagens está implementado, apenas as definições de sequência de imagens são usadas. O usuário precisa fornecer o tipo de número comercial e o contexto. O mecanismo BN localiza a melhor definição de regra correspondente com base no tipo de regra, domínio e data atual. Depois que a definição da regra for localizada, o contexto será usado para gerar o número comercial.	BN_RULE
ITC	Técnica	9		Configuração	A tabela REPORT contém a lista de relatórios padrão e customizados. Um registro por relatório.	REPORT

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	10		Configuração	Esta é a tabela mestra que armazena os diversos meios de transporte que podem ser utilizados para o envio da mercadoria. Alguns exemplos incluem: Air Train Truck Ship etc.	TRANSPORT_MODE
ITC	Técnica	11		Configuração	Cada registro representa uma coleção de intervalos pré-atribuídos.	BN_NAMED_RANGE
ITC	Técnica	1		Dados Mestres	Este é um agrupamento dos itens. Vários itens podem fazer parte de uma mercadoria. Esta tabela pode definir o modo de transporte dos itens da mercadoria. Por exemplo, materiais perigosos não podem ser transportados por via aérea.	COMMODITY
ITC	Técnica	2		Dados Mestres	Esta tabela é usada em conjunto com a tabela Localização. Ele contém detalhes adicionais sobre o local que é uma empresa. Ele contém as informações de faturamento e remessa.	CORPORATION
ITC	Técnica	3		Dados Mestres	SHIP_UNIT_SPEC armazena informações de especificação adicionais para a unidade de envio de uma remessa.	SHIP_UNIT_SPEC
ITC	Técnica	1		Extensão e Qualificadores	Um qualificador para a referência de local. Esta tabela contém o identificador real utilizado pela empresa para o mesmo local, entre vários sistemas (SAP, JDE etc.).	LOCATION_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	2		Extensão e Qualificadores	Esta tabela contém o nome do qualificador para o link de referência da identificação interna do cliente para uma base de pedidos. Por exemplo, o	ORDER_RELEASE_REFNUM_QUAL

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
					cliente pode ter aplicações SAP ou JDE internamente para especificar os pedidos.	
ITC	Técnica	3		Extensão e Qualificadores	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	ORDER_RELEASE_LINE_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	4		Extensão e Qualificadores	Especifica se o qualificador refnum pode existir no objeto de negócios diversas vezes ou está restrito a ocorrer apenas uma vez e se o valor pode ser atualizado. Se o valor for MUITOS, o objeto poderá ter vários valores para o mesmo qualificador. Se o valor for UPDATE_OK ou UPDATE_NOT_OK, a regra estará em vigor, o que significa que apenas um valor será permitido para um determinado qualificador. No caso de UPDATE_NOT_OK, o valor não pode ser modificado.	PACKAGED_ITEM_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	5		Extensão e Qualificadores	Identifica se os números de referência com este qualificador devem ser exibidos em remessas relacionadas.	ITEM_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	6		Extensão e Qualificadores	A tabela mestre que armazena as descrições dos qualificadores da remessa.	SHIPMENT_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	7		Extensão e Qualificadores	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	SHIPMENT_STOP_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	8		Extensão e Qualificadores	Qualificadores disponíveis para números de referência geográfica de tarifas.	RATE_GEO_REFNUM_QUAL



Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	9		Extensão e Qualificadores	Descrição.	OM_REFNUM_QUAL
ITC	Técnica	10		Extensão e Qualificadores	Esta tabela define os tipos de status que podem ou podem ser relatados em uma remessa de item de linha. Um tipo de status pode ter vários valores de status. Por exemplo, o tipo de status pode ser: Compromisso de planejamento de pagamento processado etc. Consulte a tabela Status_Value para obter detalhes sobre os valores de status.	STATUS_TYPE
ITC	Técnica	11		Extensão e Qualificadores	Esta tabela está vinculada à tabela OB_Remark para descrever melhor os detalhes das observações no pedido base. Os qualificadores de observação são os valores enumerados para as observações.	REMARK_QUAL
ITC	Técnica	461		Extensão e Qualificadores	Esta tabela define vários valores de status que podem ser atribuídos a um tipo de status. Por exemplo, para um tipo de Status de Compromisso, os valores podem ser: Completo Nenhum Parcial etc.	STATUS_VALUE
ITC	Técnica	1		Governança e UI	Isso define uma tela personalizada que é usada para visualizar ou editar entidades no sistema.	MANAGER_LAYOUT
ITC	Técnica	2		Governança e UI	Esta tabela armazena o XML do conjunto de telas que define o layout de todas as telas de pesquisa e resultados na interface do usuário. O XML nesta tabela é armazenado como um blob e pode ser editado com o Screen Set Manager.	FINDER_SET

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	3		Governança e UI	O GID de layout fornecido pelo usuário. Isso precisa ser único. O que isto significa é que dois usuários não podem compartilhar o mesmo layout gid.	TRANSPORTATION_WORKBENCH
ITC	Técnica	4		Governança e UI	Esta tabela é usada para armazenar as consultas salvas específicas definidas como parte de um monitor de negócios.	BUSINESS_MONITOR_D
ITC	Técnica	5		Governança e UI	Uma função de controle de acesso, contendo conjuntos de pontos de entrada e/ou funções secundárias. O acesso funcional é atribuído a um ACR.	ACR_ROLE
ITC	Técnica	6		Governança e UI	Se Y, a função do usuário é reservada pelo OTM: não pode ser excluída.	USER_ROLE
ITC	Técnica	7		Governança e UI	Esta tabela contém todos os links internos do GC3 para aplicativos não localizadores na interface do usuário.	USER_MENU
ITC	Técnica	8		Governança e UI	Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Preferences.	USER_PREFERENCE_D
ITC	Técnica	488		Governança e UI	Substituições de função de controle de acesso para uma determinada função de usuário.	USER_ROLE_ACR_ROLE
ITC	Técnica	1		Integração	ID da versão - string de versão completa.	STYLESHEET_CONTENT
ITC	Técnica	2		Integração	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	STYLESHEET_PROFILE
ITC	Técnica	3		Integração	Modelo XML.	XML_TEMPLATE

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
ITC	Técnica	4		Integração	Esta tabela e a tabela OUT_XML_PROFILE_D especificam juntas os perfis XML de saída que podem ser usados para limitar o tamanho dos documentos XML enviados do gc3 para sistemas externos. A tabela Out_xml_profile contém o registro de cabeçalho do perfil e define o 'gid' desse perfil. A tabela out_xml_profile_d fornece os detalhes que compõem um determinado perfil. Cada registro na tabela out_xml_profile_d indica um 'pedaço' específico de xml que deve ser excluído do documento de saída.	OUT_XML_PROFILE
ITC	Técnica	5		Integração	Um campo booleano. Quando estiver definido como 'Y', esta linha e seus dados filho serão eliminados.	DOCUMENT
ITC	Técnica	6		Integração	Booleano 'Y' ou 'N' Padrão 'N'.	WEB_SERVICE
ITC	Técnica	7		Integração	GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.	EXTERNAL_SYSTEM
ITC	Técnica	8		Integração	Tabela de contatos de sistemas externos integrados ao OTM.	EXTERNAL_CONTACT
ITC	Técnica	1		Planejamento	Tabela usada para armazenar dados de auditoria.	AUDIT_TRAIL
ITC	Técnica	2		Planejamento	Valores de parâmetros (instâncias) para configuração lógica.	LOGIC_PARAMETER
ITC	Técnica	3		Planejamento	Associa o parâmetro de planejamento a um determinado conjunto. Isto é usado para organizar os parâmetros de	PLANNING_PARAMETER

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
					planejamento em agrupamentos lógicos.	
ITC	Técnica	4		Planejamento	Esta é a mesa master que contém diversos acessórios necessários para transporte, coleta e entrega. Um acessório difere de um serviço especial porque o cliente tem que pagar pela utilização dos acessórios. Um exemplo de acessório é uma unidade frigorífica de caminhão, que serve para transportar sorvetes. Os acessórios definidos podem ser vinculados no nível do item ou no nível do local no GC3. A lógica do GC3 verifica se um acessório é necessário e, assim, programa e calcula o custo de acordo.	ACCESSORIAL_CODE
ITC	Técnica	5		Planejamento	A perna define o caminho entre a origem e o destino. Identifica outras restrições, como modo de transporte (apenas caminhões permitidos, modo aéreo, etc.).	LEG
ITC	Técnica	6		Planejamento	Esta tabela define o caminho entre dois locais. O itinerário é descrito em termos de pernas. Um itinerário pode ter um ou mais trechos. A tabela de itinerário consiste nas restrições de peso permitido para embarque para cada trajeto. O itinerário pode ser usado por uma empresa ou pode especificar restrições adicionais usando o GID do calendário, como itinerário de segunda a sexta, itinerário de fim de semana, etc.	ITINERARY
ITC	Técnica	7		Planejamento	Perfis de itinerario associam um ou mais itinerarios e sao utilizados em	ITINERARY_PROFILE

Resp.	Tipo Migração	Seq.	ID Migration Project	Grupo	Descrição	Tabela OTM
					regras de grupo de embarque durante o planejamento.	
ITC	Técnica	8		Planejamento	Indica se esta regra de configuração de carga deve ser usada para construção de unidade de navio.	LOAD_CONFIG_RULE
ITC	Técnica	9		Planejamento	Índice de empilhamento da especificação da unidade do navio. Unidades com índice de empilhamento mais alto não devem ser carregadas sobre unidades com índice de empilhamento mais baixo.	LOAD_CONFIG_SETUP
ITC	Técnica	10		Planejamento	Os tipos de pedidos definidos pelo remetente. Por exemplo, pedido do cliente, pedido do fabricante, pedido de compra, pedido de distribuição, etc.	ORDER_RELEASE_TYPE
ITC	Técnica	129		Planejamento	Esta tabela une a tabela Itinerário à tabela Perna. É usado para resolver o relacionamento muitos-para-muitos entre Itinerário e Perna.	ITINERARY_DETAIL
ITC	Técnica	130		Planejamento	Detalhes do perfil de itinerario, incluindo associacoes de itinerarios vinculadas ao perfil.	ITINERARY_PROFILE_D
ITC	Técnica	144		Planejamento	O peso máximo permitido pode ser carregado na parte superior deste tipo de unidade quando carregada com a orientação. Isso só é verificado para unidades não semelhantes. Não se aplica ao empilhar unidades semelhantes.	LOAD_CONFIG_SETUP_ORIENTATION
ITC	Técnica	186		Planejamento	O GID do assunto de notificação.	NOTIFY_SUBJECT_CONTACT

## Grupos e Objetos de Migração OTM

---

Esta seção apresenta os conjuntos de objetos do Oracle Transportation Management (OTM) contemplados no escopo de migração, organizados por agrupamentos funcionais e estruturais do sistema.

Cada grupo consolida entidades que compartilham finalidade operacional ou técnica, permitindo rastrear impactos, dependências e critérios de implantação ao longo do ciclo de migração. A organização por grupos facilita a governança do projeto, a priorização das atividades e a validação técnica entre ambiente de origem e destino.

### **Para cada objeto são descritos:**

- Nome técnico da entidade no OTM
- Contexto funcional dentro do domínio
- Finalidade operacional ou estrutural
- Papel no baseline de configuração
- Relevância para estabilidade do ambiente pós-migração

### **Essa estrutura garante rastreabilidade completa entre:**

- Roadmap de Migração
- Estratégia de Implantação (Manual, Migration Project, CSV, DB.XML, etc.)
- Governança técnica do domínio
- Validação funcional e homologação

# CONFIGURAÇÃO

Grupo para configurações e parametrizações gerais do sistema.

## Domains - Add Domain

TABELA OTM: DOMAIN | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Domínio é um conceito do GC3 que cria um grupo por cliente. Quando um cliente (remetente/provedor de serviços) instala o GC3 pela primeira vez, ele cria um domínio para si mesmo. Todos os dados subsequentes desse cliente são então anexados ao domínio. Isso cria um agrupamento lógico dos dados por cliente no GC3. Isso também permite que o GC3 hospede dados de vários clientes simultaneamente em um banco de dados GC3. Este conceito pode ser pensado como um espaço de dados virtual por cliente no GC3. Os clientes podem fornecer acesso ao seu domínio a um ou mais prestadores de serviços. Este conceito permite também armazenar códigos semelhantes entre vários clientes, localizados no seu domínio. O **GID - Identificador Global** é usado em todas as tabelas do GC3 para identificar códigos específicos do GC3. O **GID** é formulado concatenando o nome de domínio e o **XID** como **DomainName.XID**. Um **XID - Identificador Externo** é usado para armazenar códigos específicos do cliente. Por exemplo, o Wal-Mart pode atribuir um código 'Nike' aos calçados Nike em seu inventário. A K-Mart também pode usar o código 'Nike' para calçados Nike em seu inventário. Para Wal-Mart: Nome de domínio: Wal-Mart Item\_XID: Nike Item\_GID: Walmart.Nike Para K-Mart: Nome de domínio: Kmart Item\_XID: Nike Item\_GID: Kmart.Nike.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > Domain Management > Manage Domain

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT * FROM DOMAIN
```



Resultado da Extração:

DOMAIN_NAME	IS_CHILD_DOMAIN	DOMAIN_ROLE_GID	DEFAULT_USER_ROLE_GID	DOMAIN_PARTITION_KEY	G_REFERENCE_DOMAIN	DOCUMENT_USE_PROFILE_GID	INS
PUBLIC	N		DEFAULT	1			
DBA	N		ADMIN	1			
SERVPROV	N		SERVPROV	1			
GUEST	N		DEFAULT	1			
EBS	N		DEFAULT	1			
E1	N		DEFAULT	1			
GLOG	N		DEFAULT	1			
STAGE	N		DEFAULT	1			
FA	N		DEFAULT	1			
BAU	N		ADMIN	1			
TREINAMENTO	N		DEFAULT	1			

## Domain Grants

TABELA OTM: DOMAIN\_GRANTS\_MADE | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Esta tabela contém a lista de domínios aos quais um remetente/domínio concede acesso para visualizar ou atualizar as informações. O sinalizador is\_write\_access especifica se o beneficiário tem acesso de atualização.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > Domain Management > Manage Domain

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  DOMAIN_GRANTS_MADE
ORDER BY
  GRANTOR_DOMAIN
```

## Domain Settings

TABELA OTM: DOMAIN\_SETTING | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Perfil ITL associado ao domínio.

NAVEGAÇÃO OTM:  
Configuration and Administration > Domain Management > Domain Settings

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  DOMAIN_SETTING
ORDER BY
  DOMAIN_NAME
```

## Properties

TABELA OTM: PROP\_INSTRUCTION | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Instrução de propriedade.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  PROP_INSTRUCTION
WHERE
  PROP_INSTRUCTION_SET_GID = 'CUSTOM'
ORDER BY
  PROP_SEQUENCE_NUM
```

## Units of Measure (UOM)

TABELA OTM: UOM | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Esta tabela armazena as diversas unidades de medidas que podem ser usadas nos cálculos do GC3. Alguns exemplos de UOM são: Velocidade - Milha por Hora, Quilômetro por Hora etc, Duração - Dias, Minutos, Hora etc.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

### QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  UOM
ORDER BY
  TYPE
```

## Postal Code Components

TABELA OTM: HNAME\_COMPONENT | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Esta tabela define o nome da hierarquia do local. A hierarquia pode ser qualquer combinação e níveis do nome. Por exemplo, EUA/PA/Filadélfia é uma hierarquia de três níveis com País/Estado/Cidade, EUA/19406 é uma hierarquia de dois níveis com País/Código Postal.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

### QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT * FROM HNAME_COMPONENT ORDER BY HNAME_COMPONENT_XID
```

# Branding

TABELA OTM: BRANDING | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Tabela de configuração de branding para personalização visual da aplicação.

NAVEGAÇÃO OTM: Configuration and Administration > Branding > Upload Mail and User Defined Images	
Status	
Documentação Técnica: DONE	Configuração do Projeto de Migração: PENDING
Preparação de Arquivos para Migração: PENDING	Configuração Técnica no Sistema: DONE
Validação Funcional: PENDING	Implantação em Produção: PENDING

## Business Number

TABELA OTM: BN\_RULE | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Esta é uma tabela interna usada para gerar números comerciais pela lógica do aplicativo gerador de negócios. As regras definem como os números comerciais são gerados. No momento, como apenas o gerador de sequência de imagens está implementado, apenas as definições de sequência de imagens são usadas. O usuário precisa fornecer o tipo de número comercial e o contexto. O mecanismo BN localiza a melhor definição de regra correspondente com base no tipo de regra, domínio e data atual. Depois que a definição da regra for localizada, o contexto será usado para gerar o número comercial.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Financials > Payment Rule Management > Match Validation Rule

**Status**

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  BN_RULE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND BN_RULE_XID LIKE '%BAU%'
ORDER BY
  BN_RULE_XID
```

## Reports

TABELA OTM: REPORT | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

A tabela REPORT contém a lista de relatórios padrão e customizados. Um registro por relatório.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Configuration > Manage User Access

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  REPORT
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  REPORT_XID
```



## Transport Mode

TABELA OTM: TRANSPORT\_MODE | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Esta é a tabela mestra que armazena os diversos meios de transporte que podem ser utilizados para o envio da mercadoria. Alguns exemplos incluem: Air Train Truck Ship etc.

NAVEGAÇÃO OTM:

Shipment Management > Shipment Management > Buy Shipments or Sell Shipments > Actions > Shipment Management > Change Shipment Details > Change Transport Mode

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  TRANSPORT_MODE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  TRANSPORT_MODE_XID
```

## BN Named Range

TABELA OTM: BN\_NAMED\_RANGE | GRUPO: CONFIGURAÇÃO

Cada registro representa uma coleção de intervalos pré-atribuídos.

NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Business Numbers > Business Number  
Named Range

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  BN_NAMED_RANGE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  BN_NAMED_RANGE_XID
```

# AUTOMAÇÃO

## Saved Conditions

TABELA OTM: SAVED\_CONDITION | GRUPO: AUTOMAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Saved Conditions

### Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SAVED_CONDITION SC,
  SAVED_CONDITION_QUERY SCQ
WHERE
  SC.SAVED_CONDITION_GID = SCQ.SAVED_CONDITION_GID
  AND SC.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TEST%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TESTE%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%MIG%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TEMP%'
ORDER BY
  SC.DOMAIN_NAME,
  SC.SAVED_CONDITION_XID,
  SCQ.SAVED_QUERY_GID
```

## Relacionamentos OTM:

- **Subtables:**

SAVED\_CONDITION\_QUERY

- **Related Tables:**

SAVED\_CONDITION\_QUERY

## Resultado da Extração:

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_D
BAU.BASE_TRK_ASSIGN_DOCUMENT	BASE_TRK_ASSIGN_DOCUMENT	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_ASSIGN_DOCUMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_DPS_NAO_EMITIDO	BASE_TRK_CHK_DPS_NAO_EMITIDO	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_DPS_NAO_EMITIDO	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO	BASE_TRK_CHK_EVENTO	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_CHEGADA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_CHEGADA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_CHEGADA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_PARCIAL	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_PARCIAL	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_PARCIAL	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_COLETA_REALIZADA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_PARCIAL	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_PARCIAL	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_PARCIAL	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_ENTREGA_REALIZADA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_FIM	BASE_TRK_CHK_EVENTO_FIM	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_FIM	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_INICIO	BASE_TRK_CHK_EVENTO_INICIO	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_INICIO	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_OD	BASE_TRK_CHK_EVENTO_OD	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_OD	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_SAIDA	BASE_TRK_CHK_EVENTO_SAIDA	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_SAIDA	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_STOP	BASE_TRK_CHK_EVENTO_STOP	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_STOP	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_EVENTO_TRANSITO	BASE_TRK_CHK_EVENTO_TRANSITO	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_EVENTO_TRANSITO	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_LAT_LON	BASE_TRK_CHK_LAT_LON	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_LAT_LON	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_OPEN	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_OPEN	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_OPEN	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_REMARK	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_REMARK	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_REMARK	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_STATUS	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_STATUS	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_SHIPMENT_STATUS	BAU		2026-02-24
BAU.BASE_TRK_CHK_STOP	BASE_TRK_CHK_STOP	glog.server.query.shipmentstatus.IeShp	BASE_TRK_CHK_STOP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_BP_CHK_BATCH_PROCESS	BAU_BP_CHK_BATCH_PROCESS	glog.server.query.bulkplan.BulkPlanQuery	BAU_BP_CHK_BATCH_PROCESS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_BP_GET_ALL_SHIPMENT	BAU_BP_GET_ALL_SHIPMENT	glog.server.query.bulkplan.BulkPlanQuery	BAU_BP_GET_ALL_SHIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_BP_GET_OM_RED2	BAU_BP_GET_OM_RED2	glog.server.query.bulkplan.BulkPlanQuery	BAU_BP_GET_OM_RED2	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_BP_GET_SHI_AUTO_TENDER	BAU_BP_GET_SHI_AUTO_TENDER	glog.server.query.bulkplan.BulkPlanQuery	BAU_BP_GET_SHI_AUTO_TENDER	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_LOC_ENTREGA_COMPARTILHADA	BAU_CHK_LOC_ENTREGA_COMPARTILHADA	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_CHK_LOC_ENTREGA_COMPARTILHADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_LOC_GEO_FIELDS	BAU_CHK_LOC_GEO_FIELDS	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_CHK_LOC_GEO_FIELDS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_LOC_PALLET_MIX_CAPACITY	BAU_CHK_LOC_PALLET_MIX_CAPACITY	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_CHK_LOC_PALLET_MIX_CAPACITY	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_ORD_PERMITE_MIX	BAU_CHK_ORD_PERMITE_MIX	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_ORD_PERMITE_MIX	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_ORL_ORDEM_VENDA	BAU_CHK_ORL_ORDEM_VENDA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_ORL_ORDEM_VENDA	BAU		2026-02-24

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_D
BAU.BAU_CHK_ORL_REMESSA	BAU_CHK_ORL_REMESSA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_ORL_REMESSA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_OR_HAS_PALLET_MIX	BAU_CHK_OR_HAS_PALLET_MIX	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_OR_HAS_PALLET_MIX	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SHIP_AGENDADO	BAU_CHK_SHIP_AGENDADO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SHIP_AGENDADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SHIP_AGEN_IMEDIATO	BAU_CHK_SHIP_AGEN_IMEDIATO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SHIP_AGEN_IMEDIATO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SHIP_AGEN_PARCIAL	BAU_CHK_SHIP_AGEN_PARCIAL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SHIP_AGEN_PARCIAL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SHI_DESPACHADO	BAU_CHK_SHI_DESPACHADO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SHI_DESPACHADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SHI_OR_CRIADA_SAP	BAU_CHK_SHI_OR_CRIADA_SAP	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SHI_OR_CRIADA_SAP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SH_HAS_QTY_DIVERGENCE	BAU_CHK_SH_HAS_QTY_DIVERGENCE	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_SH_HAS_QTY_DIVERGENCE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SH_SAP_ACK	BAU_CHK_SH_SAP_ACK	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SH_SAP_ACK	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SH_SAP_CANCELADO	BAU_CHK_SH_SAP_CANCELADO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SH_SAP_CANCELADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SH_SAP_EDICAO	BAU_CHK_SH_SAP_EDICAO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SH_SAP_EDICAO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_SH_SAP_ERRO	BAU_CHK_SH_SAP_ERRO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_CHK_SH_SAP_ERRO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_CHK_ULTIMA_OR_SHIPMENT	BAU_CHK_ULTIMA_OR_SHIPMENT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_CHK_ULTIMA_OR_SHIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET_LOC_PERMITE_MIX	BAU_GET_LOC_PERMITE_MIX	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_GET_LOC_PERMITE_MIX	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET_OR_FAILED_PLAN_AUTO	BAU_GET_OR_FAILED_PLAN_AUTO	glog.server.query.bulkplan.BulkPlanQuery	BAU_GET_OR_FAILED_PLAN_AUTO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET OR OV PLANNING	BAU_GET OR OV PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_GET OR OV PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET_OR_REMESSA_PLANNING	BAU_GET_OR_REMESSA_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_GET_OR_REMESSA_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET_SHIPMENT_FROM_VAR	BAU_GET_SHIPMENT_FROM_VAR	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_GET_SHIPMENT_FROM_VAR	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_GET_SH_STATUS_AGEND_INVIAD	BAU_GET_SH_STATUS_AGEND_INVIAD	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_GET_SH_STATUS_AGEND_INVIAD	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ITM_CHK_EXIST_PRU_USAGE	BAU_ITM_CHK_EXIST_PRU_USAGE	glog.server.query.item.ItemQuery	BAU_ITM_CHK_EXIST_PRU_USAGE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ITM_CHK_EXIST_SU_SPEC	BAU_ITM_CHK_EXIST_SU_SPEC	glog.server.query.item.ItemQuery	BAU_ITM_CHK_EXIST_SU_SPEC	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ITM_GET_ITEM_SEM_PRU	BAU_ITM_GET_ITEM_SEM_PRU	glog.server.query.item.ItemQuery	BAU_ITM_GET_ITEM_SEM_PRU	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_LIST_RATE_GEO_EXPIRADA	BAU_LIST_RATE_GEO_EXPIRADA	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_LIST_RATE_GEO_EXPIRADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_LOC_GET_ALL_LOCATIONS	BAU_LOC_GET_ALL_LOCATIONS	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_LOC_GET_ALL_LOCATIONS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_LOC_GET_LAT_NULL	BAU_LOC_GET_LAT_NULL	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_LOC_GET_LAT_NULL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_LOC_GET_ZONE1_NULL	BAU_LOC_GET_ZONE1_NULL	glog.server.query.servprov.LocationQuery	BAU_LOC_GET_ZONE1_NULL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OMV_CHECK_PO_FRE_CRIADO	BAU_OMV_CHECK_PO_FRE_CRIADO	glog.server.query.order.OrderMovementQuery	BAU_OMV_CHECK_PO_FRE_CRIADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OMV_CHECK_PO_PED_CRIADO	BAU_OMV_CHECK_PO_PED_CRIADO	glog.server.query.order.OrderMovementQuery	BAU_OMV_CHECK_PO_PED_CRIADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OMV_CHK_REFNUM_PED_SHIP	BAU_OMV_CHK_REFNUM_PED_SHIP	glog.server.query.order.OrderMovementQuery	BAU_OMV_CHK_REFNUM_PED_SHIP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OMV_CHK_SHIP_RED	BAU_OMV_CHK_SHIP_RED	glog.server.query.order.OrderMovementQuery	BAU_OMV_CHK_SHIP_RED	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OMV_CHK_SHP_LOTACAO	BAU_OMV_CHK_SHP_LOTACAO	glog.server.query.order.OrderMovementQuery	BAU_OMV_CHK_SHP_LOTACAO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_AGENDA_CALENDAR	BAU_ORD_CHK_AGENDA_CALENDAR	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_CHK_AGENDA_CALENDAR	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_ALL_REM_PICK_OK	BAU_ORD_CHK_ALL_REM_PICK_OK	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_CHK_ALL_REM_PICK_OK	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_ATTRIBUTE7	BAU_ORD_CHK_ATTRIBUTE7	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_ORD_CHK_ATTRIBUTE7	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_ATTTRIBUTE4_NOTNULL	BAU_ORD_CHK_ATTTRIBUTE4_NOTNULL	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_CHK_ATTTRIBUTE4_NOTNULL	BAU		2026-02-24

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_D
BAU.BAU_ORD_CHK_BP_EQUIPMENT	BAU_ORD_CHK_BP_EQUIPMENT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_BP_EQUIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_CALCULANDO_AGENCIAMENTO	BAU_ORD_CHK_CALCULANDO_AGENCIAMENTO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_CALCULANDO_AGENCIAMENTO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_DT_GERADA	BAU_ORD_CHK_DT_GERADA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_DT_GERADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_FIRST_PICK_OK_SHIPMENT	BAU_ORD_CHK_FIRST_PICK_OK_SHIPMENT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_FIRST_PICK_OK_SHIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_LOCATION_INATIVA	BAU_ORD_CHK_LOCATION_INATIVA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_LOCATION_INATIVA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_PERMIT_AGUARD_COMP	BAU_ORD_CHK_PERMIT_AGUARD_COMP	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_PERMIT_AGUARD_COMP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_PICKING_OK	BAU_ORD_CHK_PICKING_OK	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_PICKING_OK	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_PLANEJADA	BAU_ORD_CHK_PLANEJADA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_PLANEJADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_PLAN_LTL_AUTOMATICO	BAU_ORD_CHK_PLAN_LTL_AUTOMATICO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_PLAN_LTL_AUTOMATICO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_QTD_ALTERADA	BAU_ORD_CHK_QTD_ALTERADA	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_QTD_ALTERADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_REMESSA_FOB	BAU_ORD_CHK_REMESSA_FOB	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_REMESSA_FOB	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_SERVICE_TIME_FRACO	BAU_ORD_CHK_SERVICE_TIME_FRACO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_SERVICE_TIME_FRACO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_SERVICE_TIME_LOT	BAU_ORD_CHK_SERVICE_TIME_LOT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_SERVICE_TIME_LOT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_SHI_TENDER_ATIVO	BAU_ORD_CHK_SHI_TENDER_ATIVO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_SHI_TENDER_ATIVO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_SH_AGUARDANDO_CAMICULO	BAU_ORD_CHK_SH_AGUARDANDO_CAMICULO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_SH_AGUARDANDO_CAMICULO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_SH_NO_QTY_MOD	BAU_ORD_CHK_SH_NO_QTY_MOD	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_SH_NO_QTY_MOD	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_TENDER_ACEITO	BAU_ORD_CHK_TENDER_ACEITO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_TENDER_ACEITO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_VAR_SHI_EXISTE	BAU_ORD_CHK_VAR_SHI_EXISTE	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_VAR_SHI_EXISTE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_CHK_VINC_SHIPMENT	BAU_ORD_CHK_VINC_SHIPMENT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_CHK_VINC_SHIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_OR_LINE	BAU_ORD_GET_OR_LINE	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_OR_LINE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REMESSAS_BLOQUEIO	BAU_ORD_GET_REMESSAS_BLOQUEIO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REMESSAS_BLOQUEIO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AC_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AC_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AC_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AC_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AC_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AC_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AL_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AL_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AL_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AL_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AL_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AL_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AM_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AM_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AM_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AM_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AM_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AM_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AP_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AP_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AP_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_AP_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_AP_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_AP_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_BA_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_BA_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_BA_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_BA_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_BA_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_BA_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_CE_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_CE_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_CE_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_CE_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_CE_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_CE_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_CO_ESTIVADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_CO_ESTIVADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_CO_ESTIVADO_PLANNING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_CO_PALLETIZADO_PLANNING	BAU_ORD_GET_REM_CO_PALLETIZADO_PLANNING	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	ORD_GET_REM_CO_PALLETIZADO_PLANNING	BAU		2026-02-24



[illegible]

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_D
BAU.BAU_ORD_GET_REM_RO_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_RO_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_RO_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_RR_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_RR_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_RR_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_RR_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_RR_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_RR_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_RS_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_RS_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_RS_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_RS_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_RS_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_RS_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SC_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_SC_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SC_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SC_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_SC_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SC_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SE_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_SE_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SE_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SE_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_SE_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SE_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SP_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_SP_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SP_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SP_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_SP_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SP_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SUL_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_SUL_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SUL_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_SUL_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_SUL_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_SUL_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_TO_ESTIVADO	BAU_ORD_GET_REM_TO_ESTIVADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_TO_ESTIVADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_REM_TO_PALLETIZADO	BAU_ORD_GET_REM_TO_PALLETIZADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_REM_TO_PALLETIZADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_SH_QTY_MOD	BAU_ORD_GET_SH_QTY_MOD	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_SH_QTY_MOD	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_GET_SINGLE_RECORD	BAU_ORD_GET_SINGLE_RECORD	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_GET_SINGLE_RECORD	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_SHI_EXISTS_ALOCADO	BAU_ORD_SHI_EXISTS_ALOCADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_SHI_EXISTS_ALOCADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_ORD_SHI_EXISTS_EM_ALOCADO	BAU_ORD_SHI_EXISTS_EM_ALOCADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_ORD_SHI_EXISTS_EM_ALOCADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_AGENDADO	BAU_OR_CHK_AGENDADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_AGENDADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_AGUARDANDO	BAU_OR_CHK_AGUARDANDO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_AGUARDANDO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_IMEDIATO	BAU_OR_CHK_IMEDIATO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_IMEDIATO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_NOT_AGUARDANDO	BAU_OR_CHK_NOT_AGUARDANDO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_NOT_AGUARDANDO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_QTD_COMP_PREENCHIDO	BAU_OR_CHK_QTD_COMP_PREENCHIDO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_QTD_COMP_PREENCHIDO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_REM_PICK_OK	BAU_OR_CHK_REM_PICK_OK	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_REM_PICK_OK	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_SHIP_UNIT_HEIGHT	BAU_OR_CHK_SHIP_UNIT_HEIGHT	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_SHIP_UNIT_HEIGHT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_OR_CHK_SH_SAP_INTEGRADO	BAU_OR_CHK_SH_SAP_INTEGRADO	glog.server.query.order.OrderReleaseQuery	BAU_OR_CHK_SH_SAP_INTEGRADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_COST_EGP_DIFF	BAU_RG_CHK_COST_EGP_DIFF	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_COST_EGP_DIFF	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_COST_OPERAND_EQUICR	BAU_RG_CHK_COST_OPERAND_EQUICR	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_COST_OPERAND_EQUICR	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_EXIST_EGP	BAU_RG_CHK_EXIST_EGP	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_EXIST_EGP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_MODIFIED	BAU_RG_CHK_MODIFIED	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_MODIFIED	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_NULL_EGP	BAU_RG_CHK_NULL_EGP	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_NULL_EGP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RG_CHK_OP_FRACIONADO	BAU_RG_CHK_OP_FRACIONADO	glog.server.query.rate.RateGeoQuery	BAU_RG_CHK_OP_FRACIONADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RO_CHK_ATRIBUTOS_REAJUSTE	BAU_RO_CHK_ATRIBUTOS_REAJUSTE	glog.server.query.rate.RateOfferingQuery	BAU_RO_CHK_ATRIBUTOS_REAJUSTE	BAU		2026-02-24



SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_DATE
BAU.BAU_RO_CHK_EXIST_TABELA_FUTURO	BAU.RO_CHK_EXIST_TABELA_FUTURO	glog.server.query.rate.RateOfferingQuery	BAU_RO_CHK_EXIST_TABELA_FUTURO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RO_CHK_ITI_REDESPACHO	BAU.RO_CHK_ITI_REDESPACHO	glog.server.query.rate.RateOfferingQuery	BAU_RO_CHK_ITI_REDESPACHO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_RO_CHK_LTL_PUBLIC	BAU.RO_CHK_LTL_PUBLIC	glog.server.query.rate.RateOfferingQuery	BAU_RO_CHK_LTL_PUBLIC	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CAPACITY_LIMIT_EXISTS	BAU.SHI_CAPACITY_LIMIT_EXISTS	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CAPACITY_LIMIT_EXISTS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHECK_CAP_AVAIL	BAU.SHI_CHECK_CAP_AVAIL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHECK_CAP_AVAIL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHECK_NO_RESOURCES	BAU.SHI_CHECK_NO_RESOURCES	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHECK_NO_RESOURCES	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHECK_RO_CAPGROUP	BAU.SHI_CHECK_RO_CAPGROUP	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHECK_RO_CAPGROUP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHECK_USAGE_EXISTS	BAU.SHI_CHECK_USAGE_EXISTS	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHECK_USAGE_EXISTS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_ACC_SEM_OM_REFNUS	BAU.SHI_CHK_ACC_SEM_OM_REFNUS	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_ACC_SEM_OM_REFNUS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_ACC_SEM_OR_REFNUS	BAU.SHI_CHK_ACC_SEM_OR_REFNUS	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_ACC_SEM_OR_REFNUS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_AGENDADO_TOTAL	BAU.SHI_CHK_AGENDADO_TOTAL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_AGENDADO_TOTAL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_CHANGE_EQUIP_REFBAG	BAU.SHI_CHK_CHANGE_EQUIP_REFBAG	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_CHANGE_EQUIP_REFBAG	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_CONSIST_RATEIO	BAU.SHI_CHK_CONSIST_RATEIO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_CONSIST_RATEIO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_DOC_PICKING_AGUA	BAU.SHI_CHK_DOC_PICKING_AGUA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_DOC_PICKING_AGUA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_DOC_PICKING_CALC	BAU.SHI_CHK_DOC_PICKING_CALC	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_DOC_PICKING_CALC	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_EXIST_DT	BAU.SHI_CHK_EXIST_DT	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_EXIST_DT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_EXIST_OBS_RECUSA	BAU.SHI_CHK_EXIST_OBS_RECUSA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_EXIST_OBS_RECUSA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_FATURADO	BAU.SHI_CHK_FATURADO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_FATURADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_INCO_FOB	BAU.SHI_CHK_INCO_FOB	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_INCO_FOB	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_LOTACAO	BAU.SHI_CHK_LOTACAO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_LOTACAO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_OCUP_MINIMA	BAU.SHI_CHK_OCUP_MINIMA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_OCUP_MINIMA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_ORDEM_VENDA	BAU.SHI_CHK_ORDEM_VENDA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_ORDEM_VENDA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_PARAMETER_DEFAULT	BAU.SHI_CHK_PARAMETER_DEFAULT	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_PARAMETER_DEFAULT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_PEDAGIO_CRIADO	BAU.SHI_CHK_PEDAGIO_CRIADO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_PEDAGIO_CRIADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_PERMITE_TENDER	BAU.SHI_CHK_PERMITE_TENDER	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_PERMITE_TENDER	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_PERMITE_TENDER_MANUAL	BAU.SHI_CHK_PERMITE_TENDER_MANUAL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_PERMITE_TENDER_MANUAL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_PO_GERADA	BAU.SHI_CHK_PO_GERADA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_PO_GERADA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_REDESPACHO_LTL	BAU.SHI_CHK_REDESPACHO_LTL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_REDESPACHO_LTL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_REDESPACHO_TL	BAU.SHI_CHK_REDESPACHO_TL	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_REDESPACHO_TL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_REMESSA	BAU.SHI_CHK_REMESSA	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_REMESSA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_SERVPROV_CHANGED	BAU.SHI_CHK_SERVPROV_CHANGED	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_SERVPROV_CHANGED	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_SHIPMENT_VAZIO	BAU.SHI_CHK_SHIPMENT_VAZIO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_SHIPMENT_VAZIO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_STATUS_DOC_REQUEST	BAU.SHI_CHK_STATUS_DOC_REQUEST	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_STATUS_DOC_REQUEST	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_TENDER_ACCEPT	BAU.SHI_CHK_TENDER_ACCEPT	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_TENDER_ACCEPT	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_TENDER_AGUARDANDO	BAU.SHI_CHK_TENDER_AGUARDANDO	glog.server.query.shipment.BuyShipmentQuery	BAU_SHI_CHK_TENDER_AGUARDANDO	BAU		2026-02-24

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_DATE
BAU.BAU_SHI_CHK_TENDER_ATIVO	BAU_SHI_CHK_TENDER_ATIVO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_CHK_TENDER_ATIVO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_CHK_TRANSPORT_MODE	BAU_SHI_CHK_TRANSPORT_MODE	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_CHK_TRANSPORT_MODE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_FOR_EACH_OR_ALOCACAO	BAU_SHI_FOR_EACH_OR_ALOCACAO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_FOR_EACH_OR_ALOCACAO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_ESTIVO	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_ESTIVO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_ESTIVO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_PALLETS	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_PALLETS	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTR20_PALLETS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_FROM_ORD_ATTRIBUTE20	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTRIBUTE20	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_FROM_ORD_ATTRIBUTE20	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_FOR_EACH_STOP	BAU_SHI_GET_FOR_EACH_STOP	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_FOR_EACH_STOP	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_OM_REDESPACHO_LTL	BAU_SHI_GET_OM_REDESPACHO_LTL	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_OM_REDESPACHO_LTL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_ORDER_MOVEMENTS	BAU_SHI_GET_ORDER_MOVEMENTS	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_ORDER_MOVEMENTS	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_ORD_UNICA	BAU_SHI_GET_ORD_UNICA	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_ORD_UNICA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_RED_LTL	BAU_SHI_GET_RED_LTL	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_RED_LTL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO	BAU_SHI_GET_UTI_PESO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_100	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_100	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_100	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_20	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_20	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_20	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_30	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_30	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_30	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_40	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_40	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_40	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_50	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_50	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_50	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_60	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_60	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_60	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_70	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_70	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_70	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_80	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_80	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_80	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_GET_UTI_PESO_90	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_90	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_GET_UTI_PESO_90	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_LIBERA_EDICAO	BAU_SHI_LIBERA_EDICAO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_LIBERA_EDICAO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_PERMITE_RECUSA	BAU_SHI_PERMITE_RECUSA	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_PERMITE_RECUSA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_10	BAU_SHI_UTI_VOLUME_10	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_10	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_100	BAU_SHI_UTI_VOLUME_100	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_100	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_20	BAU_SHI_UTI_VOLUME_20	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_20	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_30	BAU_SHI_UTI_VOLUME_30	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_30	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_40	BAU_SHI_UTI_VOLUME_40	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_40	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_50	BAU_SHI_UTI_VOLUME_50	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_50	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_60	BAU_SHI_UTI_VOLUME_60	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_60	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_70	BAU_SHI_UTI_VOLUME_70	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_70	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_80	BAU_SHI_UTI_VOLUME_80	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_80	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SHI_UTI_VOLUME_90	BAU_SHI_UTI_VOLUME_90	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SHI_UTI_VOLUME_90	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SH_CHK_ACEITO_TSP_DIF	BAU_SH_CHK_ACEITO_TSP_DIF	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SH_CHK_ACEITO_TSP_DIF	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SH_CHK_STATUS_AGEND_FORCADO	BAU_SH_CHK_STATUS_AGEND_FORCADO	glog.server.query.shipment.BuyShipment	BAU_SH_CHK_STATUS_AGEND_FORCADO	BAU		2026-02-24

SAVED_CONDITION_GID	SAVED_CONDITION_XID	QUERY_NAME	USER_CONDITION_NAME	DOMAIN_NAME	INSERT_USER	INSERT_D
BAU.BAU_SST_CHK_AGENDADO	BAU_SST_CHK_AGENDADO	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGENDADO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGENDA_IGNOREDA	BAU_SST_CHK_AGENDA_IGNOREDA	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGENDA_IGNOREDA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGEN_COMPLETE	BAU_SST_CHK_AGEN_COMPLETE	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGEN_COMPLETE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGEN_IMEDIATO	BAU_SST_CHK_AGEN_IMEDIATO	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGEN_IMEDIATO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGEN_INCOMPLETE	BAU_SST_CHK_AGEN_INCOMPLETE	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGEN_INCOMPLETE	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGEN_PARCIAL	BAU_SST_CHK_AGEN_PARCIAL	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGEN_PARCIAL	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_AGEN_PENDING	BAU_SST_CHK_AGEN_PENDING	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_AGEN_PENDING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_ALL_IMEDIATO	BAU_SST_CHK_ALL_IMEDIATO	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_ALL_IMEDIATO	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_EXISTS_SERVICE_TIME	BAU_SST_CHK_EXISTS_SERVICE_TIME	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_EXISTS_SERVICE_TIME	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_NOT_DOC_PICKING	BAU_SST_CHK_NOT_DOC_PICKING	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_NOT_DOC_PICKING	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_RATE_SERVICE_ESTIMATED	BAU_SST_CHK_RATE_SERVICE_ESTIMATED	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_RATE_SERVICE_ESTIMATED	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_CHK_SHP_TIPO_REMESSA	BAU_SST_CHK_SHP_TIPO_REMESSA	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_CHK_SHP_TIPO_REMESSA	BAU		2026-02-24
BAU.BAU_SST_GET_SHIPMENT	BAU_SST_GET_SHIPMENT	glog.server.query.shipment.Shipment	BAU_SST_GET_SHIPMENT	BAU		2026-02-24
BAU.CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_CP	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_CP	glog.server.query.order.OrderRelease	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_CP	BAU		2026-02-24
BAU.CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_DV	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_DV	glog.server.query.order.OrderRelease	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_DV	BAU		2026-02-24
BAU.CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_LIVRE	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_LIVRE	glog.server.query.order.OrderRelease	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_LIVRE	BAU		2026-02-24
BAU.CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_RE	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_RE	glog.server.query.order.OrderRelease	CLONE_CHK_EXIST_SUFIXO_RE	BAU		2026-02-24
BAU.CLONE_CHK_ORDEM_PLANEJADA	CLONE_CHK_ORDEM_PLANEJADA	glog.server.query.order.OrderRelease	CLONE_CHK_ORDEM_PLANEJADA	BAU		2026-02-24
BAU.OM_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	OM_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	glog.server.query.order.OrderMovement	OM_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	BAU		2026-02-24
BAU.OM_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	OM_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	glog.server.query.order.OrderMovement	OM_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	BAU		2026-02-24
BAU.OM_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	OM_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	glog.server.query.order.OrderMovement	OM_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	BAU		2026-02-24
BAU.OM_CHK_STATUS_UNCHEDULED	OM_CHK_STATUS_UNCHEDULED	glog.server.query.order.OrderMovement	OM_CHK_STATUS_UNCHEDULED	BAU		2026-02-24
BAU.ORD_CHK_IS_BONIFICACAO	ORD_CHK_IS_BONIFICACAO	glog.server.query.order.OrderRelease	ORD_CHK_IS_BONIFICACAO	BAU		2026-02-24
BAU.ORD_CHK_PND_ENVIO_SAP	ORD_CHK_PND_ENVIO_SAP	glog.server.query.order.OrderRelease	ORD_CHK_PND_ENVIO_SAP	BAU		2026-02-24
BAU.OR_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	OR_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	glog.server.query.order.OrderRelease	OR_CHK_STATUS_PLANNED_FAILED	BAU		2026-02-24
BAU.OR_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	OR_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	glog.server.query.order.OrderRelease	OR_CHK_STATUS_PLANNED_FINAL	BAU		2026-02-24
BAU.OR_CHK_STATUS_PLANNED_HOLD	OR_CHK_STATUS_PLANNED_HOLD	glog.server.query.order.OrderRelease	OR_CHK_STATUS_PLANNED_HOLD	BAU		2026-02-24
BAU.OR_CHK_STATUS_PLANNED_UNCHEDULED	OR_CHK_STATUS_PLANNED_UNCHEDULED	glog.server.query.order.OrderRelease	OR_CHK_STATUS_PLANNED_UNCHEDULED	BAU		2026-02-24
BAU.OR_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	OR_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	glog.server.query.order.OrderRelease	OR_CHK_STATUS_PLANNING_NEW	BAU		2026-02-24
BAU.RELEASE_CREATED_IGNORE_CLONE	RELEASE_CREATED_IGNORE_CLONE	glog.server.query.order.OrderRelease	RELEASE_CREATED_IGNORE_CLONE	BAU		2026-02-24
BAU.RFN_OR_PLAN_DECISAO_USUARIO	RFN_OR_PLAN_DECISAO_USUARIO	glog.server.query.order.OrderRelease	RFN_OR_PLAN_DECISAO_USUARIO	BAU		2026-02-24

## Data Type Association

TABELA OTM: DATA\_TYPE\_ASSOCIATION | GRUPO: AUTOMAÇÃO

Identificador exclusivo de associação de tipo de dados.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Data Type Association

**Status**

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **DONE**

Preparação de Arquivos para Migração: **DONE**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **DONE**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  DATA_TYPE_ASSOCIATION
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DATA_TYPE_ASSOCIATION_XID
```

## Agent Event

TABELA OTM: AGENT\_EVENT | GRUPO: AUTOMAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio,'.' e XID.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Agent Events

**Status**

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: DONE
- Preparação de Arquivos para Migração: DONE
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: DONE
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  AGENT_EVENT ae,
  AGENT_EVENT_DETAILS aed,
  AGENT a
WHERE
  ae.AGENT_EVENT_GID = aed.AGENT_EVENT_GID
  AND aed.AGENT_GID = a.AGENT_GID
  AND ae.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND a.IS_ACTIVE = 'Y'
ORDER BY
  ae.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  ae.AGENT_EVENT_XID,
  a.AGENT_XID
```

## Relacionamentos OTM:

**Subtables:**

AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT

**Related Tables:**

AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT

## Agents

TABELA OTM: AGENT | GRUPO: AUTOMAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Management > User Manager > Actions > User Management > Utilities > Manage User Shipping Agent Contact

### Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  AGENT_EVENT ae,
  AGENT_EVENT_DETAILS aed,
  AGENT a
WHERE
  ae.AGENT_EVENT_GID = aed.AGENT_EVENT_GID
  AND aed.AGENT_GID = a.AGENT_GID
  AND ae.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND a.IS_ACTIVE = 'Y'
ORDER BY
  ae.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  ae.AGENT_EVENT_XID,
  a.AGENT_XID
```

### Relacionamentos OTM:

**Related Tables:**  
AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT

## App Actions

TABELA OTM: APP\_ACTION | GRUPO: AUTOMAÇÃO

Se Y, o objeto de negócios será bloqueado durante a chamada de ação. O pode bloquear vários objetos de negócios para ações de UI/planejamento.

NAVEGAÇÃO OTM:

Operational Planning > Appointment Management > Appointment Information Manager

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  APP_ACTION
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ACTION_XID
```

## Actions

TABELA OTM: ACTION | GRUPO: AUTOMAÇÃO

Esta tabela contém a lista de todas as ações possíveis da interface do usuário que podem ser executadas no GC3.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Operational Planning > Appointment Management > Appointment Information Manager

### Status

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: DONE
- Preparação de Arquivos para Migração: DONE
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: DONE
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  AGENT_EVENT ae,
  AGENT_EVENT_DETAILS aed,
  AGENT a
WHERE
  ae.AGENT_EVENT_GID = aed.AGENT_EVENT_GID
  AND aed.AGENT_GID = a.AGENT_GID
  AND ae.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND a.IS_ACTIVE = 'Y'
ORDER BY
  ae.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  ae.AGENT_EVENT_XID,
  a.AGENT_XID
```

### Relacionamentos OTM:

#### Related Tables:

AGENT\_EVENT, AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT



## Batch Processes

TABELA OTM: BATCH\_PROCESS | GRUPO: AUTOMAÇÃO

Especifica um grupo de processos em lote. Isso é usado para identificar um grupo de processos que são executados como uma cadeia.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  BATCH_PROCESS BP,
  BATCH_PROCESS_D BPD
WHERE
  BP.BATCH_PROCESS_GID = BPD.BATCH_PROCESS_GID
  AND BP.IS_ENABLED = 'Y'
ORDER BY
  BP.DOMAIN_NAME,
  BP.BATCH_PROCESS_XID,
  BPD.SEQUENCE_NO
```

Relacionamentos OTM:

Subtables:

BATCH\_PROCESS\_D

Related Tables:

BATCH\_PROCESS\_D

# AGENT\_EVENT\_DETAILS (AUTO)

TABELA OTM: AGENT\_EVENT\_DETAILS | GRUPO: AUTOMAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio,'.' e XID.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Power Data > Event Management > Agent Events

**Status**

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: DONE
- Preparação de Arquivos para Migração: DONE
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: DONE
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  AGENT_EVENT ae,
  AGENT_EVENT_DETAILS aed,
  AGENT a
WHERE
  ae.AGENT_EVENT_GID = aed.AGENT_EVENT_GID
  AND aed.AGENT_GID = a.AGENT_GID
  AND ae.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND a.IS_ACTIVE = 'Y'
ORDER BY
  ae.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  ae.AGENT_EVENT_XID,
  a.AGENT_XID
```

## Relacionamentos OTM:

**Related Tables:**  
AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT

# BATCH\_PROCESS\_D (AUTO)

TABELA OTM: BATCH\_PROCESS\_D | GRUPO: AUTOMAÇÃO

Especifica os processos que serão executados em um grupo de processos em lote.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  BATCH_PROCESS BP,
  BATCH_PROCESS_D BPD
WHERE
  BP.BATCH_PROCESS_GID = BPD.BATCH_PROCESS_GID
  AND BP.IS_ENABLED = 'Y'
ORDER BY
  BP.DOMAIN_NAME,
  BP.BATCH_PROCESS_XID,
  BPD.SEQUENCE_NO
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

BATCH\_PROCESS\_D

# SAVED\_CONDITION\_QUERY (BAU - AUTO)

TABELA OTM: SAVED\_CONDITION\_QUERY | GRUPO: AUTOMAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio',' e XID.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Power Data > Event Management > Saved Conditions

**Status**

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: DONE
- Preparação de Arquivos para Migração: DONE
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: DONE
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SAVED_CONDITION SC,
  SAVED_CONDITION_QUERY SCQ
WHERE
  SC.SAVED_CONDITION_GID = SCQ.SAVED_CONDITION_GID
  AND SC.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TEST%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TESTE%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%MIG%'
  AND SC.SAVED_CONDITION_GID NOT LIKE '%TEMP%'
ORDER BY
  SC.DOMAIN_NAME,
  SC.SAVED_CONDITION_XID,
  SCQ.SAVED_QUERY_GID
```

## Relacionamentos OTM:

**Related Tables:**  
SAVED\_CONDITION\_QUERY

# STYLESHEET\_CONTENT (BAU - AUTO)

TABELA OTM: STYLESHEET\_CONTENT | GRUPO: AUTOMAÇÃO

ID da versão - string de versão completa.

NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Stylesheet Contents > Actions

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: DONE

Preparação de Arquivos para Migração: DONE

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: DONE

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  AGENT_EVENT ae,
  AGENT_EVENT_DETAILS aed,
  AGENT a
WHERE
  ae.AGENT_EVENT_GID = aed.AGENT_EVENT_GID
  AND aed.AGENT_GID = a.AGENT_GID
  AND ae.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND a.IS_ACTIVE = 'Y'
ORDER BY
  ae.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  ae.AGENT_EVENT_XID,
  a.AGENT_XID
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

AGENT\_EVENT, AGENT\_EVENT\_DETAILS, AGENT

## DADOS MESTRES

Contém cadastros mestres essenciais para planejamento e execução logística (commodities, corporações, unidades de embarque, transportadoras etc.), garantindo consistência entre ambientes.

### Commodities

TABELA OTM: COMMODITY | GRUPO: DADOS MESTRES

Este é um agrupamento dos itens. Vários itens podem fazer parte de uma mercadoria. Esta tabela pode definir o modo de transporte dos itens da mercadoria. Por exemplo, materiais perigosos não podem ser transportados por via aérea.

#### NAVEGAÇÃO OTM:

Order Management > Power Data > Item Classification > User-defined Commodity List

#### Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  COMMODITY
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND COMMODITY_GID IN (
    SELECT COMMODITY_GID FROM ITEM WHERE DOMAIN_NAME = 'BAU' AND COMMODITY_GID IS NOT NULL
  )
ORDER BY COMMODITY_XID
```

Resultado da Extração:

COMMODITY_GID	COMMODITY_XID	COMMODITY_NAME	TEMPERATURE_CONTROL_GID	MODE_PROFILE_GID	IS_TEMP_CONTROL	REQ_EQPMT_GROUP_PROFILE_GID	DOM
BAU.CHOCO	CHOCO	CHOCO			N	BAU.EQUIP_REFRIGERADO	BAU
BAU.LINHA	LINHA	LINHA			N		BAU
BAU.PAO	PAO	PAO			N		BAU
BAU.SAZONAL	SAZONAL	SAZONAL			N		BAU

# Corporations

TABELA OTM: CORPORATION | GRUPO: DADOS MESTRES

Esta tabela é usada em conjunto com a tabela Localização. Ele contém detalhes adicionais sobre o local que é uma empresa. Ele contém as informações de faturamento e remessa.

NAVEGAÇÃO OTM:

Shipment Management > Power Data > Location > Location Profiles

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CORPORATION
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  CORPORATION_XID
```



# Ship Unit Specs (THU)

TABELA OTM: SHIP\_UNIT\_SPEC | GRUPO: DADOS MESTRES

SHIP\_UNIT\_SPEC armazena informações de especificação adicionais para a unidade de envio de uma remessa.

NAVEGAÇÃO OTM:

Shipment Management > Power Data > General > Transport Handling Unit Profiles

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SHIP_UNIT_SPEC
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND UNIT_TYPE = 'T'
ORDER BY
  SHIP_UNIT_SPEC_XID
```

## Service Providers

TABELA OTM: SERVPROV | GRUPO: DADOS MESTRES

Esta tabela armazena as informações sobre os provedores de serviços.

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SERVPROV S,
  LOCATION L,
  LOCATION_REFNUM LR
WHERE
  S.SERVPROV_GID = L.LOCATION_GID
  AND L.LOCATION_GID = LR.LOCATION_GID
ORDER BY
  L.LOCATION_NAME
```

Relacionamentos OTM:

Subtables:

LOCATION, LOCATION\_REFNUM

Related Tables:

LOCATION, LOCATION\_REFNUM

## Locations

TABELA OTM: LOCATION | GRUPO: DADOS MESTRES

Um Local é um local onde ocorrem atividades relacionadas ao transporte, como carga e descarga de carga. Além disso, um local pode representar uma empresa e/ou um provedor de serviços.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Financials > Allocation Rule Management > Allocation Rule Profile

**Status**

- Documentação Técnica: PENDING
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: PENDING
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SERVPROV S,
  LOCATION L,
  LOCATION_REFNUM LR
WHERE
  S.SERVPROV_GID = L.LOCATION_GID
  AND L.LOCATION_GID = LR.LOCATION_GID
ORDER BY
  L.LOCATION_NAME
```

## Relacionamentos OTM:

**Related Tables:**

LOCATION, LOCATION\_REFNUM

# Contacts

TABELA OTM: CONTACT | GRUPO: DADOS MESTRES

Esta tabela é usada para identificar uma pessoa de contato em um local para comunicação.

## NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Management > User Manager > Actions > User Management > Utilities > Manage User Shipping Agent Contact

## Status

- Documentação Técnica: PENDING
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: PENDING
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

# QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CONTACT C,
  CONTACT_COM_METHOD CCM
WHERE
  C.CONTACT_GID = CCM.CONTACT_GID
ORDER BY
  FIRST_NAME
```

## Relacionamentos OTM:

### Subtables:

CONTACT\_COM\_METHOD

### Related Tables:

CONTACT\_COM\_METHOD

## Equipment Groups

TABELA OTM: EQUIPMENT\_GROUP | GRUPO: DADOS MESTRES

Esta tabela define as categorias que podem ser utilizadas para agrupamento dos equipamentos. Por exemplo, os equipamentos podem ser agrupados em: Funil Coberto 42FT, Flatcar 60FT, Congelado, Aquecido etc. O usuário também pode registrar o tamanho (comprimento, altura, largura), peso e volume. Também pode ser estabelecida uma ligação aos controlos de temperatura definidos.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Shipment Management > Equipment Management > Equipment Group Profile

**Status**

- Documentação Técnica: PENDING
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: PENDING
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  EQUIPMENT_GROUP EG
WHERE
  EG.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  EG.EQUIPMENT_GROUP_XID
```

## Items

TABELA OTM: ITEM | GRUPO: DADOS MESTRES

Esta é a tabela mestre de itens. Define os diversos itens da base de dados do cliente. O item pode ser definido em diversas categorias de classificação governamental. GC3 inclui as categorias para representar NMFC, STCC, HTS e SITC. Outros detalhes como unidades de envio mínimas e máximas, tamanho do palete etc. também são definidos nesta tabela.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Financials > Power Data > General > Claim Line Item Package Statuses

### Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_PROFILE ssp
WHERE
  ssp.CONTENT_GID IN (
    SELECT
      sc.STYLESHEET_CONTENT_GID
    FROM
      STYLESHEET_CONTENT sc
    WHERE
      sc.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  )
```

### Relacionamentos OTM:

#### Subtables:

STYLESHEET\_PROFILE

#### Related Tables:

STYLESHEET\_PROFILE

## Packaged Items

TABELA OTM: PACKAGED\_ITEM | GRUPO: DADOS MESTRES

O GID do item empacotado.

NAVEGAÇÃO OTM:

Order Management > Power Data > Item Classifications > Packaged Item Type

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  XML_TEMPLATE xt
WHERE
  xt.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  xt.XML_TEMPLATE_XID
```

Relacionamentos OTM:

Subtables:

XML\_TEMPLATE

Related Tables:

XML\_TEMPLATE

## Contact Groups

TABELA OTM: CONTACT\_GROUP | GRUPO: DADOS MESTRES

A tabela contact\_group associa contatos individuais a um contato de grupo (não pessoal). Ao criar esta associação, ela permite que configurações de atributos como interesse em notificações de eventos específicos sejam definidas no nível do grupo, de modo que não precise ser definido no nível individual.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Business Process Automation > Communication Management > Contact Groups

**Status**

- Documentação Técnica: PENDING
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: PENDING
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_CONTENT
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  STYLESHEET_CONTENT_XID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Subtables:**  
STYLESHEET\_CONTENT

**Related Tables:**  
STYLESHEET\_CONTENT



# CONTACT\_COM\_METHOD (AUTO)

TABELA OTM: CONTACT\_COM\_METHOD | GRUPO: DADOS MESTRES

O GID de contato.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Management > User Manager > Actions > User Management > Utilities > Manage User Shipping Agent Contact

- Status**
- Documentação Técnica: PENDING
  - Configuração do Projeto de Migração: PENDING
  - Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
  - Configuração Técnica no Sistema: PENDING
  - Validação Funcional: PENDING
  - Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CONTACT C,
  CONTACT_COM_METHOD CCM
WHERE
  C.CONTACT_GID = CCM.CONTACT_GID
ORDER BY
  FIRST_NAME
```

### Relacionamentos OTM:

**Related Tables:**  
CONTACT\_COM\_METHOD

# LOCATION\_REFNUM (AUTO)

TABELA OTM: LOCATION\_REFNUM | GRUPO: DADOS MESTRES

Uma referência a um local entre os vários sistemas aplicativos dentro de uma empresa, que pode ser um identificador global de local ou uma nova definição de local. Por exemplo, um local pode ser referenciado como XYZ no aplicativo ERP, 123 no aplicativo JDE, etc., dentro da mesma empresa.

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SERVPROV S,
  LOCATION L,
  LOCATION_REFNUM LR
WHERE
  S.SERVPROV_GID = L.LOCATION_GID
  AND L.LOCATION_GID = LR.LOCATION_GID
ORDER BY
  L.LOCATION_NAME
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

LOCATION, LOCATION\_REFNUM

# STYLESHEET\_CONTENT (PUBLIC - AUTO)

TABELA OTM: STYLESHEET\_CONTENT | GRUPO: DADOS MESTRES

ID da versão - string de versão completa.

NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Stylesheet Contents > Actions

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_CONTENT
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  STYLESHEET_CONTENT_XID
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

STYLESHEET\_CONTENT

# STYLESHEET\_PROFILE (BAU - AUTO)

TABELA OTM: STYLESHEET\_PROFILE | GRUPO: DADOS MESTRES

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio,'.' e XID.

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_PROFILE ssp
WHERE
  ssp.CONTENT_GID IN (
    SELECT
      sc.STYLESHEET_CONTENT_GID
    FROM
      STYLESHEET_CONTENT sc
    WHERE
      sc.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  )
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

STYLESHEET\_PROFILE

# EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Agrupa qualificadores, códigos e extensões necessárias para classificação, tributação ou regras específicas de negócio do projeto.

## Location Refnum Qualifier

TABELA OTM: LOCATION\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Um qualificador para a referência de local. Esta tabela contém o identificador real utilizado pela empresa para o mesmo local, entre vários sistemas (SAP, JDE etc.).

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  LOCATION_REFNUM_QUAL
WHERE LOCATION_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT LOCATION_REFNUM_QUAL_GID FROM LOCATION_REFNUM)
AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  LOCATION_REFNUM_QUAL_XID
```

**Resultado da Extração:**

LOCATION_REFNUM_QUAL_GID	LOCATION_REFNUM_QUAL_XID	LOCATION_REFNUM_QUAL_DESC	IS_VISIBLE_IF_MASTER_CARR	DEFAULT_REFNUM_BN_TYPE_GID	UPDATE_C
BAU.RFN_ALTURA_PALETE_CHOCO	RFN_ALTURA_PALETE_CHOCO	ALTURA MAX PALET ITEM CHOCO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_ALTURA_PALETE_LINHA	RFN_ALTURA_PALETE_LINHA	ALTURA MAX PALET ITEM LINHA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_ALTURA_PALETE_PAO	RFN_ALTURA_PALETE_PAO	ALTURA MAX PALET ITEM PAO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_ALTURA_PALETE_SAZONAL	RFN_ALTURA_PALETE_SAZONAL	ALTURA MAX PALET ITEM SAZONAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_ACEITA_SALDO	RFN_CLIENTE_ACEITA_SALDO	CLIENTE ACEITA SALDO DA OV	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_ENTREGA_COMPARTILHADA	RFN_CLIENTE_ENTREGA_COMPARTILHADA	CLIENTE PERMITE ENTREGA COMPARTILHADA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_ENTREGA_EXCLUSIVA	RFN_CLIENTE_ENTREGA_EXCLUSIVA	ENTREGA EXCLUSIVA NO CLIENTE	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_ENTREGA_MESMA_REDE	RFN_CLIENTE_ENTREGA_MESMA_REDE	CLIENTE ENTREGA NA MESMA REDE. MESMO QUE EXCLUSIVO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_RETIRA_FOB	RFN_CLIENTE_RETIRA_FOB	CLIENTE RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DO FRETE AO TRANSP.	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CLIENTE_TIPO_MULTA	RFN_CLIENTE_TIPO_MULTA	RESTRICAO PARA CLIENTES QUE POSSUEM QUESTOES CONTRATUAIS DE MULTAS	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CNPJ	RFN_CNPJ	CNPJ DO LOCAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_CODIGO_IBGE	RFN_CODIGO_IBGE	CODIGO IBGE	N		UPDATE_C
BAU.RFN_EXIGE_ESTIVADO_CHOCO	RFN_EXIGE_ESTIVADO_CHOCO	CARGA ESTIVADA PARA PRODUTOS CHOCO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_EXIGE_ESTIVADO_LINHA	RFN_EXIGE_ESTIVADO_LINHA	CARGA ESTIVADA PARA PRODUTOS LINHA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_EXIGE_ESTIVADO_PAO	RFN_EXIGE_ESTIVADO_PAO	CARGA ESTIVADA PARA PRODUTOS PAO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_EXIGE_ESTIVADO_SAZONAL	RFN_EXIGE_ESTIVADO_SAZONAL	CARGA ESTIVADA PARA PRODUTOS SAZONAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_IE	RFN_IE	INSCRICAO ESTADUAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_MODAL_CHOCO	RFN_MODAL_CHOCO	RESTRICAO TIPO DE MODAL POR PRODUTO CHOCO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_MODAL_LINHA	RFN_MODAL_LINHA	RESTRICAO TIPO DE MODAL POR PRODUTO LINHA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_MODAL_LINHA_PAO	RFN_MODAL_LINHA_PAO	RESTRICAO TIPO DE MODAL POR PRODUTO LINHA_PAO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_MODAL_PAO	RFN_MODAL_PAO	RESTRICAO TIPO DE MODAL POR PRODUTO PAO	N		UPDATE_C

LOCATION_REFNUM_QUAL_GID	LOCATION_REFNUM_QUAL_XID	LOCATION_REFNUM_QUAL_DESC	IS_VISIBLE_IF_MASTER_CARR	DEFAULT_REFNUM_BN_TYPE_GID	UPDATE_C
BAU.RFN_MODAL_SAZONAL	RFN_MODAL_SAZONAL	RESTRICAO TIPO DE MODAL POR PRODUTO SAZONAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_NOME_FANTASIA	RFN_NOME_FANTASIA	NOME FANTASIA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_RAZAO_SOCIAL	RFN_RAZAO_SOCIAL	RAZAO SOCIAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_SOBREPOR_CHOCO	RFN_SOBREPOR_CHOCO	SOBREPOSICAO DE PALETES PARA CATEGORIA CHOCO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_SOBREPOR_LINHA	RFN_SOBREPOR_LINHA	SOBREPOSICAO DE PALETES PARA CATEGORIA LINHA	N		UPDATE_C
BAU.RFN_SOBREPOR_PAO	RFN_SOBREPOR_PAO	SOBREPOSICAO DE PALETES PARA CATEGORIA PAO	N		UPDATE_C
BAU.RFN_SOBREPOR_SAZONAL	RFN_SOBREPOR_SAZONAL	SOBREPOSICAO DE PALETES PARA CATEGORIA SAZONAL	N		UPDATE_C
BAU.RFN_TIPO_ENTREGA_CHOCO	RFN_TIPO_ENTREGA_CHOCO	CLIENTE EXIGE OU NÃO AGENDAMENTO PARA ENTREGAR UMA CATEGORIA DE PRODUTO. PODENDO SER CLASSIFICADO COMO: • IMEDIATO • AGENDADO • AGENDADO_COM_NF	N		UPDATE_C
BAU.RFN_TIPO_ENTREGA_LINHA	RFN_TIPO_ENTREGA_LINHA	CLIENTE EXIGE OU NÃO AGENDAMENTO PARA ENTREGAR UMA CATEGORIA DE PRODUTO. PODENDO SER CLASSIFICADO COMO: • IMEDIATO • AGENDADO • AGENDADO_COM_NF	N		UPDATE_C
BAU.RFN_TIPO_ENTREGA_PAO	RFN_TIPO_ENTREGA_PAO	CLIENTE EXIGE OU NÃO AGENDAMENTO PARA ENTREGAR UMA CATEGORIA DE PRODUTO. PODENDO SER CLASSIFICADO COMO: • IMEDIATO • AGENDADO • AGENDADO_COM_NF	N		UPDATE_C
BAU.RFN_TIPO_ENTREGA_SAZONAL	RFN_TIPO_ENTREGA_SAZONAL	CLIENTE EXIGE OU NÃO AGENDAMENTO PARA ENTREGAR UMA CATEGORIA DE PRODUTO. PODENDO SER CLASSIFICADO COMO: • IMEDIATO • AGENDADO • AGENDADO_COM_NF	N		UPDATE_C

## Order Release Refnum Qualifier

TABELA OTM: ORDER\_RELEASE\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Esta tabela contém o nome do qualificador para o link de referência da identificação interna do cliente para uma base de pedidos. Por exemplo, o cliente pode ter aplicações SAP ou JDE internamente para especificar os pedidos.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Shipment Management > Shipment Management > Buy

### Status

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**

Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **PENDING**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ORDER_RELEASE_REFNUM_QUAL
WHERE ORDER_RELEASE_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT ORDER_RELEASE_REFNUM_QUAL_GID FROM
ORDER_RELEASE_REFNUM)
  AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  ORDER_RELEASE_REFNUM_QUAL_XID
```



# Order Release Line Refnum Qualifier

TABELA OTM: ORDER\_RELEASE\_LINE\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio',' e XID.

NAVEGAÇÃO OTM:

Shipment Management > Shipment Management > Buy

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ORDER_RELEASE_LINE_REFNUM_QUAL
WHERE OR_LINE_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT OR_LINE_REFNUM_QUAL_GID FROM
ORDER_RELEASE_LINE_REFNUM)
  AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  OR_LINE_REFNUM_QUAL_XID
```

## Packaged Item Refnum Qualifier

TABELA OTM: PACKAGED\_ITEM\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Especifica se o qualificador refnum pode existir no objeto de negócios diversas vezes ou está restrito a ocorrer apenas uma vez e se o valor pode ser atualizado. Se o valor for MUITOS, o objeto poderá ter vários valores para o mesmo qualificador. Se o valor for UPDATE\_OK ou UPDATE\_NOT\_OK, a regra estará em vigor, o que significa que apenas um valor será permitido para um determinado qualificador. No caso de UPDATE\_NOT\_OK, o valor não pode ser modificado.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Order Management > Power Data > Item Classifications > Packaged Item Type

**Status**

- Documentação Técnica: **DONE**
- Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**
- Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**
- Configuração Técnica no Sistema: **DONE**
- Validação Funcional: **PENDING**
- Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  PACKAGED_ITEM_REFNUM_QUAL
WHERE PACKAGED_ITEM_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT PACKAGED_ITEM_REFNUM_QUAL_GID FROM
PACKAGED_ITEM_REFNUM)
AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  PACKAGED_ITEM_REFNUM_QUAL_XID
```

## Item Refnum Qualifier

TABELA OTM: ITEM\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Identifica se os números de referência com este qualificador devem ser exibidos em remessas relacionadas.

NAVEGAÇÃO OTM:

Master Data > Power Data > Qualifiers > Item Classification Reference Number  
Qualifiers

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ITEM_REFNUM_QUAL
WHERE ITEM_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT ITEM_REFNUM_QUAL_GID FROM ITEM_REFNUM)
  AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  ITEM_REFNUM_QUAL_XID
```

# Shipment Refnum Qualifier

TABELA OTM: SHIPMENT\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

A tabela mestre que armazena as descrições dos qualificadores da remessa.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Configuration > Enhanced Workbench

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SHIPMENT_REFNUM_QUAL
WHERE SHIPMENT_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT SHIPMENT_REFNUM_QUAL_GID FROM SHIPMENT_REFNUM)
AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  SHIPMENT_REFNUM_QUAL_XID
```

# Shipment Stop Refnum Qualifier

TABELA OTM: SHIPMENT\_STOP\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio',' e XID.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Configuration > Enhanced Workbench

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  SHIPMENT_STOP_REFNUM_QUAL
WHERE SHIPMENT_STOP_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT SHIPMENT_STOP_REFNUM_QUAL_GID FROM
SHIPMENT_STOP_REFNUM)
AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  SHIPMENT_STOP_REFNUM_QUAL_XID
```

## Rate Geo Refnum Qualifier

TABELA OTM: RATE\_GEO\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Qualificadores disponíveis para números de referência geográfica de tarifas.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  RATE_GEO_REFNUM_QUAL
WHERE RATE_GEO_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT RATE_GEO_REFNUM_QUAL_GID FROM RATE_GEO_REFNUM)
AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  RATE_GEO_REFNUM_QUAL_XID
```

# Order Movement Refnum Qualifier

TABELA OTM: OM\_REFNUM\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Descrição.

NAVEGAÇÃO OTM:

Master Data > Power Data > Qualifiers > Registration Reference Number Qualifiers

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  OM_REFNUM_QUAL
WHERE OM_REFNUM_QUAL_GID IN (SELECT OM_REFNUM_QUAL_GID FROM ORDER_MOVEMENT_REFNUM)
  AND DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  OM_REFNUM_QUAL_XID
```

## Status Types and Values

TABELA OTM: STATUS\_TYPE | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Esta tabela define os tipos de status que podem ou podem ser relatados em uma remessa de item de linha. Um tipo de status pode ter vários valores de status. Por exemplo, o tipo de status pode ser: Compromisso de planejamento de pagamento processado etc. Consulte a tabela Status\_Value para obter detalhes sobre os valores de status.

### NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Configuration > Manage User Access

### Status

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**

Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **PENDING**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STATUS_VALUE sv,
  STATUS_TYPE st
WHERE
  sv.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
  AND st.IS_EXTERNAL = 'Y'
  AND (
    EXISTS (
      SELECT 1
      FROM SHIPMENT_STATUS ss
      WHERE ss.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
            AND ss.UPDATE_DATE >= TO_DATE('02/01/2026', 'DD/MM/YYYY')
    )
    OR EXISTS (
      SELECT 1
      FROM ORDER_RELEASE_STATUS ors
      WHERE ors.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
            AND ors.UPDATE_DATE >= TO_DATE('02/01/2026', 'DD/MM/YYYY')
    )
  )
ORDER BY
  st.DOMAIN_NAME,
  st.OBJECT_TYPE,
  st.STATUS_TYPE_GID,
  sv.SEQUENCE
```



Relacionamentos OTM:

Subtables:  
STATUS\_VALUE

Related Tables:  
STATUS\_VALUE

Remarks Qualifiers

TABELA OTM: REMARK\_QUAL | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Esta tabela está vinculada à tabela OB\_Remark para descrever melhor os detalhes das observações no pedido base. Os qualificadores de observação são os valores enumerados para as observações.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > Power Data > Qualifiers > Remark Qual Asset Attributes

Status

- Documentação Técnica: DONE
- Configuração do Projeto de Migração: PENDING
- Preparação de Arquivos para Migração: PENDING
- Configuração Técnica no Sistema: DONE
- Validação Funcional: PENDING
- Implantação em Produção: PENDING

QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  REMARK_QUAL rq
WHERE
  rq.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  rq.DATA_QUERY_TYPE_GID,
  rq.REMARK_QUAL_XID
```

## STATUS\_VALUE (BAU - AUTO)

TABELA OTM: STATUS\_VALUE | GRUPO: EXTENSÃO E QUALIFICADORES

Esta tabela define vários valores de status que podem ser atribuídos a um tipo de status. Por exemplo, para um tipo de Status de Compromisso, os valores podem ser: Completo Nenhum Parcial etc.

### Status

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**

Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **PENDING**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STATUS_VALUE sv,
  STATUS_TYPE st
WHERE
  sv.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
  AND st.IS_EXTERNAL = 'Y'
  AND (
    EXISTS (
      SELECT 1
      FROM SHIPMENT_STATUS ss
      WHERE ss.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
            AND ss.UPDATE_DATE >= TO_DATE('02/01/2026', 'DD/MM/YYYY')
    )
    OR EXISTS (
      SELECT 1
      FROM ORDER_RELEASE_STATUS ors
      WHERE ors.STATUS_TYPE_GID = st.STATUS_TYPE_GID
            AND ors.UPDATE_DATE >= TO_DATE('02/01/2026', 'DD/MM/YYYY')
    )
  )
ORDER BY
  st.DOMAIN_NAME,
  st.OBJECT_TYPE,
  st.STATUS_TYPE_GID,
  sv.SEQUENCE
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**

STATUS\_VALUE

## PLANEJAMENTO

Foca em tabelas e estruturas que suportam o planejamento e execução de cargas, perfis de roteirização e configuração de transporte.

### Audit Trail

TABELA OTM: AUDIT\_TRAIL | GRUPO: PLANEJAMENTO

Tabela usada para armazenar dados de auditoria.

#### NAVEGAÇÃO OTM:

Sourcing > Bid Creation > Project > Actions > Sourcing > View > Audit Trail

#### Status

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**

Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **PENDING**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CONTACT c
  LEFT JOIN CONTACT_COM_METHOD ccm ON ccm.CONTACT_GID = c.CONTACT_GID
  LEFT JOIN NOTIFY_SUBJECT_CONTACT nsc ON nsc.CONTACT_GID = c.CONTACT_GID AND
nsc.COM_METHOD_GID = ccm.COM_METHOD_GID
WHERE
  c.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND
  c.CONTACT_GID = 'BAU.AUD'
ORDER BY
  c.CONTACT_GID,
  ccm.COM_METHOD_RANK,
  nsc.NOTIFY_SUBJECT_GID
```

### Relacionamentos OTM:

#### • Related Tables:

CONTACT, CONTACT\_COM\_METHOD, NOTIFY\_SUBJECT\_CONTACT

# Logic Configs

TABELA OTM: LOGIC\_PARAMETER | GRUPO: PLANEJAMENTO

Valores de parâmetros (instâncias) para configuração lógica.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Power Data > Event Management > Workflow Topic Parameters

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  LOGIC_PARAMETER
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  LOGIC_CONFIG_GID,
  LOGIC_PARAM_QUAL_GID
```

## Parameter Sets

TABELA OTM: PLANNING\_PARAMETER | GRUPO: PLANEJAMENTO

Associa o parâmetro de planejamento a um determinado conjunto. Isto é usado para organizar os parâmetros de planejamento em agrupamentos lógicos.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Power Data > Event Management > Workflow Topic Parameters

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  PLANNING_PARAMETER
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND PLANNING_PARAMETER_SET_GID IN ( 'BAU.BAU_PARAMETER_OV', 'BAU.BAU_PARAMETER' )
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  PLANNING_PARAMETER_SET_GID,
  PLANNING_PARAM_QUALIFIER_GID
```

# Accessorial Codes

TABELA OTM: ACCESSORIAL\_CODE | GRUPO: PLANEJAMENTO

Esta é a mesa master que contém diversos acessórios necessários para transporte, coleta e entrega. Um acessório difere de um serviço especial porque o cliente tem que pagar pela utilização dos acessórios. Um exemplo de acessório é uma unidade frigorífica de caminhão, que serve para transportar sorvetes. Os acessórios definidos podem ser vinculados no nível do item ou no nível do local no GC3. A lógica do GC3 verifica se um acessório é necessário e, assim, programa e calcula o custo de acordo.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Contract and Rate Management > Power Data > Rates and Codes > Accessorial Default

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ACCESSORIAL_CODE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ACCESSORIAL_CODE_XID
```

# Itinerary Leg

TABELA OTM: LEG | GRUPO: PLANEJAMENTO

A perna define o caminho entre a origem e o destino. Identifica outras restrições, como modo de transporte (apenas caminhões permitidos, modo aéreo, etc.).

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Menu Manager - Legacy

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
    ITINERARY ID,
    ITINERARY_DETAIL ITD,
    LEG L
WHERE
    ID.ITINERARY_GID = ITD.ITINERARY_GID
    AND ITD.LEG_GID = L.LEG_GID
    AND ID.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
    ID.ITINERARY_XID,
    ITD.SEQUENCE_NO
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
ITINERARY, ITINERARY\_DETAIL



# Itineraries

TABELA OTM: ITINERARY | GRUPO: PLANEJAMENTO

Esta tabela define o caminho entre dois locais. O itinerário é descrito em termos de pernas. Um itinerário pode ter um ou mais trechos. A tabela de itinerário consiste nas restrições de peso permitido para embarque para cada trajeto. O itinerário pode ser usado por uma empresa ou pode especificar restrições adicionais usando o GID do calendário, como itinerário de segunda a sexta, itinerário de fim de semana, etc.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Shipment Management > Itinerary Management > Network Detail Manager

**Status**

Documentação Técnica: **DONE**

Configuração do Projeto de Migração: **PENDING**

Preparação de Arquivos para Migração: **PENDING**

Configuração Técnica no Sistema: **DONE**

Validação Funcional: **PENDING**

Implantação em Produção: **PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ITINERARY ID,
  ITINERARY_DETAIL ITD,
  LEG L
WHERE
  ID.ITINERARY_GID = ITD.ITINERARY_GID
  AND ITD.LEG_GID = L.LEG_GID
  AND ID.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ID.ITINERARY_XID,
  ITD.SEQUENCE_NO
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
ITINERARY\_DETAIL, LEG

# Itinerary Profiles

TABELA OTM: ITINERARY\_PROFILE | GRUPO: PLANEJAMENTO

Perfis de itinerario associam um ou mais itinerarios e sao utilizados em regras de grupo de embarque durante o planejamento.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Shipment Management > Itinerary Management > Itinerary Profile

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM ITINERARY_PROFILE IP
JOIN ITINERARY_PROFILE_D IPD
ON IP.ITINERARY_PROFILE_GID = IPD.ITINERARY_PROFILE_GID
WHERE
IP.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
IP.ITINERARY_PROFILE_XID,
IPD.ITINERARY_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Subtables:**  
ITINERARY\_PROFILE\_D

**Related Tables:**  
ITINERARY\_PROFILE\_D

# Load Configuration Rules

TABELA OTM: LOAD\_CONFIG\_RULE | GRUPO: PLANEJAMENTO

Indica se esta regra de configuração de carga deve ser usada para construção de unidade de navio.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Operational Planning > Power Data > Load Configuration > Load Configuration Rule

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  LOAD_CONFIG_RULE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  LOAD_CONFIG_SETUP_GID
```

# Load Configuration Setup

TABELA OTM: LOAD\_CONFIG\_SETUP | GRUPO: PLANEJAMENTO

Índice de empilhamento da especificação da unidade do navio. Unidades com índice de empilhamento mais alto não devem ser carregadas sobre unidades com índice de empilhamento mais baixo.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Operational Planning > Power Data > Load Configuration > Load Configuration Setup

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  LOAD_CONFIG_SETUP LCS
  JOIN LOAD_CONFIG_SETUP_ORIENTATION LCSO
    ON LCSO.LOAD_CONFIG_SETUP_GID = LCS.LOAD_CONFIG_SETUP_GID
    AND LCSO.DOMAIN_NAME = LCS.DOMAIN_NAME
WHERE
  LCS.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  LCS.LOAD_CONFIG_SETUP_GID,
  LCSO.ORIENTATION_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Subtables:**  
LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION

**Related Tables:**  
LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION

# Order Release Types

TABELA OTM: ORDER\_RELEASE\_TYPE | GRUPO: PLANEJAMENTO

Os tipos de pedidos definidos pelo remetente. Por exemplo, pedido do cliente, pedido do fabricante, pedido de compra, pedido de distribuição, etc.

NAVEGAÇÃO OTM:

Order Management > Power Data > Order Management > Order Release Types

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ORDER_RELEASE_TYPE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ORDER_RELEASE_TYPE_XID
```

# ITINERARY\_DETAIL (AUTO)

TABELA OTM: ITINERARY\_DETAIL | GRUPO: PLANEJAMENTO

Esta tabela une a tabela Itinerário à tabela Perna. É usado para resolver o relacionamento muitos-para-muitos entre Itinerário e Perna.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Shipment Management > Itinerary Management > Network Detail Manager

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ITINERARY ID,
  ITINERARY_DETAIL ITD,
  LEG L
WHERE
  ID.ITINERARY_GID = ITD.ITINERARY_GID
  AND ITD.LEG_GID = L.LEG_GID
  AND ID.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ID.ITINERARY_XID,
  ITD.SEQUENCE_NO
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
ITINERARY, LEG

# ITINERARY\_PROFILE\_D (AUTO)

TABELA OTM: ITINERARY\_PROFILE\_D | GRUPO: PLANEJAMENTO

Detalhes do perfil de itinerario, incluindo associacoes de itinerarios vinculadas ao perfil.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Shipment Management > Itinerary Management > Itinerary Profile

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM ITINERARY_PROFILE IP
JOIN ITINERARY_PROFILE_D IPD
ON IP.ITINERARY_PROFILE_GID = IPD.ITINERARY_PROFILE_GID
WHERE
IP.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
IP.ITINERARY_PROFILE_XID,
IPD.ITINERARY_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
ITINERARY\_PROFILE\_D

# LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION (AUTO)

TABELA OTM: LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION | GRUPO: PLANEJAMENTO

O peso máximo permitido pode ser carregado na parte superior deste tipo de unidade quando carregada com a orientação. Isso só é verificado para unidades não semelhantes. Não se aplica ao empilhar unidades semelhantes.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Operational Planning > Power Data > Load Configuration > Orientation

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  LOAD_CONFIG_SETUP LCS
  JOIN LOAD_CONFIG_SETUP_ORIENTATION LCSO
    ON LCSO.LOAD_CONFIG_SETUP_GID = LCS.LOAD_CONFIG_SETUP_GID
    AND LCSO.DOMAIN_NAME = LCS.DOMAIN_NAME
WHERE
  LCS.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  LCS.LOAD_CONFIG_SETUP_GID,
  LCSO.ORIENTATION_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
LOAD\_CONFIG\_SETUP\_ORIENTATION



# NOTIFY\_SUBJECT\_CONTACT (AUTO)

TABELA OTM: NOTIFY\_SUBJECT\_CONTACT | GRUPO: PLANEJAMENTO

O GID do assunto de notificação.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CONTACT c
  LEFT JOIN CONTACT_COM_METHOD ccm ON ccm.CONTACT_GID = c.CONTACT_GID
  LEFT JOIN NOTIFY_SUBJECT_CONTACT nsc ON nsc.CONTACT_GID = c.CONTACT_GID AND
nsc.COM_METHOD_GID = ccm.COM_METHOD_GID
WHERE
  c.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND
  c.CONTACT_GID = 'BAU.AUD'
ORDER BY
  c.CONTACT_GID,
  ccm.COM_METHOD_RANK,
  nsc.NOTIFY_SUBJECT_GID
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

CONTACT, CONTACT\_COM\_METHOD

## INTEGRAÇÃO

Inclui objetos relacionados a integração e mensageria (templates, perfis XML, web services e sistemas externos) assegurando comunicação entre OTM e sistemas parceiros.

### Stylesheet Contents

TABELA OTM: STYLESHEET\_CONTENT | GRUPO: INTEGRAÇÃO

ID da versão – string de versão completa.

#### NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Event Management > Stylesheet Contents > Actions

#### Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_CONTENT
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  DOMAIN_NAME,
  STYLESHEET_CONTENT_XID
```

# Stylesheet Profiles

TABELA OTM: STYLESHEET\_PROFILE | GRUPO: INTEGRAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  STYLESHEET_PROFILE ssp
WHERE
  ssp.CONTENT_GID IN (
    SELECT
      sc.STYLESHEET_CONTENT_GID
    FROM
      STYLESHEET_CONTENT sc
    WHERE
      sc.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  )
```

# XML Templates

TABELA OTM: XML\_TEMPLATE | GRUPO: INTEGRAÇÃO

Modelo XML.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Business Process Automation > Power Data > Integration > XML Template

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  XML_TEMPLATE xt
WHERE
  xt.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  xt.XML_TEMPLATE_XID
```

# Outbound XML Profiles

TABELA OTM: OUT\_XML\_PROFILE | GRUPO: INTEGRAÇÃO

Esta tabela e a tabela OUT\_XML\_PROFILE\_D especificam juntas os perfis XML de saída que podem ser usados para limitar o tamanho dos documentos XML enviados do gc3 para sistemas externos. A tabela Out\_xml\_profile contém o registro de cabeçalho do perfil e define o 'gid' desse perfil. A tabela out\_xml\_profile\_d fornece os detalhes que compõem um determinado perfil. Cada registro na tabela out\_xml\_profile\_d indica um 'pedaço' específico de xml que deve ser excluído do documento de saída.

NAVEGAÇÃO OTM:

Business Process Automation > Power Data > Integration > Out XML Profiles

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  OUT_XML_PROFILE oxp
WHERE
  oxp.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  oxp.OUT_XML_PROFILE_XID
```

# Document

TABELA OTM: DOCUMENT | GRUPO: INTEGRAÇÃO

Um campo booleano. Quando estiver definido como 'Y', esta linha e seus dados filho serão eliminados.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Power Data > Document Generation > Document  
Parameter Generators

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  DOCUMENT d
WHERE
  d.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  d.DOCUMENT_XID
```

# Webservice

TABELA OTM: WEB\_SERVICE | GRUPO: INTEGRAÇÃO

Booleano 'Y' ou 'N' Padrão 'N'.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Communication Management > Web Services

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  WEB_SERVICE ws
WHERE
  ws.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ws.WEB_SERVICE_XID
```

# External Systems

TABELA OTM: EXTERNAL\_SYSTEM | GRUPO: INTEGRAÇÃO

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio, '.' e XID.

**NAVEGAÇÃO OTM:**

Configuration and Administration > Process Management > External System Health Check

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  EXTERNAL_SYSTEM es
WHERE
  es.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  es.EXTERNAL_SYSTEM_XID
```



# External System Contact

TABELA OTM: EXTERNAL\_CONTACT | GRUPO: INTEGRAÇÃO

Tabela de contatos de sistemas externos integrados ao OTM.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Business Process Automation > Communication Management > External Systems

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  CONTACT c
WHERE
  c.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND c.EXTERNAL_SYSTEM_GID IS NOT NULL
ORDER BY
  c.CONTACT_XID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Subtables:**  
CONTACT

**Related Tables:**  
CONTACT

## GOVERNANÇA E UI

Abriga objetos de governança, segurança e experiência do usuário (layouts, ACLs, roles, menus, traduções), garantindo aderência às políticas de acesso e usabilidade.

### Manager Layouts

TABELA OTM: MANAGER\_LAYOUT | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Isso define uma tela personalizada que é usada para visualizar ou editar entidades no sistema.

#### NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Configuration > Enhanced Workbench

#### Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

### QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *  
FROM  
  MANAGER_LAYOUT ml  
WHERE  
  ml.DOMAIN_NAME = 'BAU'  
ORDER BY  
  ml.MANAGER_LAYOUT_XID
```



## Finder Sets

TABELA OTM: FINDER\_SET | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Esta tabela armazena o XML do conjunto de telas que define o layout de todas as telas de pesquisa e resultados na interface do usuário. O XML nesta tabela é armazenado como um blob e pode ser editado com o Screen Set Manager.

### Status

**Documentação Técnica: DONE**

**Configuração do Projeto de Migração: PENDING**

**Preparação de Arquivos para Migração: PENDING**

**Configuração Técnica no Sistema: PENDING**

**Validação Funcional: PENDING**

**Implantação em Produção: PENDING**

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  FINDER_SET fs
WHERE
  fs.DOMAIN_NAME = 'BAU'
  AND (
    EXISTS (
      SELECT 1
      FROM USER_MENU_LAYOUT uml
      WHERE uml.DOMAIN_NAME = 'BAU'
            AND uml.USER_MENU_LAYOUT_XML IS NOT NULL
            AND DBMS_LOB.INSTR(uml.USER_MENU_LAYOUT_XML, 'finder_set_gid=' ||
fs.FINDER_SET_GID, 1, 1) > 0
    )
    OR EXISTS (
      SELECT 1
      FROM USER_MENU_LAYOUT uml
      WHERE uml.DOMAIN_NAME = 'BAU'
            AND uml.USER_MENU_LAYOUT_JSON IS NOT NULL
            AND DBMS_LOB.INSTR(uml.USER_MENU_LAYOUT_JSON, 'finder_set_gid=' ||
fs.FINDER_SET_GID, 1, 1) > 0
    )
    OR EXISTS (
      SELECT 1
      FROM DEFAULT_FINDER_SET_ACCESS dfa
      WHERE dfa.DOMAIN_NAME = 'BAU'
            AND dfa.FINDER_SET_GID = fs.FINDER_SET_GID
    )
  )
ORDER BY
  fs.FINDER_SET_XID
```

# Workbenches

TABELA OTM: TRANSPORTATION\_WORKBENCH | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

O GID de layout fornecido pelo usuário. Isso precisa ser único. O que isto significa é que dois usuários não podem compartilhar o mesmo layout gid.

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  TRANSPORTATION_WORKBENCH tw
WHERE
  tw.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  tw.LAYOUT_XID
```

# Business Monitors

TABELA OTM: BUSINESS\_MONITOR\_D | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Esta tabela é usada para armazenar as consultas salvas específicas definidas como parte de um monitor de negócios.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > Preferences > Manage Business Monitors

**Status**

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM BUSINESS_MONITOR_D
WHERE DOMAIN_NAME = 'BAU'
```

# Access Control Lists (ACL)

TABELA OTM: ACR\_ROLE | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Uma função de controle de acesso, contendo conjuntos de pontos de entrada e/ou funções secundárias. O acesso funcional é atribuído a um ACR.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Management > User Role

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ACR_ROLE AR,
  USER_ROLE_ACR_ROLE URAR
WHERE
  AR.ACR_ROLE_GID = URAR.ACR_ROLE_GID
ORDER BY
  URAR.USER_ROLE_GID
```

Relacionamentos OTM:

Subtables:

USER\_ROLE\_ACR\_ROLE

Related Tables:

USER\_ROLE\_ACR\_ROLE

# User Roles

TABELA OTM: USER\_ROLE | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Se Y, a função do usuário é reservada pelo OTM: não pode ser excluída.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Management > User Role

**Status**

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_ROLE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  USER_ROLE_XID
```



## User Menus

TABELA OTM: USER\_MENU | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Esta tabela contém todos os links internos do GC3 para aplicativos não localizadores na interface do usuário.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Menu Manager - Legacy

**Status**

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_MENU
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  USER_MENU_XID
```

# User Preferences

TABELA OTM: USER\_PREFERENCE\_D | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Preferences.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Manage User Access

**Status**

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_PREFERENCE_D
ORDER BY
  USER_PREFERENCE_GID
```

# Translation (Labels)

TABELA OTM: TRANSLATION | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Esta tabela contém todas as chaves de tradução definidas para etiquetas em todas as telas, e-mails e faxes.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Label Manager

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  TRANSLATION t,
  TRANSLATION_D td
WHERE
  t.TRANSLATION_GID = td.TRANSLATION_GID
  AND t.TRANSLATION_GID LIKE '%BAU%'
ORDER BY
  t.TRANSLATION_XID,
  td.LANG,
  td.COUNTRY,
  td.VARIANT
```

**Relacionamentos OTM:**

**Subtables:**  
TRANSLATION\_D

**Related Tables:**  
TRANSLATION\_D

# Manage User Access

TABELA OTM: USER\_ACCESS | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): Access Control List Acoes and SmartLinks.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Management > Access Control List

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_ACCESS ua
  LEFT JOIN USER_MENU_ACCESS uma ON ua.USER_ACCESS_GID = uma.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN USER_PREFERENCE_ACCESS upa ON ua.USER_ACCESS_GID = upa.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN MOBILE_ACTION_ACCESS maa ON ua.USER_ACCESS_GID = maa.USER_ACCESS_GID
WHERE
  ua.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ua.USER_ACCESS_GID
```

Relacionamentos OTM:

Subtables:

USER\_MENU\_ACCESS, USER\_PREFERENCE\_ACCESS, MOBILE\_ACTION\_ACCESS

Related Tables:

USER\_MENU\_ACCESS, USER\_PREFERENCE\_ACCESS, MOBILE\_ACTION\_ACCESS

# VPD Profile

TABELA OTM: VPD\_PROFILE | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

GC3 Identificador global da entidade. É criado concatenando o nome de domínio,'.' e XID.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > VPD Profile

Status

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  VPD_PROFILE
WHERE
  DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  VPD_PROFILE_XID
```

# Relatórios (BI ZIP)

TABELA OTM: BI\_PUBLISHER\_FILES | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Tabela de arquivos e pacotes de relatórios do BI Publisher.

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

# TRANSLATION\_D (AUTO)

TABELA OTM: TRANSLATION\_D | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Esta tabela contém o texto a ser exibido nas telas, e-mails e faxes para todos os idiomas definidos no GC3.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Label Manager

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  TRANSLATION t,
  TRANSLATION_D td
WHERE
  t.TRANSLATION_GID = td.TRANSLATION_GID
  AND t.TRANSLATION_GID LIKE '%BAU%'
ORDER BY
  t.TRANSLATION_XID,
  td.LANG,
  td.COUNTRY,
  td.VARIANT
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
TRANSLATION\_D

# USER\_MENU\_ACCESS (BAU - AUTO)

TABELA OTM: USER\_MENU\_ACCESS | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Menu - Legacy Acoes.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Menu Manager - Legacy

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_ACCESS ua
  LEFT JOIN USER_MENU_ACCESS uma ON ua.USER_ACCESS_GID = uma.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN USER_PREFERENCE_ACCESS upa ON ua.USER_ACCESS_GID = upa.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN MOBILE_ACTION_ACCESS maa ON ua.USER_ACCESS_GID = maa.USER_ACCESS_GID
WHERE
  ua.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ua.USER_ACCESS_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
USER\_MENU\_ACCESS, USER\_PREFERENCE\_ACCESS, MOBILE\_ACTION\_ACCESS

# USER\_PREFERENCE\_ACCESS (BAU - AUTO)

TABELA OTM: USER\_PREFERENCE\_ACCESS | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Tabela relacionada ao tópico do help do OTM (25c): User Preference Access.

**NAVEGAÇÃO OTM:**  
Configuration and Administration > User Configuration > Manage User Access

**Status**

Documentação Técnica: DONE

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: DONE

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  USER_ACCESS ua
  LEFT JOIN USER_MENU_ACCESS uma ON ua.USER_ACCESS_GID = uma.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN USER_PREFERENCE_ACCESS upa ON ua.USER_ACCESS_GID = upa.USER_ACCESS_GID
  LEFT JOIN MOBILE_ACTION_ACCESS maa ON ua.USER_ACCESS_GID = maa.USER_ACCESS_GID
WHERE
  ua.DOMAIN_NAME = 'BAU'
ORDER BY
  ua.USER_ACCESS_GID
```

**Relacionamentos OTM:**

**Related Tables:**  
USER\_MENU\_ACCESS, USER\_PREFERENCE\_ACCESS, MOBILE\_ACTION\_ACCESS



# USER\_ROLE\_ACR\_ROLE (BAU - AUTO)

TABELA OTM: USER\_ROLE\_ACR\_ROLE | GRUPO: GOVERNANÇA E UI

Substituições de função de controle de acesso para uma determinada função de usuário.

NAVEGAÇÃO OTM:

Configuration and Administration > User Management > User Role

Status

Documentação Técnica: PENDING

Configuração do Projeto de Migração: PENDING

Preparação de Arquivos para Migração: PENDING

Configuração Técnica no Sistema: PENDING

Validação Funcional: PENDING

Implantação em Produção: PENDING

## QUERY DE EXTRAÇÃO:

```
SELECT *
FROM
  ACR_ROLE AR,
  USER_ROLE_ACR_ROLE URAR
WHERE
  AR.ACR_ROLE_GID = URAR.ACR_ROLE_GID
ORDER BY
  URAR.USER_ROLE_GID
```

Relacionamentos OTM:

Related Tables:

USER\_ROLE\_ACR\_ROLE