

Creación de navbar con Bootstrap y Angular – parte 2



En esta lección continuaremos creando la barra de navegación usando Bootstrap, sin embargo para que todo funcione correctamente en su última versión debemos hacer varios cambios.

Para que tu menú de navegación funcione correctamente en Bootstrap 5, necesitas hacer algunos ajustes mínimos. Aquí están los cambios necesarios:

Actualizar Atributos de Bootstrap para la Compatibilidad con Bootstrap 5

- **Cambio de data-toggle a data-bs-toggle:** En Bootstrap 5, el prefijo data-toggle ha sido reemplazado por data-bs-toggle.
- **Cambio de data-target a data-bs-target:** Similarmente, data-target ha sido reemplazado por data-bs-target.
- **Agregar data-bs-toggle="dropdown" en el menú desplegable:** En Bootstrap 5, debes usar data-bs-toggle="dropdown" en lugar de data-toggle="dropdown" para los menús desplegables.

Código Corregido:

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark p-0">
  <div class="container">
    <a routerLink="/" class="navbar-brand">Control Clientes</a>
```

```

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarCollapse">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</div>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item px-2">
      <a routerLink="/" class="nav-link">Inicio</a>
    </li>
  </ul>

  <ul class="navbar-nav ms-auto">
    <li class="nav-item dropdown me-3">
      <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
        <i class="fas fa-user"></i> Bienvenido
      </a>
      <div class="dropdown-menu">
        <a routerLink="/configuracion" class="dropdown-item">
          <i class="fas fa-cog"></i> Configuración
        </a>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>

```

Cambios Realizados:

- data-toggle a data-bs-toggle:**
 - Cambié data-toggle="collapse" a data-bs-toggle="collapse" para que el botón de menú colapsable funcione correctamente en Bootstrap 5.
- data-target a data-bs-target:**
 - Cambié data-target="#navbarCollapse" a data-bs-target="#navbarCollapse" para que el botón de menú colapsable sepa cuál es el menú que debe colapsar.
- data-toggle="dropdown" a data-bs-toggle="dropdown":**
 - Cambié data-toggle="dropdown" a data-bs-toggle="dropdown" para que el menú desplegable funcione correctamente en Bootstrap 5.
- Corrección de Clases de Utilidades (ml-auto a ms-auto, mr-3 a me-3):**
 - Bootstrap 5 cambió las clases de margen de ml- a ms- y de mr- a me- para utilizar la terminología compatible con los idiomas que se escriben de derecha a izquierda.

En Bootstrap 5, las clases utilitarias ms- y me- se utilizan para manejar los márgenes horizontales en los elementos. Estas clases se derivan de la terminología de "Start" (inicio) y "End" (fin), lo cual es parte del esfuerzo de Bootstrap 5 por soportar mejor los idiomas que se escriben de derecha a izquierda (RTL, por sus siglas en inglés).

Explicación de ms- y me-

- **ms- (margin-start):**
 - Se utiliza para aplicar margen en el lado de inicio del elemento. En un entorno de escritura de izquierda a derecha (LTR), esto corresponde al margen izquierdo. En un entorno de escritura de derecha a izquierda (RTL), correspondería al margen derecho.
- **me- (margin-end):**
 - Se utiliza para aplicar margen en el lado final del elemento. En un entorno de escritura de izquierda a derecha (LTR), esto corresponde al margen derecho. En un entorno de escritura de derecha a izquierda (RTL), correspondería al margen izquierdo.

Comparación con Bootstrap 4:

En Bootstrap 4, se usaban ml- (margin-left) y mr- (margin-right) para manejar los márgenes izquierdo y derecho, respectivamente. En Bootstrap 5, estas han sido reemplazadas por ms- y me- para ser más inclusivas y adaptables a diferentes direcciones de escritura.

Resumen:

- **ms-:** Se refiere al margen en el lado de inicio del elemento, adaptable según la dirección de escritura (izquierda para LTR, derecha para RTL).
- **me-:** Se refiere al margen en el lado final del elemento, adaptable según la dirección de escritura (derecha para LTR, izquierda para RTL).

Estas clases son parte del enfoque de Bootstrap 5 para ser más inclusivo y adaptable a diferentes contextos internacionales y direcciones de escritura.

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)