

Componente de Cliente



En esta lección, hay sólo algunos cambios menores en el código, por ejemplo la clase de clientes.component.ts se adecuó para eliminar errores de typescript que arroja en las últimas versiones, el demás código quedó igual, acá te dejamos el código como quedó y recuerda que puedes descargar el código de esta lección en la sección de recursos con todo el código actualizado hasta este punto.

Archivo clientes.component.ts:

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ClienteServicio } from '../../servicios/cliente.service';
import { Cliente } from '../../modelo/cliente.modelo';

@Component({
  selector: 'app-clientes',
  templateUrl: './clientes.component.html',
  styleUrls: ['./clientes.component.css']
})
export class ClientesComponent implements OnInit {

  // Lo inicializamos para evitar problemas al acceder a .length en el componente
  clientes: Cliente[] = [];

  constructor(private clientesServicio: ClienteServicio){}
```

```
ngOnInit(){
  this.clientesServicio.getClientes().subscribe(
    clientes => {
      this.clientes = clientes;
    }
  );
}

getSaldoTotal() {
  let saldoTotal: number = 0;
  if(this.clientes){
    this.clientes.forEach( cliente => {
      if (cliente.saldo !== undefined) {
        saldoTotal += cliente.saldo;
      }
    });
  }
  return saldoTotal;
}
}
```

Archivo clientes.component.html:

```
<!-- Botones -->
<section id="actions" class="py-4 mb-4 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-3">
        <a href="#" class="btn btn-primary btn-block"
          data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#agregarClienteModal">
          <i class="fas fa-plus"> </i> Agregar Cliente
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Listado Clientes -->
<section id="clientes">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-9">
        <div class="card">
          <div class="card-header">
```

```

        <h4>Listado de Clientes</h4>
      </div>
      <table class="table table-striped">
        <thead class="thead-dark">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Saldo</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr *ngFor="let cliente of clientes; let i = index">
            <td>{{i+1}}</td>
            <td>{{cliente.nombre}} {{cliente.apellido}}</td>
            <td>{{cliente.saldo | currency: 'MXN': '$'}}</td>
            <td>
              <a routerLink="/cliente/editar/{{cliente.id}}"
                class="btn btn-secondary">
                <i class="fas fa-angle-double-right"></i> Editar
              </a>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
<!-- Tarjetas laterales -->
<div class="col-md-3">
  <div class="card text-center bg-danger text-white mb-3">
    <div class="card-body">
      <h3>Saldo Total</h3>
      <h4 class="display-4">
        {{getSaldoTotal() | currency: 'MXN': '$'}}
      </h4>
    </div>
  </div>
  <div class="card text-center bg-success text-white mb-3">
    <div class="card-body">
      <h3>Total Clientes</h3>
      <h4 class="display-4">
        <i class="fas fa-users"></i> {{clientes.length}}
      </h4>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```
    </div>  
  </div>  
</section>
```

Con estos cambios podrás seguir el proyecto sin ningún problema.

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)