

Componente Agregar Cliente



En esta lección, hay varios cambios que hacer para poder utilizar sin problemas la última versión de Bootstrap. Este es el código del archivo `clientes.component.html` actualizado:

Código Actualizado

```
<!-- Botones -->
<section id="actions" class="py-4 mb-4 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-3">
        <a href="#" class="btn btn-primary w-100"
          data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#agregarClienteModal">
          <i class="fas fa-plus"></i> Agregar Cliente
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Listado Clientes -->
<section id="clientes">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-9">
```

```

<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h4>Listado de Clientes</h4>
  </div>
  <table class="table table-striped">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Saldo</th>
        <th></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr *ngFor="let cliente of clientes; let i = index">
        <td>{{i+1}}</td>
        <td>{{cliente.nombre}} {{cliente.apellido}}</td>
        <td>{{cliente.saldo | currency: 'MXN': '$'}}</td>
        <td>
          <a routerLink="/cliente/editar/{{cliente.id}}"
            class="btn btn-secondary">
            <i class="fas fa-angle-double-right"></i> Editar
          </a>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
<!-- Tarjetas laterales -->
<div class="col-md-3">
  <div class="card text-center bg-danger text-white mb-3">
    <div class="card-body">
      <h3>Saldo Total</h3>
      <h4 class="display-4">
        {{getSaldoTotal() | currency: 'MXN': '$'}}
      </h4>
    </div>
  </div>
  <div class="card text-center bg-success text-white mb-3">
    <div class="card-body">
      <h3>Total Clientes</h3>
      <h4 class="display-4">
        <i class="fas fa-users"></i> {{clientes.length}}
      </h4>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- Fin tarjetas laterales -->
</div>
</div>
</section>

<!-- Agregamos cliente modal -->
<div class="modal fade" id="agregarClienteModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-info text-white">
                <h5 class="modal-title">Agregar Cliente</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                    aria-label="Close"></button>
            </div>

            <form>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
                        <input type="text" name="nombre" class="form-control"/>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
                        <input type="text" name="apellido" class="form-control"/>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="email" class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" name="email" class="form-control"/>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="saldo" class="form-label">Saldo</label>
                        <input type="number" name="saldo" class="form-control"/>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

Cambios Realizados y Explicación

1. **Botón "Agregar Cliente" (`btn-block`):**
 - **Cambio:** `btn-block` fue reemplazado por `w-100`.
 - **Por qué:** `btn-block` ha sido eliminado en Bootstrap 5, y su funcionalidad ahora se consigue usando `w-100` para que el botón ocupe el 100% del ancho de su contenedor.
2. **Encabezado de la tabla (`thead-dark`):**
 - **Cambio:** `thead-dark` fue reemplazado por `table-dark`.
 - **Por qué:** En Bootstrap 5, las clases de color para las tablas se han unificado bajo `table-`.
3. **Botón de cierre del modal (`button`):**
 - **Cambio:** El botón de cierre del modal usa `btn-close` en lugar de un botón con un `<span>`.
 - **Por qué:** Bootstrap 5 introdujo `btn-close` para estandarizar la apariencia y funcionalidad del botón de cierre de modales y otros elementos.
4. **Clases de formularios (`form-group`, `mb-3`):**
 - **Cambio:** `form-group` fue reemplazado por `mb-3`.
 - **Por qué:** En Bootstrap 5, `form-group` fue eliminado. Ahora, `mb-3` se usa para proporcionar el espacio adecuado entre los elementos del formulario.
5. **Botón de cierre del modal (`aria-label`):**
 - **Cambio:** Se agregó el atributo `aria-label="Close"` al botón de cierre.
 - **Por qué:** Es una mejora de accesibilidad para asegurarse de que los lectores de pantalla puedan identificar la función del botón.

Resumen

Estos cambios aseguran que tu código sea compatible con la última versión de Bootstrap (Bootstrap 5), manteniendo la funcionalidad esperada en tu proyecto Angular.

Con estos cambios podrás seguir el proyecto sin ningún problema.

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)