

Agregar Cliente – parte 2



En esta lección, hay varios cambios que hacer para poder utilizar sin problemas la ventana modal con Bootstrap, además de mostrar correctamente los mensajes de alertas, recordemos que ahora utilizaremos el paquete 'jjwins-angular-alert-messages'. Este es el código de cada archivo actualizado:

Código Actualizado de clientes.component.html

```
<!-- Botones -->
<section id="actions" class="py-4 mb-4 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-3">
        <a href="#" class="btn btn-primary w-100"
          data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#agregarClienteModal">
          <i class="fas fa-plus"></i> Agregar Cliente
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Listado Clientes -->
<section id="clientes">
  <div class="container">
```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-9">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h4>Listado de Clientes</h4>
      </div>
      <table class="table table-striped">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Saldo</th>
            <th></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr *ngFor="let cliente of clientes; let i = index">
            <td>{{i+1}}</td>
            <td>{{cliente.nombre}} {{cliente.apellido}}</td>
            <td>{{cliente.saldo | currency: 'MXN': '$'}}</td>
            <td>
              <a routerLink="/cliente/editar/{{cliente.id}}" class="btn btn-
secondary">
                <i class="fas fa-angle-double-right"></i> Editar
              </a>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
  <!-- Tarjetas laterales -->
  <div class="col-md-3">
    <div class="card text-center bg-danger text-white mb-3">
      <div class="card-body">
        <h3>Saldo Total</h3>
        <h4 class="display-4">
          {{getSaldoTotal() | currency: 'MXN': '$'}}
        </h4>
      </div>
    </div>
    <div class="card text-center bg-success text-white mb-3">
      <div class="card-body">
        <h3>Total Clientes</h3>
        <h4 class="display-4">

```

```

        <i class="fas fa-users"></i> {{clientes.length}}
      </h4>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Fin tarjetas laterales -->
</div>
</div>
</section>

<!-- Agregamos cliente modal -->
<div class="modal fade" id="agregarClienteModal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-info text-white">
        <h5 class="modal-title">Agregar Cliente</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>

      <!-- Aquí se muestran los mensajes de alerta -->
      <jjwins-alert-messages></jjwins-alert-messages>

      <form #clienteForm="ngForm" (ngSubmit)="agregar(clienteForm)">
        <div class="modal-body">
          <div class="mb-3">
            <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" class="form-control"
              #nombre="ngModel" [(ngModel)]= "cliente.nombre"
              [ngClass]="{'is-invalid': nombre.errors && nombre.touched}"
              required minlength="2"/>
            <div *ngIf="nombre.errors && nombre.touched" class="text-danger">
              <div *ngIf="nombre.errors['required']">
                Nombre es requerido.
              </div>
              <div *ngIf="nombre.errors['minlength']">
                Debe contener al menos 2 caracteres.
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="apellido" class="form-label">Apellido</label>
            <input type="text" name="apellido" class="form-control"
              [(ngModel)]= "cliente.apellido" #apellido="ngModel" required
              [ngClass]="{'is-invalid': apellido.errors && apellido.touched}"/>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <div *ngIf="apellido.errors && apellido.touched" class="text-danger">
            <div *ngIf="apellido.errors['required']">
                Apellido es requerido.
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Email</label>
    <input type="email" name="email" class="form-control"
        [(ngModel)]="cliente.email" #email="ngModel" required
        [ngClass]="{'is-invalid': email.errors && email.touched}"/>
    <div *ngIf="email.errors && email.touched" class="text-danger">
        <div *ngIf="email.errors['required']">
            Email es requerido.
        </div>
    </div>
</div>
<div class="mb-3">
    <label for="saldo" class="form-label">Saldo</label>
    <input type="number" name="saldo" class="form-control"
        [(ngModel)]="cliente.saldo" #saldo="ngModel" required
        [ngClass]="{'is-invalid': saldo.errors && saldo.touched}"/>
    <div *ngIf="saldo.errors && saldo.touched" class="text-danger">
        <div *ngIf="saldo.errors['required']">
            Saldo es requerido.
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
</div>
</div>
</form>

</div>
</div>
</div>

```

Código actualizado de clientes.component.ts:

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ClienteServicio } from '../../servicios/cliente.service';
import { Cliente } from '../../modelo/cliente.modelo';

```

```
import { NgForm } from '@angular/forms';
import { AlertMessagesService } from 'jjwins-angular-alert-messages'

@Component({
  selector: 'app-clientes',
  templateUrl: './clientes.component.html',
  styleUrls: ['./clientes.component.css'],
})
export class ClientesComponent implements OnInit {
  // Lo inicializamos para evitar problemas al acceder a .length en el componente
  clientes: Cliente[] = [];
  cliente: Cliente = {
    nombre: '',
    apellido: '',
    email: '',
    saldo: 0,
  };

  constructor(
    private clientesServicio: ClienteServicio,
    private alertMessageService: AlertMessagesService
  ) {}

  ngOnInit() {
    this.clientesServicio.getClientes().subscribe((clientes) => {
      this.clientes = clientes;
    });
  }

  getSaldoTotal() {
    let saldoTotal: number = 0;
    if (this.clientes) {
      this.clientes.forEach((cliente) => {
        if (cliente.saldo !== undefined) {
          saldoTotal += cliente.saldo;
        }
      });
    }
    return saldoTotal;
  }

  agregar(clienteForm: NgForm) {
    const { value, valid } = clienteForm;

    if (!valid) {
```

```
this.alertMessageService.show('Por favor llena el formulario correctamente',  
    {cssClass: 'alerts-error',  
      timeout: 2000}  
    );  
} else {  
    // Aquí agregarías el cliente, por ejemplo:  
    //this.clientesServicio.agregarCliente(value);  
    this.alertMessageService.show('Cliente agregado exitosamente', {  
        cssClass: 'alerts-success',  
        timeout: 2000  
    });  
}  
}  
}
```

Cambios Realizados y Explicación

Aquí te presento las diferencias entre los archivos originales y los modificados, junto con las razones de los cambios para asegurar la compatibilidad con las últimas versiones de Angular, Bootstrap, y el nuevo paquete de alertas jjwins-angular-alert-messages.

1. Cambios en clientes.component.html

Original:

- El componente de alertas utilizado es <flash-messages>.
- Uso de hidden en lugar de *ngIf para manejar la visibilidad de los mensajes de error de validación.
- El atributo required="true" se usa para la validación.

Modificado:

- El componente de alertas ha sido reemplazado por <jjwins-alert-messages>, compatible con el nuevo paquete jjwins-angular-alert-messages.
- Se reemplaza hidden por *ngIf, que es más eficiente y la forma recomendada en Angular para manejar la visibilidad condicional de elementos.
- La validación de campos se maneja con *ngIf y ngClass, lo que es más claro y flexible en Angular moderno.
- Se ha eliminado el required="true" en favor de solo required, ya que Angular entiende required como verdadero automáticamente.
- El manejo de clases CSS específicas como text-danger para los mensajes de error es explícito en lugar de depender de invalid-feedback.

Razones de los cambios:

- Compatibilidad con Bootstrap 5: El nuevo código es compatible con Bootstrap 5, que ha introducido cambios en las clases CSS y en cómo se manejan los formularios y las validaciones.
- Uso de Angular moderno: Angular recomienda el uso de `*ngIf` en lugar de `hidden` por razones de rendimiento y claridad. Además, el uso de `ngClass` y `*ngIf` proporciona una mejor experiencia de usuario al mostrar y ocultar mensajes de validación.

2. Cambios en `clientes.component.ts`

Original:

- Uso de `FlashMessagesService` para mostrar mensajes de alerta.
- Estructura de validación y adición de clientes usando la función `agregar`.

Modificado:

- El servicio de alertas ha sido reemplazado por `AlertMessagesService` del nuevo paquete `jjwins-angular-alert-messages`.
- Se usa la función `show` del `AlertMessagesService` para mostrar mensajes con opciones como `cssClass` y `timeout`.
- Ajustes en las propiedades y parámetros para alinearse con las opciones que acepta `jjwins-angular-alert-messages`.

Razones de los cambios:

- Cambio de servicio de alertas: `angular2-flash-messages` está deprecado, por lo que se ha cambiado a `jjwins-angular-alert-messages`, que es compatible con Angular 18 y proporciona funcionalidades similares para mostrar mensajes de alerta.
- Opciones de mensaje configurables: Se asegura que las opciones como `cssClass` y `timeout` estén correctamente configuradas para que el paquete maneje el estilo y la duración del mensaje de alerta.

Resumen de Cambios

- Compatibilidad con nuevas versiones: Los cambios en HTML y TypeScript aseguran la compatibilidad con Angular 18, Bootstrap 5, y el nuevo paquete de alertas.
- Mejores prácticas en Angular: Se han aplicado mejores prácticas recomendadas por Angular para la manipulación de DOM, validación de formularios, y manejo de mensajes de alerta.

Con estos cambios podrás seguir el proyecto sin ningún problema.

Ing. Ubaldo Acosta

Universidad Angular

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de GlobalMentoring.com.mx