

Método post y put en Angular



El método que estás utilizando para manejar la suscripción a un Observable (`subscribe`) ha sufrido cambios en las versiones más recientes de RxJS, lo que ha llevado a la deprecación de ciertas formas de uso. En tu caso, lo que ha sido marcado como "deprecado" es probablemente la forma en que pasas los callbacks para el éxito (`response`) y el error (`error`).

Motivo de la deprecación

Anteriormente, se podían pasar los callbacks directamente como argumentos de la función `subscribe`:

```
subscribe(  
  response => console.log("resultado guardar personas: " + response),  
  error => console.log("Error al guardar Personas: " + error)  
);
```

Este uso está siendo reemplazado por una firma que utiliza un objeto con propiedades `next`, `error`, y `complete`. Este cambio promueve una mejor legibilidad y consistencia en el manejo de las respuestas.

Solución: Usar un objeto para `subscribe`

Aquí te muestro cómo puedes actualizar tu código:

```
// Guardar persona  
guardarPersonas(personas: Persona[]) {  
  this.httpClient.post(  

```

```
    'https://listado-personas-825ec-default-rtdb.firebaseio.com/datos.json',
    personas
  ).subscribe({
    next: (response) => console.log("resultado guardar personas: " + response),
    error: (error) => console.log("Error al guardar Personas: " + error),
    complete: () => console.log("Petición completada con éxito")
  });
}
```

Explicación:

- next: Se llama cuando la solicitud se completa con éxito.
- error: Se llama cuando hay un error en la solicitud.
- complete: Se llama cuando la secuencia observable ha terminado, sin importar si fue exitosa o fallida (opcional).

Si la importación del Módulo HttpClientModule lo marca como deprecado, pueden ignorarlo, ya que el módulo sigue activo y funcionando, no ha sido oficialmente deprecado en las últimas versiones de Angular, así que pueden seguir utilizándolo en su archivo app.module.ts:

```
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
...
imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  FormsModule,
  HttpClientModule
],
...
```

Resumen:

El uso de un objeto en subscribe es la forma recomendada en las versiones recientes de RxJS y Angular. Esta actualización asegura que tu código siga las mejores prácticas actuales y evita la advertencia de deprecación.

Si actualizas a este formato, no solo eliminarás la advertencia de deprecación, sino que también tendrás un código más claro y mantenible.

El módulo HttpClientModule no ha sido oficialmente deprecado, así que lo pueden seguir utilizando tal como se enseña en esta lección.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)