

Modificar persona con Angular



El mensaje de deprecación en el código del método `modificarPersona` se refiere al uso de la forma antigua de manejar suscripciones con observables. Aquí está el código para solucionar este problema.

Uso de `subscribe` con Objeto de Configuración

En versiones más recientes de RxJS (y por extensión en Angular), se ha deprecado la forma de suscribirse a un observable pasando directamente los callbacks de éxito y error. En su lugar, es preferible usar un objeto de configuración con `next`, `error`, y `complete`. Aquí te muestro cómo hacerlo:

```
modificarPersona(index: number, persona: Persona): void {  
  const url = `https://listado-personas-825ec-default-  
rtbd.firebaseio.com/datos/${index}.json`;   
  this.httpClient.put(url, persona)  
    .subscribe({  
      next: (response) => console.log("Resultado modificar Persona: ", response),  
      error: (error) => console.log("Error en modificar Persona: " + error),  
      complete: () => console.log("Modificación completada")  
    });  
}
```

2. Uso de Template Literals para Construir la URL

Otra recomendación es usar template literals para construir la URL en lugar de la concatenación con el operador `+`. Esto no solo hace que el código sea más limpio y fácil de leer, sino que es la práctica moderna recomendada:

```
const url = `https://listado-personas-825ec-default-  
rtadb.firebaseio.com/datos/${index}.json`;
```

3. Tipado Correcto y Manejo del Observable

Aunque no está directamente relacionado con la deprecación, es una buena práctica retornar el observable si deseas que el componente llamante maneje la suscripción. Sin embargo, si siempre deseas manejar la suscripción dentro del servicio, la estructura anterior está bien.

4. Manejo de Errores y Resultados

Es importante asegurarse de manejar adecuadamente el flujo de datos, especialmente en una aplicación que interactúa con servicios web. En el ejemplo anterior, he agregado un bloque complete que se ejecuta cuando el observable se completa, lo que puede ser útil en muchos escenarios.

Resumen

- **Suscripción:** Usa el objeto de configuración en subscribe en lugar de pasar directamente los callbacks.
- **URL:** Usa template literals para construir la URL.
- **Legibilidad:** Estos cambios mejoran la legibilidad y alinean tu código con las mejores prácticas actuales de Angular y RxJS.

Aplicando estos cambios, tu código no solo eliminará la advertencia de deprecación, sino que también seguirá las mejores prácticas actuales.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)