

Preparación para producción en Angular



El comando `ng build --prod` ha sido deprecado en las versiones más recientes de Angular CLI. En lugar de utilizar `--prod`, ahora debes usar la opción `--configuration` para especificar el entorno de producción.

Solución

En lugar de usar `ng build --prod`, puedes utilizar el siguiente comando:

```
ng build --configuration=production --aot
```

Explicación

- **--configuration=production:** Esta opción indica que estás construyendo la aplicación en modo de producción. Este modo aplica todas las optimizaciones necesarias para la producción, como la minimización de archivos, la eliminación de código no utilizado (tree-shaking), entre otras.
- **--aot:** La opción `--aot` (Ahead-of-Time compilation) sigue siendo válida y compila las plantillas de Angular durante el proceso de build, lo que mejora el rendimiento de la aplicación.

Resumen

El comando `ng build --prod` ha sido reemplazado por `ng build --configuration=production` en Angular CLI. Si necesitas hacer un build para producción con Ahead-of-Time Compilation, el comando adecuado ahora es:

```
ng build --configuration=production --aot
```

Este cambio se alinea con las prácticas modernas en Angular, donde las configuraciones se gestionan de manera más explícita y flexible.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)