

Login/Logout en Angular



Este video en general no tiene problemas, pero vamos a resolver un detalle que es importante aclarar, tanto para aplicar buenas prácticas y a su vez resolver cualquier error que se pueda generar.

En el servicio `login.service.ts` la variable `token` ha sido declarada con el tipo `string`, lo que significa que no puedes asignarle `null` directamente como se podía hacer en versiones anteriores. En TypeScript, `null` no es un valor válido para una variable de tipo `string` a menos que el tipo de la variable permita específicamente `null`.

Solución

Para permitir que `token` pueda tener un valor `null`, debes declarar `token` como un tipo `string | null`. Esto significa que `token` puede ser una cadena de texto o `null`.

Modificación del Código

Aquí tienes el código ajustado:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { signInWithEmailAndPassword } from 'firebase/auth';
import { FirebaseService } from '../firebase.service';

@Injectable()
```

```
export class LoginService {
  token: string | null;

  constructor(
    private router: Router,
    private firebaseService: FirebaseService) {
  }

  login(email: string, password: string) {
    const auth = this.firebaseService.auth;

    signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
      .then(() => {
        auth.currentUser?.getIdToken().then(token => {
          this.token = token;
          this.router.navigate(['/']);
        });
      })
      .catch(error => {
        console.error('Error al iniciar sesión:', error);
      })
  };

  getIdToken() {
    return this.token;
  }

  isAuthenticated(){
    return this.token != null;
  }

  logout(){
    const auth = this.firebaseService.auth;
    auth.signOut()
      .then(() => {
        this.token = null;
        this.router.navigate(['login']);
      }).catch(error => console.log("error logout: " + error));
  }
}
```

Explicación

- `token: string | null;` Declarar `token` como `string | null` permite que esta variable pueda contener valores de tipo `string` o `null`. Esto es necesario porque `null` no es un valor válido para un tipo `string` puro en TypeScript.
- `this.token = null;` Ahora puedes asignar `null` a `this.token` en el método `logout`, ya que `token` permite valores `null`.

Resumen

Al declarar `token` como `string | null`, tu código acepta tanto cadenas de texto como `null` como valores válidos para `token`. Esto resuelve el error y sigue siendo consistente con las mejores prácticas de TypeScript, permitiendo un manejo adecuado del estado de autenticación en tu aplicación.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)