



🔧 Laboratorio: Modificar alumno – Parte 2 (guardar cambios)

✅ Requisitos previos

Antes de seguir, asegúrate de tener:

- El `ServletModificar.java` con el método `doGet()` funcionando para cargar los datos del alumno.
- El formulario `modificarAlumno.jsp` mostrando los campos del alumno correctamente.

1. Guardar el alumno en sesión

📌 Ubicación:

`ServletModificar.java`
(Método `doGet()`)

Agrega esta línea **después de recuperar el alumno** (sólo si no tenías ya este código):

```
HttpSession sesion = request.getSession();  
sesion.setAttribute("alumno", alumno);
```

✅ Esto asegura que el objeto `alumno` con todos sus IDs se pueda reutilizar al momento de guardar.

2. Sobrescribir método `doPost()` en `ServletModificar`

📌 Ubicación:

`ServletModificar.java`

Reemplaza o agrega el método `doPost()` con el siguiente:

```
@Override  
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
    throws ServletException, IOException {  
  
    ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();  
  
    String nombre = request.getParameter("nombre");  
    String apellido = request.getParameter("apellido");  
    String calle = request.getParameter("calle");  
    String noCalle = request.getParameter("noCalle");  
    String pais = request.getParameter("pais");  
    String email = request.getParameter("email");  
    String telefono = request.getParameter("telefono");  
  
    HttpSession sesion = request.getSession();  
    Alumno alumno = (Alumno) sesion.getAttribute("alumno");  
  
    alumno.setNombre(nombre);  
    alumno.setApellido(apellido);  
    alumno.getDomicilio().setCalle(calle);  
    alumno.getDomicilio().setNoCalle(noCalle);  
    alumno.getDomicilio().setPais(pais);  
    alumno.getContacto().setEmail(email);  
    alumno.getContacto().setTelefono(telefono);  
  
    servicioAlumno.guardarAlumno(alumno);  
  
    sesion.removeAttribute("alumno");  
}
```

```
request.getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request, response);
}
```

✦ Código completo ServletModificar.java:

```
package sga.web;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import sga.domain.Alumno;
import sga.servicio.ServicioAlumno;

@WebServlet("/ServletModificar")
public class ServletModificar extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        String idAlumnoS = request.getParameter("idAlumno");
        Integer idAlumno = Integer.valueOf(idAlumnoS);

        Alumno alumno = new Alumno();
        alumno.setIdAlumno(idAlumno);

        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();
        alumno = servicioAlumno.encontrarAlumno(alumno);

        //request.setAttribute("alumno", alumno);
        HttpSession session = request.getSession();
        session.setAttribute("alumno", alumno);

        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/modificarAlumno.jsp").forward(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();

        String nombre = request.getParameter("nombre");
        String apellido = request.getParameter("apellido");
        String calle = request.getParameter("calle");
```

```
String noCalle = request.getParameter("noCalle");
String pais = request.getParameter("pais");
String email = request.getParameter("email");
String telefono = request.getParameter("telefono");

HttpSession sesion = request.getSession();
Alumno alumno = (Alumno) sesion.getAttribute("alumno");

alumno.setNombre(nombre);
alumno.setApellido(apellido);
alumno.getDomicilio().setCalle(calle);
alumno.getDomicilio().setNoCalle(noCalle);
alumno.getDomicilio().setPais(pais);
alumno.getContacto().setEmail(email);
alumno.getContacto().setTelefono(telefono);

servicioAlumno.guardarAlumno(alumno);

sesion.removeAttribute("alumno");

request.getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request, response);
}
}
```

3. Probar modificación

✅ Ejecuta la aplicación desde NetBeans y sigue estos pasos:

1. En el **listado de alumnos**, da clic en el ID de un alumno.
2. Se abrirá el formulario con los datos precargados.
3. Modifica algunos campos (nombre, domicilio, contacto).
4. Da clic en **Modificar**.
5. Serás redirigida al `index.jsp`.
6. Da clic en **Listado de alumnos** y verifica los cambios.

✅ En la consola podrás ver los **UPDATE** ejecutados por Hibernate.

Conclusión

Con esta lección completamos la funcionalidad de **modificación de alumnos**:

- Se utiliza el mismo objeto cargado en sesión para evitar perder los IDs.

- Los cambios se aplican sobre el objeto y se persisten gracias al **cascade** configurado.
 - Se limpia la sesión para evitar inconsistencias futuras.
-

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)