



Laboratorio: Eliminar un Alumno

Objetivo

Agregar la funcionalidad para **eliminar un alumno** desde el formulario de modificación.

1. Agregar botón en el JSP `modificarAlumno.jsp`

Abrimos el archivo:

```
src/main/webapp/WEB-INF/modificarAlumno.jsp
```

Y después del botón de "Modificar", agregamos el nuevo botón para eliminar:

```
<br><input type="submit" name="eliminar" value="Eliminar"/>
```

👉 Este botón se diferencia por su `name="eliminar"`, lo cual nos permitirá identificar si se presionó en el `ServletModificar`.

2. Agregar un campo oculto con el `idAlumno`

Dentro del mismo formulario, agregamos un input oculto que contenga el ID del alumno:

```
<input type="hidden" name="idAlumno" value="${alumno.idAlumno}"/>
```

Este valor se enviará al servlet cuando se presione el botón de eliminar.

💡 Código completo `modificarAlumno.jsp`:

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Modificar Alumno</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Modificar Alumno</h1>
        <form name="form1" action="${pageContext.request.contextPath}/ServletModificar"
            method="post">
            <input type="hidden" name="idAlumno" value="${alumno.idAlumno}" />

            Nombre: <input type="text" name="nombre" value="${alumno.nombre}"/>
            <br/>
            Apellido: <input type="text" name="apellido" value="${alumno.apellido}"/>
            <br/>
            <br/>
            Datos Domicilio:
            <br/>
            Calle: <input type="text" name="calle" value="${alumno.domicilio.calle}"/>
            <br/>
            No. Calle: <input type="text" name="noCalle" value="${alumno.domicilio.noCalle}"/>
            <br/>
            Pais: <input type="text" name="pais" value="${alumno.domicilio.pais}"/>
            <br/>
            <br/>
            Datos de Contacto:
            <br/>
            Email: <input type="email" name="email" value="${alumno.contacto.email}"/>
            <br/>
            Telefono: <input type="tel" name="telefono" value="${alumno.contacto.telefono}"/>
            <br/>
```

```
<input type="submit" name="Modificar" value="Modificar">
<input type="submit" name="Eliminar" value="Eliminar">
</form>
</body>
</html>
```

2. Modificar `ServletModificar.java`

Abrimos:

```
src/main/java/sga/web/ServletModificar.java
```

Y ahora vamos a modificar el método `doPost` para que detecte si se presionó "Modificar" o "Eliminar".

Paso 1: Detectar qué botón fue presionado

```
String modificar = request.getParameter("modificar");

if (modificar != null) {
    // lógica para modificar
} else {
    // lógica para eliminar
}
```

Paso 2: En el bloque de `else`, agregamos la lógica para eliminar:

```
// Recuperar el id del alumno desde el campo oculto
String idAlumnoStr = request.getParameter("idAlumno");
Integer idAlumno = Integer.parseInt(idAlumnoStr);

// Crear el objeto alumno solo con el ID
Alumno alumno = new Alumno(idAlumno);

// Eliminar utilizando la clase de servicio
ServicioAlumno servicio = new ServicioAlumno();
servicio.eliminarAlumno(alumno);

// Redireccionar al listado de alumnos
request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(request, response);
```

💡 Código completo `ServletModificar.java`:

```
package sga.web;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
```

```
import jakarta.servlet.http.*;
import sga.domain.Alumno;
import sga.servicio.ServicioAlumno;

@WebServlet("/ServletModificar")
public class ServletModificar extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        String idAlumnoS = request.getParameter("idAlumno");
        Integer idAlumno = Integer.valueOf(idAlumnoS);

        Alumno alumno = new Alumno();
        alumno.setIdAlumno(idAlumno);

        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();
        alumno = servicioAlumno.encontrarAlumno(alumno);

        //request.setAttribute("alumno", alumno);
        HttpSession sesion = request.getSession();
        sesion.setAttribute("alumno", alumno);

        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/modificarAlumno.jsp").forward(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        ServicioAlumno servicioAlumno = new ServicioAlumno();

        String modificar = request.getParameter("Modificar");

        if (modificar != null) {

            String nombre = request.getParameter("nombre");
            String apellido = request.getParameter("apellido");
            String calle = request.getParameter("calle");
            String noCalle = request.getParameter("noCalle");
            String pais = request.getParameter("pais");
            String email = request.getParameter("email");
            String telefono = request.getParameter("telefono");

            HttpSession sesion = request.getSession();
```

```
Alumno alumno = (Alumno) sesion.getAttribute("alumno");

alumno.setNombre(nombre);
alumno.setApellido(apellido);
alumno.getDomicilio().setCalle(calle);
alumno.getDomicilio().setNoCalle(noCalle);
alumno.getDomicilio().setPais(pais);
alumno.getContacto().setEmail(email);
alumno.getContacto().setTelefono(telefono);

servicioAlumno.guardarAlumno(alumno);

sesion.removeAttribute("alumno");
}
else{
    //caso de eliminar
    String idAlumnoS = request.getParameter("idAlumno");
    Integer idAlumno = Integer.valueOf(idAlumnoS);
    Alumno alumno = new Alumno(idAlumno);
    servicioAlumno.eliminarAlumno(alumno);
}
request.getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request, response);
}
```

Ejecución del Proyecto

Una vez compilado y desplegado el proyecto:

1. Entra al listado de alumnos.
 2. Haz clic en algún alumno.
 3. Presiona **"Eliminar"**.
 4. El alumno debe desaparecer del listado.
 5. Verifica en consola los `DELETE` de Hibernate.
-

❖ Conclusión

Con estos pasos completamos la funcionalidad **CRUD completa**:

- ✓ Listar
- ✓ Agregar

- ✓ Modificar
- ✓ Eliminar

¡Muchas Felicidades! Has trabajado con Servlets, JSP, expresión language, y persistencia con Hibernate en una aplicación web con Jakarta EE.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)