

PLANTILLAS CON THYMELEAF Y SPRING



✓ Lección: Uso de Plantillas Reutilizables con Thymeleaf

🔧 Paso 1: Crear carpeta `layout` y archivo `plantilla.html`

📁 En: `src/main/resources/templates/`

- Creamos carpeta: `layout`
- Dentro de `layout`, creamos el archivo `plantilla.html`.

Código base de `plantilla.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Plantilla</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
```

```
</head>
<body>
  <header th:fragment="header">
    <h1>Control de Clientes</h1>
  </header>

  <footer th:fragment="footer">
    <p>Derechos Reservados <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
      target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a></p>
  </footer>

</body>
</html>
```

💡 Definimos dos fragmentos: header y footer.

📁 Paso 2: Reutilizar el header y footer en las páginas

📁 Modificamos index.html y modificar.html para insertar el header y footer.

En index.html, **al inicio** del <body>:

```
<header th:replace="layout/plantilla :: header"></header>
```

Y **al final**, antes de </body>:

```
<footer th:replace="layout/plantilla :: footer"></footer>
```

En modificar.html, hacemos lo mismo:

- Insertamos el header arriba.
- Insertamos el footer abajo.

Además, convertimos el <h1> a <h2> en modificar.html para que funcione como subtítulo:

```
<h2>Datos de la Persona</h2>
```

🔍 Paso 3: Verificar el resultado

- El título "Control de Clientes" aparece en **todas las páginas** automáticamente.
- El pie de página "Derechos reservados GlobalMentoring.com.mx" también aparece siempre.
- Los formularios funcionan normal: crear, editar, eliminar.

💡 Ya no tenemos que duplicar código manualmente en cada página. Si quieres cambiar el header o footer, ¡solo modificas la plantilla una vez!

Conclusión

Con esta práctica aprendimos:

- ✓ Crear plantillas HTML reutilizables en Thymeleaf.
 - ✓ Evitar la repetición de código (header y footer).
 - ✓ Mejorar la mantenibilidad y consistencia visual del proyecto.
 - ✓ Preparar la estructura para integrar Bootstrap u otros frameworks después.
-

✂ Código completo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>

    <header th:replace="~{layout/plantilla :: header}"></header>

    <a th:href="@{/agregar}">Crear Persona</a>
    <h2>Listado de Personas</h2>

    <div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
      <table border="1">
        <tr>
          <th>Nombre</th>
          <th>Apellido</th>
          <th>Email</th>
          <th>Telefono</th>
          <th>Editar</th>
          <th>Eliminar</th>
        </tr>
        <tr th:each="persona : ${personas}">
          <td th:text="${persona.nombre}">Nombre</td>
          <td th:text="${persona.apellido}">Apellido</td>
```

```

        <td th:text="${persona.email}">Email</td>
        <td th:text="${persona.telefono}">Telefono</td>
        <td>
            <a th:href="@{/editar/{id}(id=${persona.idPersona})}" th:text="'Editar'"></a>
        </td>
        <td>
            <a th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}"
                th:text="'Eliminar'"></a>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>

<div th:if="${personas == null or personas.empty}">
    La lista de personas está vacía
</div>

<footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>

</body>
</html>

```

✚ Código completo index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>Datos de la Persona</title>
        <meta charset="UTF-8"/>
    </head>
    <body>
        <header th:replace="~{layout/plantilla :: header}"></header>

        <h2>Datos de la Persona</h2>
        <a th:href="@{/}">Regresar</a>
        <br/>
        <form th:action="@{/guardar}" method="post" th:object="${persona}">
            <input type="hidden" name="idPersona" th:field="*{idPersona}"/>
            <br/>
            <label for="nombre">Nombre:</label>
            <input type="text" name="nombre" th:field="*{nombre}"/>
            <span th:if="${#fields.hasErrors('nombre')}" th:errors="*{nombre}">Error Nombre</span>
            <br/>

```

```
<label for="apellido">Apellido:</label>
<input type="text" name="apellido" th:field="*{apellido}"/>
<span th:if="${#fields.hasErrors('apellido')}}" th:errors="*{apellido}">Error Apellido</span>
<br/>
<label for="email">Email:</label>
<input type="text" name="email" th:field="*{email}"/>
<span th:if="${#fields.hasErrors('email')}}" th:errors="*{email}">Error Email</span>
<br/>
<label for="telefono">Teléfono:</label>
<input type="tel" name="telefono" th:field="*{telefono}"/>
<br/>
<input type="submit" name="guardar" value="Guardar"/>
</form>

<footer th:replace="~{layout/plantilla :: footer}"></footer>
</body>
</html>
```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)