



Mejorando el Diseño: Modificación del Header y Footer con Bootstrap

Introducción

En esta lección vamos a **completar el diseño** del encabezado y pie de página de nuestra aplicación web utilizando **Bootstrap**.

Trabajaremos en:

- ✨ Agregar una **sección de encabezado** (`header`) moderna y adaptable.
- ✨ Crear una **sección de pie de página** (`footer`) con enlaces a cambio de idioma.
- ✨ Aplicar estilos como colores, márgenes, paddings y distribución en columnas para lograr un diseño responsive y profesional.
- ✨ Eliminar el formulario de logout duplicado.

Con estas modificaciones, mejoraremos la experiencia visual y de navegación en todas las páginas.

Desarrollo Paso a Paso

1. Completar el Header en `plantilla.html`

Ruta del archivo:

ControlClientes/src/main/resources/templates/layout/plantilla.html

Código trabajado:

Agregamos después del `<nav>` la siguiente sección header:

```
<section id="main-header" class="py-2 bg-info text-white">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h1>
          <i class="fas fa-cog"></i> [[#{plantilla.titulo}]]
        </h1>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

2. Completar el Footer en `plantilla.html`

En la sección `<footer>`, modificamos el contenido para mostrar un pie de página más atractivo:

```
<footer th:fragment="footer" class="bg-warning text-white mt-5 p-5">
  <div class="container">
    <div class="col">
      <p class="lead text-center">
        <a th:href="@{/(lang=es)}">ES</a> |
        <a th:href="@{/(lang=en)}">EN</a> |
        <span> [[#{plantilla.pie-pagina}]] &copy;
          <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
            target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
        </span>
      </p>
    </div>
  </div>
</footer>
```

Explicación

- ◆ El encabezado ahora muestra un **icono de engrane** y el **título** dinámico de la plantilla.
- ◆ El pie de página incluye **enlaces para cambiar de idioma** y el **nombre de la empresa**, con un diseño centralizado.
- ◆ Eliminamos el formulario de logout duplicado porque ahora el cierre de sesión se realiza desde el menú superior.

3. Ejecutar la Aplicación 🚀

Según el script, **sí se indica probar** la aplicación después de los cambios:

- Ejecuta el proyecto.
- Ingresa a `http://localhost:8080`.
- Verifica que:
 - ◆ El encabezado ahora muestra el ícono y el título correctamente.
 - ◆ El pie de página muestra los enlaces de idioma y derechos reservados.
 - ◆ El diseño es adaptativo en dispositivos móviles (el menú colapsable funciona al reducir el tamaño de la pantalla).

Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

[Crear Persona](#)

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Editar	Eliminar
Juan	Perez	jperez@mail.com	5513445567	Editar	Eliminar
Karla	Gomez	kgomez@mail.com	7713445678	Editar	Eliminar
Maria	Gutierrez	mgutierrez@mail.com	88991199	Editar	Eliminar

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

Código Final de `plantilla.html`

`plantilla.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head th:fragment="head">
    <title>Plantilla</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- CSS de Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/webjars/bootstrap/css/bootstrap.min.css}"/>
    <!-- CSS de Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/webjars/font-awesome/css/all.css}"/>
    <!-- JavaScript de Bootstrap (incluye Popper.js) -->
    <script th:src="@{/webjars/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js}"></script>
  </head>
  <body>
    <header th:fragment="header">
      <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark p-0">
        <div class="container">
          <a th:href="@{/}" class="navbar-brand"
            th:text="#{plantilla.titulo}">Control Clientes</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
            data-bs-target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
            <ul class="navbar-nav">
              <li class="nav-item px-2">
                <a th:href="@{/}" class="nav-link active"
                  th:text="#{barra.titulo}">Inicio</a>
              </li>
            </ul>
            <ul sec:authorize="isAuthenticated()" class="navbar-nav ms-auto">
              <li class="nav-item me-3">
                <a href="#" class="nav-link">
                  <i class="fas fa-user"></i>
                  <span th:text="#{barra.bienvenido}">Bienvenido:</span>
                  <span sec:authentication="name">Usuario</span>
                </a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </header>
  </body>
</html>
```

```

        <li class="nav-item">
            <form method="POST" th:action="@{/logout}">
                <button type="submit" class="btn btn-link nav-link">
                    <i class="fas fa-user-times"></i> [[#{barra.salir}]]
                </button>
            </form>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<section id="main-header" class="py-2 bg-info text-white">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <h1>
                    <i class="fas fa-cog"></i> [[#{plantilla.titulo}]]
                </h1>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

</header>

<footer th:fragment="footer" class="bg-warning text-white mt-5 p-5">
    <div class="container">
        <div class="col">
            <p class="lead text-center">
                <a th:href="@{/(lang=es)}">ES</a> |
                <a th:href="@{/(lang=en)}">EN</a> |
                <span> [[#{plantilla.pie-pagina}]] &copy;
                <a href="http://www.globalmentoring.com.mx"
                    target="_blank">GlobalMentoring.com.mx</a>
            </p>
        </div>
    </div>
</footer>

</body>
</html>

```

Conclusión

En esta lección:

- ✓ Creamos un **encabezado** moderno usando Bootstrap con íconos de FontAwesome.
- ✓ Mejoramos el **pie de página** incluyendo opciones de cambio de idioma y derechos reservados.
- ✓ Adaptamos ambos componentes para dispositivos móviles.
- ✓ Simplificamos el cierre de sesión desde el menú superior, eliminando duplicidades.

¡Ahora nuestra aplicación no sólo es funcional, también tiene un diseño mucho más atractivo y profesional!



Sigue adelante con tu aprendizaje  , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)