

Inclusión Dinámica con JSPs



Guía Paso a Paso para Crear un Proyecto para el uso de Inclusión Dinámica con JSPs

Este proyecto muestra cómo se puede realizar la inclusión dinámica de contenido en páginas JSP mediante el uso de `<jsp:include>`. Se incluye un archivo JSP público y uno privado en la página principal (`index.jsp`). Este enfoque es útil para modularizar el contenido y reutilizar componentes, lo que facilita la gestión de aplicaciones grandes.

Estructura del Proyecto

1. **Crear el Proyecto Web:**
 - Abre NetBeans y selecciona la opción para crear un nuevo proyecto de tipo "Aplicación Web".
 - Asigna un nombre al proyecto: `InclusionDinamica`.
 - Asegúrate de seleccionar GlassFish como el servidor y Jakarta EE como el perfil de desarrollo.
2. **Configurar la estructura de directorios:**
 - Asegúrate de que la estructura de directorios del proyecto tenga los siguientes elementos:
 - `web` (carpeta principal de recursos web):
 - `index.jsp`
 - `paginas` (carpeta dentro de `web`):
 - `recursoPublico.jsp`
 - `WEB-INF` (carpeta protegida):
 - `recursoPrivado.jsp`

Desarrollo de cada Componente

1. index.jsp

Descripción: Este archivo es la página de inicio de la aplicación y utiliza etiquetas de inclusión JSP para cargar contenido dinámico de archivos JSP externos.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejemplo Inclusión Dinámica</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo Inclusión Dinámica</h1>
    <br/>
    <!-- Inclusión de un recurso público -->
    <jsp:include page="paginas/recursoPublico.jsp" />
    <br/>
    <!-- Inclusión de un recurso privado con parámetro -->
    <jsp:include page="WEB-INF/recursoPrivado.jsp">
      <jsp:param name="colorFondo" value="yellow"/>
    </jsp:include>
  </body>
</html>
```

2. recursoPublico.jsp

Descripción: Este archivo JSP representa un recurso público que puede ser incluido en diferentes partes de la aplicación. Muestra un mensaje indicando que es contenido dinámico, junto con el nombre de la aplicación.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <br/>
    Inclusión de Contenido Dinámico desde un JSP Público
```

```
<br/>
Nombre de la aplicación: <%= request.getContextPath() %>
</body>
</html>
```

3. recursoPrivado.jsp

Descripción: Este recurso JSP está en una ubicación protegida (`WEB-INF`), y sólo puede ser accedido mediante inclusión. Muestra un color de fondo que es recibido como parámetro, permitiendo personalizar el contenido.

Código:

```
<%
    String colorFondo = request.getParameter("colorFondo");
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Recurso Privado</title>
    </head>
    <body style="background-color:<%=colorFondo%>;">
        <!-- Aquí podría ir contenido adicional -->
    </body>
</html>
```

Conclusión

En este proyecto, aprendimos a utilizar la inclusión dinámica de contenido en JSP mediante `<jsp:include>`. Esta técnica nos permite dividir la aplicación en recursos reutilizables, como archivos JSP, mejorando la organización y mantenimiento del código. Al final, logramos crear una página principal (`index.jsp`) que incluye recursos tanto públicos como privados, aplicando parámetros dinámicos en la inclusión. Este enfoque es fundamental para construir aplicaciones web modulares y fáciles de mantener en Jakarta EE.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)