

Cliente Web- Seguridad con Jakarta EE




Seguridad en el Cliente Web JSF para Acceder al EJB Seguro

Introducción

En esta lección aprenderás cómo modificar tu cliente web JSF para **acceder a un EJB seguro**, al que ahora solo se puede entrar proporcionando un **usuario y contraseña**.

Además, veremos cómo asignar **roles** desde GlassFish para autorizar qué usuarios pueden usar qué funcionalidades.

Arquitectura cliente Web JSF:



⚙ Paso 1: Configurar GlassFish con usuarios y roles

Inicia el servidor de Glassfish y accede a la consola de administración de GlassFish:

<http://localhost:4848>

✓ Verifica configuración:

- Menú: **Configurations** → **server-config** → **Security**
- Activa: ☒ **Default Principal To Role Mapping** (normalmente viene activado por default)

👤 Crear usuarios:

Menú: **Configurations** → **server-config** → **Security** → **Realms** → **file** → **Manage Users**

Crea estos 3 usuarios (Opción New):

Usuario (User ID)	Roles asignados (Group List)	Contraseña (New Password)
admin	ROLE_ADMIN:ROLE_USER:ROLE_GUEST	admin
user	ROLE_USER	user

Usuario (User ID)	Roles asignados (Group List)	Contraseña (New Password)
guest	ROLE_GUEST	guest

💡 Usa dos puntos para separar roles en el campo.

🔧 Paso 2: Modificar el archivo `web.xml` para activar seguridad

Vamos al archivo `web.xml` en la ruta:

`src/main/webapp/WEB-INF/web.xml`

Y agregamos la siguiente configuración de seguridad:

```
<!--Seguridad-->
<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
  <realm-name>Login</realm-name>
</login-config>
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>AplicacionWebJSF</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>ROLE_ADMIN</role-name>
    <role-name>ROLE_USER</role-name>
    <role-name>ROLE_GUEST</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
```

✅ Esto indica que **todas las URL** de la aplicación requieren autenticación con alguno de los roles permitidos.

🔧 Código completo `web.xml`:

```
<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-
app_6_0.xsd"
  version="6.0">

  <context-param>
```

```
<param-name>jakarta.faces.PROJECT_STAGE</param-name>
<param-value>Development</param-value>
</context-param>

<welcome-file-list>
  <welcome-file>index.xhtml</welcome-file>
</welcome-file-list>

<servlet>
  <servlet-name>JerseyWebApplication</servlet-name>
  <servlet-class>org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>jersey.config.server.provider.packages</param-name>
    <param-value>sga.servicio</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>JerseyWebApplication</servlet-name>
  <url-pattern>/webservice/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<!--Seguridad-->
<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
  <realm-name>Login</realm-name>
</login-config>
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>AplicacionWebJSF</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>ROLE_ADMIN</role-name>
    <role-name>ROLE_USER</role-name>
    <role-name>ROLE_GUEST</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
</web-app>
```

Paso 3: Modificar la vista `index.xhtml` para mostrar el usuario logueado y validar roles

Ruta del archivo:

<https://www.globalmentoring.com.mx>

src/main/webapp/index.xhtml

Agregamos:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="jakarta.faces.html"
      xmlns:p="primefaces">
  <h:head>
    <title>Sistema SGA</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <h2>Sistema SGA</h2>
    Bienvenido: <h:outputText value="#{p:userPrincipal().name}" />
    <h:form>
      <p:messages />
      <p:panelGrid columns="1" rendered="#{p:ifGranted('ROLE_ADMIN') || p:ifGranted('ROLE_USER')}">
        <h:commandButton value="Listar Personas" action="listarPersonas" />
      </p:panelGrid>
    </h:form>
  </h:body>
</html>
```

 Este código hace lo siguiente:

- Muestra el **nombre del usuario** que ha iniciado sesión.
- Solo muestra el botón de "Listar Personas" si el usuario tiene el **ROL_ADMIN** o el **ROL_USER**.

Paso 4: Ejecutar la aplicación

1. Asegúrate de que **GlassFish** esté **detenido**, y después **vuelve a limpiar y construir** el proyecto (Clean & Build).
2. Ejecuta con clic derecho sobre el proyecto → **Run**.

 Aparecerá el **diálogo de autenticación básica**.

Prueba el acceso:

- Usuario: `admin` / Contraseña: `admin` →  Verás el botón "Listar Personas"
- Si no funciona, puede ser necesario reiniciar detener e iniciar nuevamente Glassfish y puede ser necesario borrar los datos de navegación en tu navegador.



Validación de Seguridad

- Al acceder directamente a una URL como `listarPersonas.xhtml` sin login, se pedirá autenticación.
 - Si se loguea un usuario **sin el rol necesario**, no podrá acceder al contenido protegido.
-



Conclusión

En este ejercicio:

- Agregamos seguridad básica a la aplicación JSF.
 - Creamos usuarios con diferentes roles.
 - Modificamos la vista para mostrar contenido dependiendo del rol.
 - Vimos cómo autenticar y autorizar en Jakarta EE con JSF y GlassFish.
-

Sigue adelante con tu aprendizaje , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)