

JSTL con JSPs



Guía Paso a Paso para Crear un Proyecto con JSTL y en JSP

Este proyecto muestra cómo usar la Librería de Etiquetas Estándar JSP (JSTL) para realizar operaciones comunes en JSP, como manipulación de variables, estructura condicional y bucles. El flujo incluye una página principal con un enlace hacia otra página JSP, donde se demuestra el uso de etiquetas JSTL para realizar diferentes tareas.

Estructura de Archivos

1. **index.jsp**: La página principal con un enlace para navegar a `jstlCore.jsp`.
2. **jstlCore.jsp**: La página que utiliza las etiquetas JSTL para manipulación de variables, estructuras condicionales, y bucles.

Paso 1: Crear el Proyecto en NetBeans

1. **Abrir NetBeans** y seleccionar Archivo -> Nuevo Proyecto.
2. Escoge Java Web -> Aplicación Web.
3. **Nombre del Proyecto**: Escribe "EjemploJSTL" como nombre del proyecto.
4. **Ubicación del Proyecto**: Elige una ubicación donde guardar el proyecto.
5. **Servidor**: Selecciona GlassFish como el servidor de despliegue.
6. **Framework**: Selecciona Jakarta EE y continúa con la configuración predeterminada.

Paso 2: Crear el Archivo `index.jsp`

En el directorio `webapp`, crea el archivo `index.jsp` con el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Ejemplo JSTL</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo JSTL</h1>
    <br/>
    <a href="jstlCore.jsp?opcion=1">Ir al JSP de JSTL core</a>
  </body>
</html>
```

Explicación de `index.jsp`

Este archivo define una página básica con un enlace hacia `jstlCore.jsp`. Al hacer clic en el enlace, se pasa el parámetro `opcion` con el valor 1 a la siguiente página para utilizarlo en un ejemplo de condición.

Paso 3: Crear el Archivo `jstlCore.jsp`

En el mismo directorio `webapp`, crea el archivo `jstlCore.jsp` con el siguiente código:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSTL Core</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JSTL Core (JSP Standard Tag Library)</h1>

    <!-- Manipulación de Variables -->
    <c:set var="nombre" value="Ernesto" />
    Variable nombre: <c:out value="${nombre}" />
    <br/>

    <!-- Variable con código HTML -->
    Variable con código HTML:
    <c:out value="<h4>Hola</h4>" escapeXml="false" />
    <br/>
```

```

<!-- Código Condicional con if -->
<c:set var="bandera" value="true" />
<c:if test="${bandera}">
    La bandera es verdadera
</c:if>
<br/>

<!-- Estructura de switch con c:choose -->
<c:if test="${param.opcion != null}">
    <c:choose>
        <c:when test="${param.opcion == 1}">
            Opción 1 seleccionada
        </c:when>
        <c:when test="${param.opcion == 2}">
            Opción 2 seleccionada
        </c:when>
        <c:otherwise>
            Opción desconocida: ${param.opcion}
        </c:otherwise>
    </c:choose>
</c:if>

<!-- Iteración de un Arreglo -->
<%
    String[] nombres = {"Claudia", "Pedro", "Juan"};
    request.setAttribute("nombres", nombres);
%>
<ul>
    <c:forEach var="persona" items="${nombres}">
        <li>${persona}</li>
    </c:forEach>
</ul>

<br/>
<a href="index.jsp">Regresar al inicio</a>
</body>
</html>

```

Explicación de jstlCore.jsp

1. **Manipulación de Variables:** Usa `<c:set>` para definir la variable `nombre` y `<c:out>` para mostrar su valor.

2. **Uso de Código HTML:** Con `escapeXml="false"`, evita el escape para mostrar etiquetas HTML.
3. **Condiciones con `c:if` y `c:choose`:** Demuestra el uso de estructuras condicionales para mostrar contenido según el parámetro `opcion`.
4. **Iteración con `c:forEach`:** Itera un arreglo definido en código Java para mostrar una lista de nombres en la página.

Paso 4: Ejecutar el Proyecto

1. Guarda todos los archivos y compila el proyecto.
2. Inicia GlassFish desde NetBeans.
3. Haz clic derecho sobre el proyecto y selecciona `Ejecutar`.
4. La aplicación abrirá `index.jsp` en el navegador, permitiendo navegar a `jstlCore.jsp` y observar el uso de JSTL.

Conclusión

Este proyecto demuestra cómo utilizar JSTL en archivos JSP para simplificar la manipulación de datos, estructuras condicionales y bucles. Siguiendo las mejores prácticas actuales de Jakarta EE. Este enfoque es esencial en aplicaciones que manejan interacciones dinámicas en el lado del servidor, simplificando la lógica y permitiendo un código más limpio y mantenible en JSP.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)