

Scriptlets con JSPs



Guía Paso a Paso para Crear el Proyecto para el uso de Scriptlets y JSPs

Descripción del Proyecto

Este proyecto es una aplicación web que utiliza Scriptlets y JSPs para realizar cambios en el color de fondo y mostrar información sobre la sesión del usuario. Se incluyen varios ejemplos de scriptlets para mostrar cómo interactuar con el navegador y manipular objetos implícitos en JSP.

Paso 1: Crear el Proyecto en NetBeans

1. Abre **NetBeans** y selecciona **File > New Project**.
2. Selecciona **Maven > Web Application** y haz clic en **Next**.
3. Asigna un nombre al proyecto, por ejemplo, **ScriptletsJSP**, y elige la ubicación donde se guardará.
4. Configura el **server** seleccionando **GlassFish**.
5. Haz clic en **Finish** para crear el proyecto.

Paso 3: Crear el archivo HTML (index.html)

Este archivo actúa como la página de inicio y proporciona enlaces para navegar entre las páginas JSP del proyecto.

1. Navega a `src/main/webapp/`.

2. Modifica un archivo llamado `index.html` con el siguiente contenido exacto:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo Scriptlets JSP</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Ejemplo Scriptlets JSP</h1>
    <br>
    <br>
    <a href="scriptlets.jsp">Ejemplos de Scriptlets</a>
    <br>
    <br>
    <form action="fondoColor.jsp">
      Proporciona el color de fondo (ej. red, blue, yellow, white, etc)
      <input type="text" name="colorFondo">
      <br>
      <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
  </body>
</html>
```

Paso 4: Crear el archivo JSP (scriptlets.jsp)

Este archivo JSP contiene ejemplos de scriptlets, mostrando mensajes y manipulando objetos de la sesión.

1. En `src/main/webapp/`, crea un archivo llamado `scriptlets.jsp` con el siguiente contenido exacto:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP con Scriptlets</title>
  </head>
  <body>
    <h1>JSP con Scriptlets</h1>
    <br>
    <%-- Scriptlet para enviar informacion al navegador --%>
    <%
      out.print("Saludos desde un scriptlet");
    %>
```

```

<%-- Scriptlet para manipular los objetos implícitos --%>
<%
    String nombreAplicacion = request.getContextPath();
    out.print("nombre de la aplicacion:" + nombreAplicacion);
%>
<br>
<%-- Scriptlet con código condicionado--%>
<%
    if(session != null && session.isNew()){
%>
la sesion SI es nueva
<%
    } else if(session != null){
%>
la sesion NO es nueva
<% } %>
<br>
<a href="index.html">Regresar al inicio</a>
</body>
</html>

```

Paso 5: Crear el archivo JSP adicional (fondoColor.jsp)

Este archivo permite que el usuario cambie el color de fondo de la página a través del valor ingresado en el formulario en `index.html`.

1. En `src/main/webapp/`, crea un archivo llamado `fondoColor.jsp` con el siguiente contenido exacto:

```

<!DOCTYPE html>
<%
    String fondo = request.getParameter("colorFondo");
    if( fondo == null || fondo.trim().equals("")){
        fondo = "white";
    }
%>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP cambio de color</title>
    </head>
    <body bgcolor="<%=fondo%>" >
        <h1>JSP cambio de color</h1>
        <br>

```

```
Color de fondo aplicado: <%=fondo%>  
<br>  
<a href="index.html">Regresar al inicio</a>  
</body>  
</html>
```

Conclusión

El proyecto demuestra el uso de Scriptlets en JSP para manipular el color de fondo y mostrar mensajes de la sesión. Siguiendo estos pasos, puedes desplegar la aplicación en GlassFish y observar cómo JSPs pueden manipular dinámicamente la interfaz en función de la entrada del usuario.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)