

Declaraciones con JSPs



Guía para Crear un Proyecto con Declaraciones de JSPs

Esta aplicación utiliza JSP para mostrar valores dinámicos mediante declaraciones. El archivo `index.jsp` presenta un ejemplo básico en el que se muestra un contador de visitas y un atributo de usuario. Este ejercicio es ideal para entender cómo usar variables y métodos declarados en JSP para generar contenido dinámico.

Paso 1: Crear el Proyecto en NetBeans

1. Inicia NetBeans y selecciona **Archivo > Nuevo Proyecto**.
2. Selecciona **Java con Jakarta EE > Aplicación Web** y haz clic en **Siguiente**.
3. Nombre del proyecto: **DeclaracionesJSP**.
4. Selecciona **GlassFish** como servidor y **Jakarta EE** como la plataforma de desarrollo.
5. Haz clic en **Finalizar** para crear la estructura base del proyecto.

Paso 2: Crear la Página `index.jsp`

Este archivo `index.jsp` será la interfaz de usuario de la aplicación y utiliza declaraciones JSP para manejar variables y métodos.

1. Ve a **Web Pages** en tu proyecto y crea el archivo `index.jsp` en la carpeta `src/main/webapp/` si aún no está presente.
2. Abre `index.jsp` y coloca el siguiente código:

```
<!--Agregamos una declaracion de un JSP-->
<%!

    // Declaramos una variable y su metodo get asociado
    private String usuario = "Alberto";

    public String getUsuario(){
        return this.usuario;
    }

    //Declaramos un contador de visitas
    private int contadorVisitas = 1;

%>

<%
    // Declaracion de una variable con un scriptlet
    String nombre = "Juan";
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Declaraciones en un JSP</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Declaraciones en un JSP!</h1>
        <p>Valor usuario por medio del atributo: <%=this.usuario%></p>
        <br/>
        <p>Valor usuario por medio del método: <%=this.getUsuario()%></p>
        <br/>
        <p>Contador de Visitas: <%=this.contadorVisitas++ %></p>
    </body>
</html>
```

Explicación del Código JSP

- **Variable y Método getUsuario:** La variable `usuario` se declara como un atributo de clase en JSP, y se accede a ella directamente o a través del método `getUsuario()`.
- **Contador de Visitas:** La variable `contadorVisitas` se incrementa cada vez que se carga la página, mostrando el número de visitas acumuladas en la sesión actual.

Paso 4: Ejecutar la Aplicación

1. Haz clic derecho en el proyecto y selecciona **Ejecutar**.
2. El navegador abrirá la página `index.jsp` en la URL configurada.
3. La página mostrará el valor de `usuario` y el número de visitas, incrementándose cada vez que se recarga la página.

Conclusión

En esta guía, se construyó una aplicación que utiliza JSP para mostrar variables y un contador de visitas en la interfaz. Aprendimos cómo crear un proyecto en NetBeans con despliegue en GlassFish y utilizamos declaraciones JSP para manipular valores de forma dinámica. Esta aplicación demuestra la versatilidad de JSP para proyectos pequeños, estableciendo una base sólida para futuras aplicaciones Java en entornos web.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)