

La función `bool()` en Python se usa para **evaluar un valor y devolver su valor lógico**, es decir, si algo se considera **Verdadero (True)** o **Falso (False)**.

Cómo trabaja la función `bool()`

Cuando aplicas `bool(valor)`, Python analiza el contenido del valor y decide si debe considerarlo **verdadero o falso** según ciertas reglas.

Ejemplo básico:

```
print(bool(10))      # True, porque 10 no es cero
print(bool(0))       # False, porque 0 se considera falso
print(bool("Hola"))  # True, porque la cadena no está vacía
print(bool(""))      # False, porque la cadena está vacía
```

Casos en los que `bool()` retorna **False**

Python considera **falsos** (o *Falsy*) los siguientes valores:

1. 0 (cero) — ya sea `int`, `float`, o `complex`
2. "" — cadena vacía
3. [] — lista vacía
4. () — tupla vacía
5. {} — diccionario vacío
6. `set()` — conjunto vacío
7. `None`
8. `False`

Todo lo demás se considera **verdadero (Truthy)**.

Concepto de *Falsy* y su relación con `bool()`

 Se llama **valor Falsy** a cualquier valor que, al pasarlo a la función `bool()`, devuelva **False**.

Por ejemplo:

```
print(bool([]))      # Falso porque la lista está vacía
print(bool(None))    # Falso porque None representa "nada"
print(bool("Python")) # Verdadero porque no está vacío
```

Así, el concepto de *Falsy* está directamente relacionado con `bool()`:

- `bool(valor_falsy) → False`
- `bool(valor_truthy) → True`

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)