

Realizar la siguiente Aplicación Web diseñada con Bootstrap de manejo de una base de datos Oracle mediante conector JDBC:

Se trata de una Aplicación de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad en España.

Pantalla tamaño lg o superior





Pantalla tamaño por debajo de lg a una sola columna::




La esquema de la Base de Datos oracle es



El funcionamiento es sencillo. Al inicio salen las 15 ciudades. Pero el usuario puede mediante la barra de navegación, ver las 15 ciudades o ver las rutas.


CIUDADES:



RUTAS:



En esta pantalla de rutas, podemos elegir una de las ciudades que aparecen en el dropdown para visualizar todas las rutas de esa ciudad:



Como vemos, además de la información de la ruta, viene la calificación de media de estrellas de la ruta. Así mismo podemos calificarla con una puntuación de 1 al 5 en las estrellas inferiores.

Nota: Tanto en las ciudades como en las rutas, además de lo visualizado en su card, existe un enlace sobre la imagen que nos llevará a la página oficial de la ciudad o ruta en spain.info, pues tenemos el link tanto de la ciudad como de la ruta en nuestra BDs.

Detalle trás pulsar sobre la ciudad de Alcalá de Henares:



Detalle trás pulsar sobre la ruta de Espacios y rutas originales en Salamanca:



Criterios de calificación:

```
Card de las ciudades → 2 puntos
Dropdown con las ciudades con rutas → 2 puntos
Card de las rutas →2 puntos
Estrellas con la media de estrellas de la ruta→ 2 puntos
Calificación con 1 a 5 estrellas una ruta → 2 puntos
Nota 1: Conexión con Oracle
User: city
Pass: city
Nota:
Estrellitas para calificar la ruta:
CSS:
.rating a {
 text-decoration: none;
 font-size: 32px;
 color: #888;
}
.rating:hover a {
 color: gold;
.rating a:hover ~ a {
 color: #888;
}
html:
                     <span class="rating">
href="Controller?op=rating&rating=1&rutaid=<%=ruta.getId()%>">&#9733;</a>
href="Controller?op=rating&rating=2&rutaid=<%=ruta.getId()%>">&#9733;</a>
href="Controller?op=rating&rating=3&rutaid=<%=ruta.getId()%>">&#9733;</a>
href="Controller?op=rating&rating=4&rutaid=<%=ruta.getId()%>">&#9733;</a>
href="Controller?op=rating&rating=5&rutaid=<%=ruta.getId()%>">&#9733;</a>
```

