FRONTEND

Omar Gutiérrez C.

¿Qué es Frontend?





HTML5 y Web semántica

VS

nav

HTML4

div id = "header"

div id =

"menu"

div class = "post"

div class = "post"

div id = "footer"

HTML5

header

article

article


footer







CSS 3 en el presente














Pre y Post procesadores CSS



Patrones de diseño para CSS)








Block





Javascript, EcmaScript 6(2015) y 7(2017)



Librerías y herramientas en Javascript









Patrones de diseño para Javascript


```
Global Execution Context
     var x = 10:
 3
     function foo() {
                Execution Context (foo)
       var y = 20; // free variable
 5
 6
       function bar() {
                   Execution Context (bar)
         var z = 15; // free variable
 9
         var output = x + y + z;
10
          return output;
13
       return bar;
14
15
```

MODULE PATTERN.

```
var testModule = (function(){
    var counter = 0;
    var privateMethod = function() {
      // do some very nasty stuff.
    return {
      incrementCounter: function() {
        return counter++;
      resetCounter: function() {
        console.log('counter value before reset:'+ counter);
        counter = 0:
   })();
```

CLOSURE

Herramientas de desarrollo en el navegador








Gestores de dependencia con Node.js







Gestores de Tarea









Frameworks de diseño






Foundation Start here, build everywhere.



mvish.com

Principales tecnologías de desarrollo en la actualidad







iGRACIAS!