

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto:	BLANQUEADOR AL 5.25%
Uso recomendado:	Agente desinfectante de superficies. No usar sin dilución. No es apto para consumo humano.
Proveedor	PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: 601 6792040 - 3103428815
Contacto de emergencia	servicioalcliente@productosnaval.com www.productosnaval.com CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Corrosión cutánea: Categoría 1B

Lesiones oculares graves: Categoría 1

Peligroso para el ambiente acuático (agudo y crónico): Categoría 1

Corrosivo para metales: Categoría 1

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia: **Atención**

Peligro

Frases H:

H290 – Puede ser corrosivo para los metales

H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos

H411 – Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer etiqueta antes de uso.

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

P260 No respirar nieblas ni vapores.

P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.



Versión: 03
Elaboración: 12/07/2024
Revisión: 11/12/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 5.25 %



P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Usar guantes protectores y protección ocular/facial.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quitar inmediatamente la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua varios minutos. Quitar lentes de contacto si es posible.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
P403+P235 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener fresco.

2.3 Efectos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos : Es irritante y doloroso, puede llegar a generar quemaduras, lávese bien la parte afectada con abundante agua y a baja presión durante por lo menos 15 minutos hasta que cese la irritación y consulte al oftalmólogo.
- Contacto con la piel : Si hay contacto con el líquido, lave con abundante agua, durante quince (15) minutos, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si persiste la irritación busque atención médica.
- Inhalación : Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos y dificultad para respirar.
- Ingestión : Puede causar lesiones pulmonares y quemaduras en boca, garganta, esófago y estómago.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO	5,0 - 6,0
1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SODIO (SOLUCION)	<1.0
7732-18-5	AGUA	BALANCE

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Enjuagar con abundante agua durante mínimo 15 minutos. Quitar lentes de contacto si es posible. Buscar atención médica inmediata.
- Contacto con la piel : Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua. Si la irritación persiste repetir el lavado; buscar atención médica si la irritación persiste.



Inhalación : Trasladar a la persona al aire fresco. Mantener en reposo. Buscar atención médica si presenta dificultad respiratoria.

Ingestión : Enjuagar la boca. NO inducir el vómito. Dar a beber agua o leche si la persona está consciente. Buscar atención médica inmediata.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no es inflamable. Puede liberar cloro gas por descomposición térmica.

Medios de extinción: Niebla o agua, extintores de polvo químico, dióxido de carbono.

Peligros específicos: La descomposición por calor genera cloro y oxígeno. No usar chorros directos de agua sobre envases dañados a alta temperatura.

Procedimiento de lucha contra: Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso incendios innecesarios. No usar chorro de agua directamente. El fuego puede extenderse.

Riesgos no usuales de Fuego y: Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción

Explosión a temperaturas más altas de 65°C. En recipientes herméticos se presenta un aumento de la presión con riesgo de explosión.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales: Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaloso. Usar guantes, gafas y protección respiratoria si hay vapores.
- Precauciones medioambientales: No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detenga la descarga si es posible. Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Derrames sobre terreno: Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado y recoger con pala. Se debe recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
- Derrame de grandes cantidades: Contener en un dique, después bombearlo a recipientes adecuados y debidamente rotulados.

Método de contención y limpieza:

Contener el derrame con material absorbente inerte.

Neutralizar con tiosulfato de sodio, **si es seguro o por personal capacitado**.

Recoger en contenedores adecuados y etiquetados.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El blanqueador por ser una solución de hipoclorito de sodio, es muy inestable debido a su estructura química, la estabilidad depende de muchos factores físicos (Temperatura, exposición a la luz, etc..) y químicos (Concentración, pH, contenido de sales y de metales pesados).



La luz natural o artificial disminuye significativamente la concentración inicial del producto, se recomienda tenerlo alejado de la luz y no almacenar en recipientes transparentes.

MANIPULACIÓN:

No comer ni beber durante su manipulación, lavándose las manos posteriormente con productos de limpieza adecuados. Mantener orden y limpieza donde se manipula el producto. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No usar sobre madera, superficies pintadas, metal, mármol, telas, cuero y superficies de papel ya que pueden dañarse. Si el producto se usa para desinfectar alimentos, se deben seguir las instrucciones del ministerio de salud.

- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No respirar vapores.
- Nunca mezclar con ácidos (libera cloro).
- No mezclar con amoníaco ni productos que lo contengan.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares ventilados, frescos, secos y alejados de la luz (Natural o artificial). Se recomienda que el almacenamiento o durante el transporte, la temperatura no exceda los 30°C. En las góndolas / estanterías se debe almacenar en la parte inferior ya que son lugares más frescos y alejados de la luz.

Proteger los empaques del daño físico y mantenerlos bien cerrados.
Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.
Evite almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales alcoholes e hidrocarburos.
No almacene en tanques subterráneos.
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

- Mantener en envases originales de plástico, bien cerrados.
- Almacenar en lugar fresco, ventilado y protegido de la luz.
- No almacenar sobre 30 °C.
- Evitar contacto con metales (corrosivo).
- No almacenar con ácidos, amonio ni materiales combustibles.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición profesional	:	No se han establecido límites de exposición para el hipoclorito de sodio en solución. En caso de descomposición o reacción con ácidos puede liberarse cloro gas (Cl ₂), para el cual: Límites de exposición: Cloro gas TWA 0.5 ppm / STEL 1 ppm., aplica solo al cloro gas liberado.
Protección personal	:	Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quitar y lavar inmediatamente la ropa manchada o empapada. No inhalar.



Ventilación: Ventilación adecuada en zonas cerradas.

Elementos de protección : Protección de ojos y cara: **Ojos/cara:** careta. Utilice gafas de seguridad.
Protección cutánea: Usar guantes y ropa de trabajo reglamentaria. Guantes de nitrilo/neopreno.
Respiratoria: Si hay vapores → cartucho para gases ácidos.
Medidas de orden Técnico: Puede ser necesario la ventilación local en algunas operaciones.



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido traslúcido
Color : Ligeramente amarillo
Olor : Característico, penetrante e irritante
pH : 12,0 +/- 0,5
Densidad : 1.0 - 1,15 g/ml
Solubilidad : Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : Estable a un año bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. La estabilidad decrece con el calor, exposición a la luz ultravioleta y contaminación con metales pesados como cobre, níquel, hierro y cobalto.
Condiciones que deben evitarse : Evite almacenarlo a temperaturas superiores a 30°C o con exposición a la luz
Materiales incompatibles : Evitar contacto con productos ácidos, materiales, oxidantes, sustancias con amonio, níquel y cobre. Ácidos, amoníaco, metales, oxidantes fuertes, compuestos nitrogenados.
Reactividad : Reacciona con ácidos liberando gas cloro.
Productos de descomposición : Cloro (Cl₂), oxígeno (O₂).



SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad	Aguda
Por inhalación	Leve sofocación. Irritación y posible edema pulmonar.
Por ingestión	Dolor Abdominal y vómito. Irritación severa del tracto gastrointestinal.
Contacto con la piel	Una exposición prolongada o repetida puede irritar la piel. Causa quemaduras.
Contacto con los ojos	Irritante
Carcinogenicidad	No se considera carcinogénico según datos disponibles.
Mutagenicidad:	No se considera mutagénico según datos disponibles.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad acuática	: Información disponible para los componentes: Hipoclorito de sodio Muy tóxico para organismos acuáticos. Es muy tóxico para peces LC, 96h = (0.16 – 1.56) mg/l Es muy tóxico para algas inhibe la fotosíntesis LC, 0.5h= (0.11-0.79) mg/l Inhibe lodos actividades en plantas de tratamientos de aguas: 1 mg/l
Persistencia y Degradabilidad	: Prevenir su entrada en fuentes de agua Puede generar subproductos no deseados en sistemas acuáticos. La relación DBO/DQO a 21 días es del 93% y en consecuencia el producto es degradable. Evitar descargas sin tratamiento.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter sin tratamiento a alcantarillado ni cuerpos de agua. Neutralizar previamente con tiosulfato de sodio y disponer según Decreto 4741 (residuos peligrosos).

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Durante el transporte se deben garantizar las condiciones descritas en la sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional. El ministerio de trasporte los clasifica como:

UN: 1791	ADR/RID: Clase 8	Prescripción: Nivel corrosivo 8
IMGD:	Clase 8 Empaque grupo: II	UN Nr (IMGD): 1791



SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la república, por medio de la cual se aprueba el convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Decreto 1545 del Ministerio de Salud.

- **Decreto 1496 de 2018** – Implementación del SGA.
- **Resolución 0773 de 2021** – FDS y etiquetado obligatorio.
- **Ley 55 de 1993** – Uso seguro de sustancias químicas.
- Reglamentación ONU – SGA (Libro Morado).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser validada si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto se deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.

El manejo seguro es responsabilidad del usuario.

Documento elaborado conforme a SGA ONU, edición vigente.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1.NOM-018-STPS/2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

2.Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la Secretaría de Com. Y Transporte.

3.NOM-003-SCT/2000. Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

4.SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia