



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE
Emulsión polimérica acrílica autobrillante (cera acrílica)

Uso recomendado : Agente polimérico ideal para la formación de una capa protectora sobre diferentes clases de pisos y suelos, realza el brillo perdido y ayuda al cuidado del piso.

Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 – 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com

Contacto de emergencia : CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla.

No se clasifica como mezcla peligrosa según el SGA - ONU 8ª ed., 2019

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H320 Provoca irritación ocular.

Frases P:

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P280 Usar guantes/gafas de protección.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No. CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
52-51-7	2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, bronopol	<1.0
	Componente de polimero acrilico	<45
	Componente de polietileno	<7.0
126-73-8	Plastificante Tributil etil fosfato (TBP)	<7.0
	Agua	Balance



SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
- Contacto con la piel : Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
- Inhalación : Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Consultar a un médico
- Ingestión : No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

En caso de irritación persistente, acudir al médico con la Ficha de Datos de Seguridad

Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.

Puede causar irritación ocular leve o enrojecimiento cutáneo. No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto en su forma de emulsión acuosa no está clasificado como inflamable. La mezcla contiene un alto porcentaje de agua y no genera vapores inflamables en condiciones normales de almacenamiento y uso. Sin embargo, los residuos secos o concentrados del producto pueden arder si se exponen a una fuente de ignición. En caso de incendio que implique materiales orgánicos adyacentes o residuos secos, usar polvo extintor, espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono. No usar chorro directo de agua sobre materiales en llamas si conlleva dispersión del producto. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

- Medios de extinción : Polvo químico seco, Espuma resistente al alcohol, Dióxido de carbono (CO₂) o Agua pulverizada para enfriar superficies adyacentes.
- Medios de extinción no apropiados: : No utilizar **chorro directo de agua a presión** sobre el fuego, ya que puede dispersar el material y propagar el incendio.
- Riesgos especiales. : Si el producto se seca completamente, los residuos poliméricos y plastificantes pueden arder si se exponen a llama directa o temperaturas superiores a 200 °C, liberando humos irritantes de monóxido y dióxido de carbono y fósforo. En espacios cerrados, los gases de combustión pueden desplazar el oxígeno.
- Equipo de protección contra incendios. : Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Evitar la inhalación de los productos de descomposición. Enfriar los envases expuestos al calor con agua pulverizada.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras.



- Precauciones medioambientales : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Evitar que entre a drenajes o cuerpos de agua
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos. : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.

Evítese el contacto con los ojos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.

Mantener en envases de polietileno de alta densidad (HDPE) o similar. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar en un lugar fresco.

Usos específicos finales.

No se estipulan otros usos específicos

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección de ojos y cara : Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
- Protección para la piel : Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto.
- Protección corporal : El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.
- Protección respiratoria : En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado.
- Control de exposición ambiental : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
- Controles técnicos apropiados: : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Usar ventilación general adecuada.



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido blanco, lechoso
Color	:	Color de acuerdo al producto
Olor	:	Fragancia característica del producto
pH	:	7.0 - 8.0
Umbral olfativo	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa g/mL	:	0.99-1.01
Solubilidad en agua	:	Totalmente soluble
Punto de Fusión/Punto de congelación:	:	Punto/intervalo de fusión: -114 °C
Punto/intervalo de ebullición	:	100 °C
Densidad de vapor	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Reactividad.	:	Sin datos disponibles
Posibilidad de reacciones peligrosas.	:	Sin datos disponibles
Productos de descomposición peligrosos	:	No se descompone si se destina a los usos previstos.
Condiciones que deben evitarse.	:	Evitar temperaturas extremas (<5 °C o >35 °C)
Materiales incompatibles.	:	Agentes oxidantes fuertes

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. No se espera toxicidad aguda significativa por exposición dérmica o inhalatoria en condiciones normales de uso.

Toxicidad aguda	:	Componente de polietileno: DL50 rata (Por ingestión): > 5.000 mg/kg DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg 2-bromo-2-nitropropano-1,3- diol, bronopol DL50 > 193 mg/kg (por ingestión ratas, hembras)
Corrosión o irritación cutáneas	:	Datos no concluyentes para la clasificación.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	:	irritación ocular leve



Sensibilización respiratoria o cutánea : Sensibilización por trazas del preservante.

Mutagenicidad en células germinales : Datos no concluyentes para la clasificación.

Carcinogenicidad : Datos no disponibles.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad acuática : Componente de polietileno:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, *Leuciscus idus*

2-bromo-2-nitropropano-1,3- diol, bronopol
CE50 = 2,9 mg/l (24 h, *Daphnia magna*) – Aguda
NOEC = 0.53 mg/l (total, *Daphnia magna*) – Crónica

Persistencia y degradabilidad : Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación : Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo : Sin datos disponibles

Resultados de la valoración PBT y mPmB : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. Evitar la liberación no controlada al ambiente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No clasificado como peligroso según ADR/RID/IMDG/IATA.

Designación oficial de transporte : No aplican requisitos especiales de transporte.

Clase(s) relativas al transporte. : Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Grupo de embalaje/envasado si se aplica. : Grupo de embalaje: NA

Riesgos ambientales. : Contaminante marino: No

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC. : El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. SGA ONU (8ª edición, 2019) y Decreto 1496 de 2018 (Colombia).
Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:



1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Decreto 1496 de 2018
10. Resolución 0773 de 2021

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. El contenido de esta FDS se basa en los datos disponibles al momento de la emisión. El usuario es responsable de aplicar prácticas seguras de manipulación.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

1. NOM-018-STPS/2000. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
2. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la Secretaría de Com. Y Transporte.
3. NOM-003-SCT/2000. Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
4. SISTEMA GOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia