



Versión: 03  
Elaboración: 25/09/25

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DES-OXI Desincrustante



## SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : DES-OXI Desincrustante  
Uso recomendado : Removedor de manchas de óxido, Desengrasa y decapa diferentes superficies.  
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.  
Cra. 16A #163A-86. Bogotá, Colombia.  
PBX: 601 6792040 – 3203428815  
Contacto de emergencia : [servicioalcliente@productosnaval.com](mailto:servicioalcliente@productosnaval.com)  
[www.productosnaval.com](http://www.productosnaval.com)  
CISPROQUIM  
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919  
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### 2.1 Clasificación GHS

Corrosión / Irritación cutáneas : Categoría 1B  
Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular : Categoría 1  
Nocivo en caso de ingestión  
Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares  
Nocivo para los organismos acuáticos

### 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Palabra de advertencia:

**Atención**

**Peligro**

#### Frases H:

H302 Tóxico en caso de ingestión  
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  
H335 Puede causar irritación respiratoria

#### Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños  
P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.



Versión: 03  
Elaboración: 25/09/25

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DES-OXI Desincrustante



P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco  
P501 Eliminar el recipiente como RESPEL o retornar proveedor

## 2.3 Efectos adversos sobre la salud humana:

Contacto con los ojos : En contacto con el producto provoca lesiones oculares  
Contacto con la piel : Corrosivo. Provoca quemaduras  
Inhalación : Podría producir irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior.  
Ingestión : Puede provocar quemaduras al tracto digestivo. Es nocivo

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| No CAS    | COMPONENTE            | PORCENTAJE (%) |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 7664-38-2 | ÁCIDO FOSFÓRICO       | 15.0           |
| 9016-45-9 | TENSOACTIVO NO IONICO | <0.1           |
| N.A.      | AGUA                  | BALANCE        |

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

**En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta hoja de seguridad**

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional.  
Contacto con la piel : Limpiar con agua y jabón neutro, no utilizar solventes  
Inhalación : Transportar a la víctima al aire libre  
Ingestión : No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónale tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima INMEDIATAMENTE a un médico.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



- |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción            | : | Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO) o Polvo Químico Seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peligros específicos           | : | En caso de incendio pueden generarse humos. Durante la combustión se libera monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precauciones para los bomberos | : | En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el envase del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío. Evitar que los residuos generados en el incendio alcancen los desagües. |

## SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales            | : | Evitar el contacto con el producto derramado, utilizando los elementos de protección personal apropiados como se especifica en la Sección 8.                                                                                                                                                                                        |
| Precauciones medioambientales      | : | Aislar y ventilar el área contaminada. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales, subterráneas y suelo descubierto.                                                                                                                                                                                                         |
| Derrames sobre terreno             | : | Agregar a la zona afectada bentonita, vermiculita, arena seca, tierra seca, tierra de diatomeas u otra sustancia compatible (este procedimiento no cambia las propiedades del producto). No utilizar materiales combustibles como el aserrín. En última instancia limpiar la zona afectada con agua. Evitar el empleo de solventes. |
| Procedimientos de descontaminación | : | Colocar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en envases adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente, disponer de acuerdo a la normativa local vigente.                                                                                                   |

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes resistentes a ácidos. Usar solo en áreas bien ventiladas. Si la extracción de aire no es suficiente para evitar la exposición, se debe utilizar equipamiento adecuado de protección respiratoria. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8), en particular si el producto se va a aplicar en forma de spray o aerosol. Evitar respirar los vapores y/o los aerosoles. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No mezclar con sustancias incompatibles (ver Sección 10). Conservar el producto en el envase original. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. No ingerir. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Evitar la liberación al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.



## SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1 CONTROLES TÉCNICOS

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y un buen sistema general de extracción.

### 8.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Utilizar guantes de caucho, nitrilo/neopreno, petos plásticos, botas de caucho, caretas para su manipulación, gafas de seguridad cerradas, recipientes adecuados y medidores para su correcta dosificación. En caso de ventilación insuficiente, usar respirador con filtro para vapores acidos (E, o combinados ABEK). En caso de aplicación en forma de spray o aerosol usar semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de norma NIOSH 42CFR 84.

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|               |   |                    |
|---------------|---|--------------------|
| Estado físico | : | Líquido traslúcido |
| Color         | : | Incoloro           |
| pH            | : | $\leq 2.0$         |
| Densidad      | : | 1,07 – 1,10 g/ml   |
| Solubilidad   | : | Soluble en agua    |

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                      |   |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad                          | : | Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.                                                                                        |
| Reactividad                          | : | El producto no tiene peligros asociados con su reactividad.                                                                                         |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : | Se pueden dar reacciones exotérmicas en contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Producción de óxidos de fósforo por descomposición. |
| Condiciones que deben evitarse       | : | Calor excesivo, contacto con bases fuertes, metales reactivos.                                                                                      |
| Materiales incompatibles             | : | Agentes oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes.                                                                                              |

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA



## VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN

Contacto con la piel y ojos : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  
Por inhalación : En las condiciones normales de uso se considera poco probable una exposición que pueda dar lugar a la aparición de efectos adversos para la salud.

Por ingestión : Los síntomas y efectos de este producto que se conocen indica que puede provocar daños en el sistema digestivo.

DATOS EN ANIMALES: *LD50 (oral, rata, OECD 423): 17ml/kg LD50 (dérmica, conejo, OCDE 402): 2740mg/kg LC50 (inhalación, 4hs., rata, OCDE 403): 25.5mg/m³ IRRITACIÓN CUTÁNEA (conejo, OCDE 404): corrosivo IRRITACIÓN OCULAR (conejo, OECD 405): corrosivo SENSIBILIDAD DÉRMICA (ratón, OECD 429): no disponible*

Lesiones oculares graves / irritación ocular : *Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular (Categoría 1)*

CARCINOGENICIDAD, Y : No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).  
MUTAGENICIDAD  
OTROS EFECTOS

Toxicidad sistémica : *Peligro para la salud Puede provocar daños en el estómago específica para órganos tras exposiciones diana – exposiciones repetidas*

Peligro por aspiración : No disponible

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad *Nocivo para los organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. Grandes cantidades del producto pueden afectar el pH del agua, con el riesgo de efecto nocivos para los organismos acuáticos.*

ECOTOXICIDAD *LC50 (96hs., Oryzias latipes, OCDE 203): 75.1mg/l EC50 (48hs., Daphnia magna, OCDE 202): >100mg/l EC50 (72hs., Desmodesmus subspicatus, OCDE 201): >100mg/l IC50 (bacterias, OECD 209): 270mg/l*

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: *Fácilmente biodegradable. Puede producir eutrofización por aporte de fosfatos.*

## SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



No eliminar en alcantarillas, cursos de agua o suelo.

Eliminar el contenido y el envase conforme a la reglamentación local. Manipular el envase y su contenido con las debidas precauciones (ver secciones 7 y 8). El uso, las mezclas o la contaminación pueden cambiar las opciones para la disposición de este producto. Disponer los envases inmediatamente después de utilizar. Los envases vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapores) y pueden ser peligrosos. No utilizar el envase para contener agua potable o alimentos.

Se recomienda la consulta de la legislación local antes de la disposición de los residuos. Decreto 4741 de 2005, Res 1362 de 2005, Código de residuos peligrosos RESPEL.

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ONU 1805, Clase 8, grupo de embalaje III. De acuerdo con la Clasificación establecida Reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley24.449/95. Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

## SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Decreto 1496 de 2018
10. Resolución 0773 de 2021

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.



Versión: 03  
Elaboración: 25/09/25

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DES-OXI Desincrustante



La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

|                      |  |                     |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>Realizado por</b> |  | <b>Revisado por</b> |  | <b>Aprobado por</b> |
| Producción           |  | Ingeniero Químico   |  | Gerencia            |