



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto	: LIMPIAVIDRIOS (LIMPIADOR DE VIDRIOS)
Uso recomendado	: Limpiador/desengrasante para vidrios, espejos y superficies de cristal — uso industrial.
Proveedor	: PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815
Contacto de emergencia	www.productosnaval.com servicioalcliente@productosnaval.com CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Irritación cutánea — Categoría 2 (Skin Irrit. 2).

Irritación ocular — Categoría 2A (Eye Irrit. 2A)

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H226: Líquido y vapores inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea (El contacto prolongado)

H319 Provoca irritación ocular.

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor/ superficies calientes/ chispas/ llama abierta/ superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el envase herméticamente cerrado.

P280 Llevar guantes/ protección ocular/ facial.



Versión 3
Elaboración: 30-10-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIAVIDRIOS



- P305+P351 En caso de contacto con los ojos: Lavar durante 15 minutos con abundante
+P338 agua. Quitar lentes de contacto si lleva y se puede hacer con facilidad. Continuar
aclarando.
- P337+ P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Datos de Etiquetaje de Peligros: N.D.

2.3 Peligros físicos potenciales

El contacto prolongado con el producto puede provocar una leve irritación cutánea y su inhalación accidental puede generar irritación del tracto respiratorio. Durante un incendio, pueden liberarse gases de combustión como monóxido y dióxido de carbono.

El producto no es explosivo ni comburente, y no presenta peligros de inestabilidad o reactividad peligrosa en condiciones normales de almacenamiento y uso.

2.4 Efectos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular con enrojecimiento, dolor y lagrimeo. EN CASO DE CONTACTO: enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y retirar lentes de contacto si es posible. Buscar atención oftalmológica si persisten síntomas.
- Contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir pérdida de grasa y secado de la piel lo que da lugar a una sensación de ardor y la piel seca y agrietada. El contacto con la piel puede agravar un problema de dermatitis existente.
- Inhalación La inhalación de vapores o neblinas puede causar irritación del tracto respiratorio, tos, dolor de garganta, mareo y cefalea. La exposición alta puede causar náuseas y aturdimiento. Retirar al aire fresco si aparecen síntomas y consultar a un médico.
- Ingestión Puede provocar irritación del tracto digestivo, náuseas y vómito. En caso de ingestión no inducir el vómito salvo indicación médica; enjuagar la boca y buscar atención médica si se presentan síntomas o ingestión significativa. Existe riesgo de aspiración y neumonía química si ocurre vómito.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTES	# CAS	CONCENTRACIÓN
Blend tensoactivos (no iónicos)	N.A.	<0.05%
Alcohol Etilico	64-17-5	<12%
Butil Glicol	111-76-2	<2%



SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos** : Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando párpados. Quitar lentes de contacto si se puede hacer con facilidad. Buscar atención oftalmológica si persisten molestias o visión borrosa.
- Contacto con la piel** : Retirar ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón neutro durante al menos 5 minutos. Si hay irritación persistente, consultar a un médico.
- Inhalación** : Sacar a la persona al aire libre. Mantener en posición cómoda para respirar. Si persisten síntomas (tos, dificultad respiratoria, mareo), buscar atención médica.
- Ingestión** : No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Ofrecer pequeños sorbos de agua si la persona está consciente. Buscar atención médica y llevar la etiqueta/ficha. No administrar líquidos a persona inconsciente, con convulsiones o náuseas intensas.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción** : CO2 (dióxido de carbono), polvo químico seco, espuma resistente a alcohol (AFFF) — preferible. No usar chorros finos de agua directamente si el fuego es por solventes (usar agua en forma de niebla para enfriar recipientes).
- Peligros específicos** :En incendio puede liberarse monóxido de carbono y otros productos de combustión.
- Precauciones especiales:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Extinguir el fuego con un agente adecuado

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales** : Utilizar equipo de protección personal para evitar contactos con la piel y los ojos.
- Precauciones medioambientales** : No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detenga la descarga si es posible.
- Derrames sobre terreno** : Contenga con arena o tierra o cualquier material absorbente. No permita la contaminación del agua. Aísle el material descargado. Lave el área con abundante agua.



SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones manipulación : Adecuada ventilación al manejar grandes cantidades. Evitar el contacto prolongado con la piel y ojos. No comer, beber ni fumar durante su uso. Proporcionar ventilación adecuada. Evitar generar neblinas/aspersión.

Indicaciones almacenamiento: Mantener en envases cerrados, bien etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor a Temperaturas entre 5 a 40° C. Envases recomendados: polietileno de alta densidad (HDPE)

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición profesional : Alcohol etílico (Ethanol): TLV-TWA 1000 ppm (1900 mg/m³) — ACGIH/NIOSH/OSHA como referencia. (Ver normas nacionales aplicables y valores locales).

2-Butoxyethanol (Butil glicol): límite referencial TWA 20 ppm (varía según jurisdicción) — verificar normativa local.

Protección personal : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quitar y lavar la ropa manchada o empapada. Lavarse manos antes de comer y al terminar la jornada. No usar ropa contaminada fuera del área de trabajo.

Elementos de protección : Protección de las manos: Guantes de goma
Protección de los ojos: Gafas Protectoras
Protección de la piel: ropa de trabajo resistente



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido traslucido
Color : Azul
Olor : Ligero a alcohol



pH	:	7,0 – 8,0
Densidad	:	0,90 – 1,05 g /ml
Viscosidad	:	N.R.
Solubilidad	:	Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento a temperatura ambiente y presión atmosférica y libre de agentes contaminantes
Condiciones a evitar:	Fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y temperaturas elevadas que puedan aumentar la formación de vapores inflamables.
Materiales a evitar:	Agentes oxidantes fuertes (peróxidos, cloro, nitratos). Evitar el contacto con productos altamente reactivos. Evitar contacto prolongado con ciertos metales sensibles si la formulación lo requiere (especificar si hay reacción con aluminio u otros)..

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Vías probables de exposición

Contato con la piel y ojos:	Contato con ojos: irritación, enrojecimiento y dolor Contacto con ojos: irritación, enrojecimiento y dolor
Por inhalación	: Exposiciones elevadas a vapores pueden producir mareo, náuseas, cefalea..
Por ingestión	: Náuseas, vómito; riesgo de aspiración pulmonar con neumonía química si ocurre vómito
Datos toxicológicos (por componentes principales):	Etanol: LD50 oral (rata) ≈ 7060 mg/kg. 2-Butoxyethanol: datos de referencia: LD50 oral (rat) ≈ 1.3–2 g/kg

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Persistencia y degradabilidad:	Componentes como etanol son biodegradables y tienen baja persistencia, pero en concentraciones elevadas pueden ser tóxicos para organismos acuáticos.
Precauciones:	No permitir la entrada al alcantarillado, cuerpos de agua o suelos.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



Versión 3
Elaboración: 30-10-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIAVIDRIOS



Eliminar conforme a la normativa local y nacional. No verter a desagües ni cuerpos de agua.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Mantener los empaques cerrados. Evitar transportar con sustancias que presenten riesgo de incendio o con sustancias incompatibles tales como alimentos, materias primas, etc. Producto no incluido en la lista de mercancías peligrosas. De acuerdo con la Clasificación establecida reglamento de Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carreteras (Acuerdo MERCOSUR): Decreto 779/95: Transito y Seguridad Vial – Reglamentario de la Ley 24.449/95.

Anexo S. Resolución S.T: N°195/97

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en:

1. DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998) Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
3. Decreto 1609/2002 Por la cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera.
4. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
5. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo
6. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales
7. NTC 4532 Tarjetas de Seguridad
8. NTC 1692 Rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas.
9. Resolución 0773 de 2021
10. Las frases de precaución fueron tomadas del SISTEMA GLOBLALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (SGA) de la ONU (LIBRO MORADO SGA).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LIMPIAVIDRIOS



ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 7a edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia