



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto	:	REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO
Uso recomendado	:	Desengrasante alcalino. No utilizar en superficies de aluminio, cobre o galvanizadas.
Proveedor	:	PRODUCTOS NAVAL S.A.S. Cra. 16A #163A-86 Bogotá, Colombia. PBX: (+57) 601 6792040 – 3203428815 servicioalcliente@productosnaval.com www.productosnaval.com
Contacto de emergencia	:	CISPROQUIM Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919 Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación GHS

Corrosión / Irritación cutáneas	:	Categoría 1A
Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular	:	Categoría 1
Toxicidad Aguda	:	Categoría 4
Peligro acuático	:	Categoría 3

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

Puede provocar daños en el estómago tras exposiciones prolongadas o repetidas

Nocivo para los organismos acuáticos

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.

Etiquetado conforme al SGA/GHS:



Palabra de advertencia:

Peligro

Atención

Peligro

Frases H:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Causa daños severos en la piel y en los ojos

H332 Nocivo si se inhala

H290 Puede ser corrosivo a los metales

H312 Nocivo en contacto con la piel

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos



Frases P:

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños
- P103 Leer etiqueta antes de uso
- P260 Evitar respirar nieblas o aerosoles
- P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos.
- P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si es posible.
- P331 No provocar el vómito
- P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P403 Mantener en lugar bien ventilado.
- P405 Guardar bajo llave
- P501 Eliminar el recipiente como RESPEL o retornar al proveedor

2.3 Efectos adversos sobre la salud humana:

- Contacto con los ojos : En contacto con el producto provoca graves lesiones oculares
- Contacto con la piel : Producto Corrosivo. Provoca enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas
- Inhalación : La exposición a vapores o aerosoles puede producir irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta y cefalea.
- Ingestión : Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras en la boca, garganta, esófago y estómago. Puede causar dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea.
- Vías principales de entrada : Ocular, dérmica, inhalación, ingestión accidental.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
111-76-2	2- BUTOXIETANOL	5-7
1310-73-2	HIDROXIDO DE SODIO	5-7
9016-45-9	TENSOACTIVO NO IONICO	<0.1
7732-18-5	AGUA	BALANCE

Esta formulación es una **mezcla** acuosa alcalina en la que el agua actúa como vehículo. Los peligros para la salud derivan principalmente de la presencia de hidróxido de sodio (corrosivo) y 2-butoxietanol (tóxico agudo leve). El nonilfenol etoxilado contribuye al peligro ambiental. El agua actúa como medio dispersante y no presenta peligros según el SGA.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.



En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta hoja de seguridad

Contacto con los ojos	:	Lavar con abundante agua durante al menos 10 minutos.
Contacto con la piel	:	En contacto con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes
Inhalación	:	Transportar a la víctima al aire libre
Ingestión	:	En caso de ingestión, no inducir el vómito. Enjuagar la boca y acudir inmediatamente al médico. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Síntomas: irritación, quemaduras, dolor abdominal, tos, dificultad respiratoria.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción	:	Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO) o Polvo Químico Seco. Enfriar los envases expuestos al fuego con agua pulverizada.
Peligros específicos / Productos de descomposición peligrosos	:	En caso de incendio pueden generarse humos. Durante la combustión se liberan Productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de sodio.
Precauciones para los bomberos	:	En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el envase del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío. Evitar que los residuos generados en el incendio alcancen los desagües.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	:	Evitar el contacto con el producto derramado, utilizando los elementos de protección personal apropiados como se especifica en la Sección 8.
Precauciones medioambientales	:	Aislar y ventilar el área contaminada. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales, subterráneas y suelo descubierto. Evitar que el producto alcance sistemas de alcantarillado. En caso de contaminación significativa de cursos de agua, informar a la autoridad ambiental.



- Derrames sobre terreno** : Agregar a la zona afectada bentonita, vermiculita, arena seca, tierra seca, tierra de diatomeas u otra sustancia compatible (este procedimiento no cambia las propiedades del producto). No utilizar materiales combustibles como el aserrín. En última instancia limpiar la zona afectada con agua. Evitar el empleo de solventes.
- Procedimientos de descontaminación** : Colocar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en envases adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente, disponer de acuerdo a la normativa local vigente.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usar solo en áreas bien ventiladas. Si la extracción de aire no es suficiente para evitar la exposición, se debe utilizar equipamiento adecuado de protección respiratoria. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8), en particular si el producto se va a aplicar en forma de spray o aerosol. Evitar respirar los vapores y/o los aerosoles.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. No mezclar con sustancias incompatibles (ver Sección 10). Conservar el producto en el envase original. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. No ingerir. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Evitar la liberación al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar entre 5–35 °C en lugar ventilado, protegido de la luz solar directa.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de exposición ocupacional:

CMP= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo (jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas)

CMP /CPT= Concentración Máxima Permisible en el Tiempo / Concentración Máxima para cortos Periodos de Tiempo (en un tiempo de 15 minutos).

Nombre Químico	No CAS	CMP	CMP/CPT	Efectos críticos
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	2 mg/m3	-----	Irritación
2 - Butoxietanol	111-76-2	20 ppm	-----	Irritación SNC

8.2 CONTROLES TÉCNICOS



Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción – ventilación local y un buen sistema general de extracción.

8.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Usar Protección ocular: gafas tipo cerradas (EN 166).

Usar guantes de nitrilo neopreno ≥ 0.4 mm de espesor (EN 374) para contacto con el producto.

En caso de ventilación insuficiente, usar respirador de filtro combinado para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de la norma técnica americana NIOSH 42CFR 84, europea CE o brasileña ABNT. En caso de aplicación en forma de spray o aerosol usar semimáscara con filtro para partículas con una eficiencia mínima del 95% y cumplimiento de norma NIOSH 42CFR 84.



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido translúcido
Color	:	Característico lechoso
pH	:	11,0 – 12,0
Densidad	:	0,94 – 1,10 g /cm ³
Solubilidad	:	Soluble en agua
Punto de ebullición	:	~100 °C
Punto de inflamación	:	No aplica (producto acuoso, no inflamable)

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.
Reactividad	:	El producto no tiene peligros asociados con su reactividad.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Se pueden dar reacciones exotérmicas en contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar temperaturas extremas, exposición prolongada al calor o congelación.
Materiales incompatibles	:	Agentes oxidantes, reductores, ácidos y bases fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	Óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN



Contacto con la piel y ojos Por inhalación	:	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares En las condiciones normales de uso se considera poco probable una exposición que pueda dar lugar a la aparición de efectos adversos para la salud.
Por ingestión	:	Los síntomas y efectos de este producto que se conocen indica que puede provocar daños en el sistema digestivo.
Toxicidad aguda	:	<i>Puede ser nocivo en caso de ingestión</i> Información no disponible para el producto. Información para los componentes: 2-Butoxietanol: De varios ensayos se deduce que 300 mg/kg <DL50< 2000 mg/Kg (categoría 4). DL50 (piel - conejo) = 841 mg/Kg según directriz OCDE 402 (aplicación de 24 hs, ocluido, sobre piel intacta.). DL50 (piel - conejo) > 2000 mg/Kg según directriz OCDE 402. DL50 oral rata (2-Butoxietanol): 1480 mg/kg DL50 dérmica conejo (NaOH): corrosivo, sin dosis letal determinada.
Corrosión / irritación cutánea	:	<i>Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 1)</i> Información no disponible para el producto. Información para los componentes: Hidróxido de Sodio: Basado en el estudio en animales puede concluirse que una solución de NaOH al 8% es considerada corrosiva
Lesiones oculares graves / irritación ocular	:	<i>Lesiones Oculares Graves/ Irritación Ocular (Categoría 1)</i> Información no disponible para el producto. Información para los componentes: Hidróxido de Sodio: La información disponible para animales revela que a una concentración igual o mayor a 1,2% provoca corrosión
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	Información no disponible para el producto.
Mutagenicidad en células germinales	:	Información no disponible para el producto.
Carcinogenicidad	:	Puede ser carcinógeno por la presencia de 2-Butoxietanol
Toxicidad para la reproducción	:	Información no disponible para el producto.
Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposición única	:	Información no disponible para el producto.
Toxicidad sistémica específica para órganos diana – exposiciones repetidas	:	No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).



Versión: 03
Elaboración: 30/10/2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD REMOVEDOR DE CERAS



Peligro por aspiración : No disponible

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad : *Nocivo para los organismos acuáticos*
Información no disponible para el producto.
Información para los componentes:
Hidróxido de Sodio: El peligro del hidróxido de sodio para el medio ambiente es función del pH que depende de la capacidad buffer del ecosistema específico. CE50 (invertebrados - Ceriodaphnia cf dubia - 48 hs) = 40 mg/L
2-Butoxietanol: Toxicidad para los peces, ensayo estático CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 1.474 mg/l; 96 h, directrices de ensayo 203 del OECD

Persistencia y degradabilidad : Información no disponible para el producto.

Potencial de bioacumulación : No disponible

Movilidad en el suelo : No disponible.

Otros efectos adversos : No disponible.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No eliminar en alcantarillas, cursos de agua o suelo.

Eliminar el contenido y el envase conforme a la reglamentación local. Manipular el envase y su contenido con las debidas precauciones (ver secciones 7 y 8). El uso, las mezclas o la contaminación pueden cambiar las opciones para la disposición de este producto. Disponer los envases inmediatamente después de utilizar. Los envases vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapores) y pueden ser peligrosos. No utilizar el envase para contener agua potable o alimentos.

Se recomienda la consulta de la legislación local antes de la disposición de los residuos.

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos, deben gestionarse como residuos peligrosos (código Y34).

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ONU 1824, HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN, Clase 8, Grupo de embalaje II

Etiqueta: Corrosivo

Transporte terrestre (ADR/RID): UN1824

Marítimo (IMDG): UN1824, no contaminante marino.



SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Decreto 1496 de 2018 – Implementa el SGA en Colombia.
Resolución 0773 de 2021 (MinTrabajo) – Adopta Guía Técnica de FDS según SGA.
Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
NTC 4435 (2019) – Ficha de Datos de Seguridad.
NTC 1692 – Rotulado de sustancias químicas peligrosas.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 9a edición revisada, Naciones Unidas, 2021.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Fichas de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia