



Versión: 03
Elaboración: 11-09-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 2.7% - 3,7%



SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Producto : BLANQUEADOR AL 3.7% - 2.7%
Uso recomendado : Agente limpiador y desinfectante de superficies.
Proveedor : PRODUCTOS NAVAL S.A.S.
Cra. 16A No.163A-86 Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040- 3203428815
Contacto de emergencia : servicioalcliente@productosnaval.com
www.productosnaval.com
CISPROQUIM
Bogotá: 601 2886012 / 601 9191919
Fuera de Bogotá: 01 8000 916012

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Irritación Cutánea Categoría 2

Irritación Ocular Categoría 2

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA.



Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H335 Puede irritar las vías respiratorias

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer etiqueta antes de uso.
P260 No respirar el la niebla/los vapores/el aerosol.
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.





FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 2.7% - 3,7%



2.3 Efectos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos : Es irritante y doloroso, puede llegar a generar quemaduras, lávese bien la parte afectada con abundante agua y a baja presión durante por lo menos 15 minutos hasta que cese la irritación y consulte al oftalmólogo.
- Contacto con la piel : Si hay contacto con el líquido, lave con abundante agua, durante quince (15) minutos, retire la ropa contaminada y repita el lavado, si persiste la irritación busque atención médica.
- Inhalación : Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos y dificultad para respirar.
- Ingestión : Puede causar lesiones pulmonares y quemaduras en boca, garganta, esófago y estómago.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

No CAS	COMPONENTE	PORCENTAJE (%)
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO	2.7 – 3.7
7732-18-5	AGUA	CONFIDENCIAL

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

- Contacto con los ojos : Lavar con abundante agua durante 15 minutos sin interrupción levantando y separando los párpados ocasionalmente. Cubrir con gasa esterilizada y llevar al oftalmólogo.
- Contacto con la piel : Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua. Si la irritación persiste repetir el lavado; buscar atención médica si la irritación persiste.
- Inhalación : Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
- Ingestión : Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción : Niebla o agua, extintores de polvo químico, dióxido de carbono.
- Peligros específicos : Puede liberar gases tóxicos de cloro en incendio



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 2.7% - 3,7%



- Procedimiento de lucha contra incendios : Mantener a las personas alejadas e impedir el acceso innecesario. No usar chorro de agua directamente. El fuego puede extenderse.
- Riesgos no usuales de Fuego y Explosión : Puede ocurrir una generación de vapor violenta o erupción a temperaturas más altas de 65°C. En recipientes herméticos se presenta un aumento de la presión con riesgo de explosión.

SECCIÓN 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaloso.
- Precauciones medioambientales : No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detenga la descarga si es posible.
- Derrames sobre terreno : Derrame de pequeñas cantidades: Cubrir y empapar con un material absorbente adecuado y recoger con pala. Se debe recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
Derrame de grandes cantidades: Contener en un dique, después bombearlo a recipientes adecuados y debidamente rotulados.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El blanqueador por ser una solución de hipoclorito de sodio, es muy inestable debido a su estructura química, la estabilidad depende de muchos factores físicos (Temperatura, exposición a la luz, etc..) y químicos (Concentración, pH, contenido de sales y de metales pesados).

La luz natural o artificial disminuye significativamente la concentración inicial del producto, se recomienda tenerlo alejado de la luz y no almacenar en recipientes transparentes.

MANIPULACIÓN:

No comer ni beber durante su manipulación, lavándose las manos posteriormente con productos de limpieza adecuados. Mantener orden y limpieza donde se manipula el producto. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No usar sobre madera, superficies pintadas, metal, mármol, telas, cuero y superficies de papel ya que pueden dañarse.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares ventilados, frescos, secos y alejados de la luz (Natural o artificial).

Se recomienda que el almacenamiento o durante el transporte, la temperatura no exceda los 30°C.

En las góndolas / estanterías se debe almacenar en la parte inferior ya que son lugares más frescos y alejados de la luz.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 2.7% - 3,7%



Proteger los empaques del daño físico y mantenerlos bien cerrados.

Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.

Evite almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales alcoholes e hidrocarburos.

No almacene en tanques subterráneos.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

SECCIÓN 8. LIMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición profesional	:	NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health): Límite de Exposición Ambiental (REL) de 0.5 ppm de cloro (0.5 mg/m ³) para un período de 15 minutos.
Protección personal	:	Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhalar. Quitar y lavar inmediatamente la ropa manchada o empapada
Elementos de protección	:	Protección de ojos y cara: Utilice gafas de seguridad Protección cutánea: Usar guantes y ropa de trabajo reglamentaria
Medidas de orden Técnico:	:	Puede ser necesario la ventilación local en algunas operaciones.



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido traslúcido
Color	:	Ligeramente amarillo
Olor	:	Característico, penetrante e irritante
pH	:	11,0 +/- 0,5
Densidad	:	1.08 - 1,14 g/ml
Solubilidad	:	Soluble en agua

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD



Estabilidad	:	Estable a un año bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. La estabilidad decrece con el calor, exposición a la luz ultravioleta y contaminación con metales pesados como cobre, níquel, hierro y cobalto.
Condiciones que deben evitarse	:	Evite almacenarlo a temperaturas superiores a 30°C o con exposición a la luz
Materiales incompatibles	:	Evitar contacto con productos ácidos, materiales, oxidantes, sustancias con amonio, níquel y cobre.
Productos de descomposición peligrosos:	:	Se puede producir cloro gas (Cl ₂) que se desprende en contacto del producto con ácidos, compuestos de amonio.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad	:	Aguda
Por inhalación	:	Leve sofocación
Por ingestión	:	Dolor Abdominal y vómito. DL50 oral no especificado, pero para una solución al 15% es de aproximadamente 8.91 g/kg rata
Contacto con la piel	:	Una exposición prolongada o repetida puede irritar la piel
Contacto con los ojos	:	Irritante
Carcinogenicidad	:	No se encontró información
Mutagenicidad:	:	No se encontró información
Información de sensibilización cutánea	:	No clasificado

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad acuática	:	El producto diluido se degrada rápidamente, pero en concentraciones altas es tóxico para organismos acuáticos
Persistencia y Degradabilidad	:	Prevenir su entrada en fuentes de agua La relación DBO/DQO a 21 días es del 93% y en consecuencia el producto es degradable.

SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No enviar a fuentes de agua. Disponer o Gestionar según normatividad ambiental local



SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Durante el transporte se deben garantizar las condiciones descritas en la sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Este producto no presenta ninguna restricción de tipo legal para su transporte a nivel nacional. No regulado como mercancía peligrosa en estas concentraciones.

SECCIÓN 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Decreto 1496 de 2018 – Adopción del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 de 2021 – Etiquetado y comunicación de peligros de productos químicos bajo el SGA.

Decreto 1609 de 2002 – Transporte terrestre de mercancías peligrosas.

NTC 4435 – Hoja de datos de seguridad para materiales.

NTC 4532 – Tarjetas de seguridad.

NTC 1692 – Rotulado y etiquetado de embalajes y envases de mercancías peligrosas.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas (SGA, ONU, Libro Morado).

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser validada si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades.

El receptor de nuestro producto se deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.

La información y especificaciones de esta ficha de seguridad complementan a las de la ficha técnica del producto, pero no las sustituyen.

La información indicada está basada en nuestros conocimientos y experiencias actuales y puede no ser válida si este producto es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos.



Versión: 03
Elaboración: 11-09-2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BLANQUEADOR AL 2.7% - 3,7%



Dados los numerosos factores que están fuera de nuestro control y que pueden afectar la manipulación y empleo de los productos, es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular.

La presente FDS fue elaborada según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), 7ª edición revisada, Naciones Unidas, 2017.

Abreviaturas utilizadas:

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Realizado por		Revisado por		Aprobado por
Producción		Ingeniero Químico		Gerencia