



Versión 03
Elaboración: 23/10/2025

FICHA TÉCNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE



1. ASPECTOS GENERALES



DESCRIPCIÓN

La cera polimérica auto brillante Naval es una emulsión de polímeros que genera una capa protectora, embellecer y dar brillo sin necesidad de pulido constante sobre diferentes clases de pisos, como; baldosa, Vinilo (PVC), Granito, Mármol sellado, Concreto pulido, es antideslizante y al secar ofrece resistencia al tráfico pesado.



Beneficios

- Ahorra tiempo y mano de obra
- Mejora la durabilidad del piso
- Da acabado profesional



PRESENTACIONES

- ✓ Envase de 1.900 c.c.
- ✓ Galón de 3.800 c.c.
- ✓ Garrafa de 5 galones



2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificaciones
Características organolépticas	: Líquido de color blanco , lechoso
pH	: 7-8
Densidad (20°C)	: 0.99 – 1,01 g/mL
Solubilidad	: Soluble en agua



Composición química:

Polímero
Plastificante
Nivelador



3. MODO DE USO



Utilizar guantes de caucho, traperos limpios o mopas, exclusivo para este tipo de cera, y siempre libre de residuos de otros productos.



*Humedecer previamente los traperos o mopas que no suelten motas.

*Aplicar la cera pura, no mezclar con agua ni otras sustancias para obtener buenos resultados.

*Las superficies no deben tener residuos de producto como detergentes, removedores, grasas ya que esto puede alterar el pH de la cera y así mismo su desempeño.

*Para un óptimo desempeño se recomienda seguir las siguientes instrucciones.

*Aplicar una capa delgada pero completa de cera en un solo sentido y cubriendo toda la superficie dejandola secar totalmente. Entre 20 30 minutos

*Posteriormente aplicar una segunda capa en sentido perpendicular a la primera capa, haciendo un símbolo de cruz, después dejar secar nuevamente.

*La superficie a tratar debe estar bien seca antes de aplicar otra capa, esta ultima en el mismo sentido de la primera con el fin de cubrir bien toda la superficie.

*Se recomiendan 1 a 2 capas según el material del piso si es muy poroso se deben aplicar 3 para un óptimo desempeño.

*Aun cuando brilla por si sola, de ser necesario puede pasar la maquina brilladora al dia siguiente de su aplicación, esto compacta y endurece la pelicula haciendola mas fuerte y resistente y dejando un brillo espectacular.



4. ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el envase original. Mantener en envases de





polietileno de alta densidad (HDPE) o similar. Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta. Evitar la liberación al medio ambiente. Evítese el contacto con los ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Bajo estas condiciones, el producto puede durar 1 año en estantes.



5. PRECAUCIONES

Usar guantes/gafas de protección. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico. No comer mientras manipula el producto. Evitar que entre a drenajes o cuerpos de agua.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado y comercializado por por:
PRODUCTOS NAVAL S.A.S
Carrera 16A #163A-86.
Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 – 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



Atención



Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por PRODUCTOS NAVAL S.A.S

8. IDENTIFICACIÓN SANITARIA (NR) PRODUCTO DE USO INSTITUCIONAL