



Versión 03
Elaboración: 05/08/2024
Revisión: 22/02/2026

FICHA TÉCNICA VAR SOL



1. ASPECTOS GENERALES



DESCRIPCIÓN

Varsol (ECOSPIRIT) también conocido como disolvente industrial, es un hidrocarburo derivado del petróleo, utilizado para disolver grasas, pinturas, y para limpieza de diferentes superficies, es incoloro y olor característico fuerte.



BENEFICIOS

- ✓ Para limpiar maquinaria
- ✓ Manchas fuertes

PRESENTACIONES

- ✓ Frasco de polietileno x 1.900 lt.
- ✓ Galón de polipropileno x 3,785 L
- ✓ Garrafa de polipropileno x 20



2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición química:

Solvente derivado del petróleo

Parámetro	Especificaciones
Apariencia	: Líquido homogéneo, translucido, amarillo pálido característico.
Olor	: pálido característico.
Densidad a 15°C	: 0,788 g/ml
pH	: N.R.
Solubilidad	: Insoluble en agua.



3. MODO DE USO



Utilizar guantes y limpiadores o bayetillas exclusivas para este uso, se utiliza puro, no mezclar con otros líquidos.

*Limpie previamente la superficie para retirar la mugre o polvo.

*Humedecer un paño con producto y aplique sobre la superficie.

*Frote sobre el área a limpiar.



4. ALMACENAMIENTO

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor. Bajo estas condiciones, el producto puede durar 1 año en estantes.



5. PRECAUCIONES

Consérvese en lugar fresco y seco, perfectamente tapado, no se puede mezclar con otros productos, evitar el consumo de bebidas y comidas durante su aplicación. Utilizar protección para la ropa (bata, delantal), gafas para evitar salpicaduras en los ojos y Guantes para las manos. En áreas con buena ventilación no se requiere el uso de respiradores o mascarillas.

Evitar contacto con agentes oxidantes, fuentes de calor y de ignición. También con sustancias oxidantes como el cloro líquido y oxígeno concentrado. Puede producir Óxidos de Carbono por descomposición. Todos los disolventes son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones pueden ser Explosivos, por lo que se deben mantener lejos de fuentes de calor y lugares bien Ventilados. La exposición prolongada a sus vapores, podría causar asfixia y trastornos fisiológicos.

El contacto permanente con la piel podría causar una leve irritación, lavar con jabón y Abundante agua luego de ser utilizado.



Versión 03
Elaboración: 05/08/2024
Revisión: 22/02/2026

FICHA TÉCNICA VAR SOL



6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado y comercializado por:
PRODUCTOS NAVAL S.A.S
Carrera 16A #163A-86. Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) 601 6792040 - 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



Peligro

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por NAVAL S.A.S.