



Versión: 03
Elaboración: 23-10-2025

FICHA TÉCNICA HIPOCLORITO AL 13%



1. ASPECTOS GENERALES



DESCRIPCIÓN

Posee gran poder blanqueador y desinfectante por su alto poder oxidante, combinando el cloro y el oxígeno. Es una solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante.

Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl⁻. No se recomienda su uso en agua caliente, ya que las temperaturas elevadas aceleran la descomposición del cloro activo, reducen la eficacia del producto y pueden generar gases irritantes (cloro y oxígeno), además de aumentar la corrosividad sobre metales y otros materiales sensibles.



Beneficios

- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Puede dosificarse fácilmente
- ✓ Agente desinfectante
- ✓ Concentración industrial



PRESENTACIONES

- ✓ Frascos de polietileno de alta densidad x 1.900 mL
- ✓ Galón de polipropileno x 3,78 L
- ✓ Garrafa de polipropileno x 20 L



2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición química:

Hipoclorito de sodio 13 %

Parámetro	Especificaciones
Características organolépticas	Líquido traslúcido ligeramente amarillo
pH	11.5 - 12.5
Densidad (20°C)	1,15 – 1,20 g/ml
Solubilidad	Soluble en agua



3. MODO DE USO



Utilice el producto para desinfectar, y blanquear toda clase de superficies.

Para la desinfección seguir la siguiente tabla:

Elementos a desinfectar	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante	Tiempo de acción
Utensilios y equipos	1 Litro	2 - 4 mL	5 - 10 min
Paredes, techos y pisos	1 Litro	4 - 6 mL	10 - 15 min
Superficies	1 Litro	4 mL	10 - 15 min



4. ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en el envase original. Se recomienda almacenar y utilizar en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor o luz solar directa, la temperatura no exceda los 30°C. Evite almacenamiento cerca de ácidos, compuestos oxidantes, amoniacales alcoholes e hidrocarburos.

Mantener el envase bien cerrado cuando no lo está usando y cuando lo transporta. Evitar la liberación al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños. Bajo estas condiciones, el producto puede durar 2 meses en estantes.



5. PRECAUCIONES

No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. En caso de contacto con la piel, lavar con



abundante agua. Lávese cuidadosamente después de manejarlo. Usar el equipo de protección individual obligatorio. Manténgase cerrado el recipiente cuando no se usa. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Manténgase fuera del alcance de los niños. El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad del producto



6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado y comercializado por:
PRODUCTOS NAVAL S.A.S
Carrera 16A No.163A-86.
Bogotá, Colombia.
PBX: 601 6792040 – 3203428815
servicioalcliente@productosnaval.com



7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



Peligro

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por PRODUCTOS NAVAL S.A.S

8. NOTIFICACIÓN SANITARIA (NR)