Materia:	**Operación y Control de Máquinas de Inyección**
Actividad:	**Segunda**
Fecha:	**4 de Marzo del 2026**

FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS

Cuestionario

Instrucciones: Resuelve el siguiente cuestionario según se te indique y en base al documento anexado.

Subraya la respuesta correcta.

1. El proceso de moldeo por inyección es principalmente utilizado para:
   a) Materiales termoestables
   b) Metales
   c) Termoplásticos
   d) Cerámicos

2. La unidad encargada de fundir y plastificar el material es:
   a) El molde
   b) La unidad de cierre
   c) El tornillo dentro del cilindro
   d) El expulsor

3. La presión de sostenimiento sirve para:
   a) Abrir el molde
   b) Compactar el material y compensar la contracción
   c) Enfriar la pieza
   d) Mezclar el polímero

4. El husillo (tornillo) cumple la función de:
   a) Enfriar el molde
   b) Transportar, fundir y dosificar el material
   c) Expulsar la pieza
   d) Cerrar la máquina

5. El sistema de colada está formado por:
   a) Tolva y motor
   b) Bebedero, canal y compuerta
   c) Expulsores y guías
   d) Resistencias eléctricas

6. Una temperatura de inyección demasiado baja puede provocar:
   a) Rebabas
   b) Degradación
   c) Piezas incompletas
   d) Exceso de presión

7. La fuerza de cierre evita:
   a) El enfriamiento rápido
   b) Que el molde se abra durante la inyección
   c) El desgaste del tornillo
   d) La plastificación

8. El tiempo de enfriamiento influye directamente en:
   a) El color
   b) El peso de la máquina
   c) El tiempo de ciclo
   d) El diámetro del tornillo

9. El punto donde el material entra a la cavidad se llama:
   a) Bebedero
   b) Canal
   c) Compuerta
   d) Expulsor

10. Un exceso de presión puede causar:
    a) Piezas incompletas
    b) Rebabas
    c) Baja temperatura
    d) Falta de plastificación

Responde de manera clara y técnica.

11. Explica las etapas del proceso de moldeo por inyección.

12. Describe las partes principales de una máquina de inyección.

13. ¿Cuál es la función del sistema de enfriamiento del molde?

14. Explica la diferencia entre presión de inyección y presión de sostenimiento.

15. ¿Qué factores influyen en la calidad final de la pieza moldeada?
16. Menciona tres defectos comunes en piezas inyectadas y explica su causa.

Relaciona correctamente ambas columnas.

COLUMNA A	COLUMNA B
17. Tolva	a) Expulsa la pieza
18. Expulsores	b) Introduce el material a la cavidad
19. Compuerta	c) Alimenta el material granulado
20. Unidad de cierre	d) Mantiene cerrado el molde
21. Tornillo	e) Plastifica y transporta el polímero

Escribe Falso o Verdadero (F o V)

( ) El molde solo sirve para dar forma a la pieza.

( ) El enfriamiento representa una parte importante del tiempo de ciclo.

( ) La presión de sostenimiento se aplica antes de llenar la cavidad.

( ) Una mala ventilación del molde puede causar quemaduras en la pieza.

( ) La fuerza de cierre debe ser menor que la presión de inyección.

COMPLETA LA FRASE

22. El proceso de inyección comienza cuando el material en forma de _____ entra por la tolva.
23. La fase donde el material fundido llena la cavidad se llama etapa de _____.
24. El tiempo total desde que inicia la inyección hasta que se expulsa la pieza se conoce como _____.
25. La contracción del material ocurre principalmente durante la etapa de _____.

Materia:	Operación y Control de Máquinas de Inyección
Actividad:	Segunda
Fecha:	4 de Marzo del 2026

FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS