



Viviendas prefabricadas construimos su hogar

CARACTERISTICAS DE ENTREGA DE LAS CASAS FULL HOUSE

Tipo A (Terminada)

1. Cimentación en concreto de 10 ctms de espesor con malla electro soldada, red hidráulica y red sanitaria instalada.
2. Pisos de habitaciones, cocina, sala, comedor, corredores si aplica, con cerámica.
3. Baños kids instalados, enchapados paredes y pisos, con división de ducha.
4. Cocina integral con gabinetes inferiores, superiores, extractor, lavaplatos y estufa con mesón en acero inoxidable de 1,50 metros de largo x 50 ctms ancho.
5. Paredes internas y fachadas estucadas y pintadas.
6. Cielos rasos o cielos falsos estucados y pintados.
7. Soporte de cubierta en madera inmunizada, certificada (pino chileno o pino canadiense).
8. Cubierta en fibrocemento.
9. Aleros de 80 centímetros.
10. Canales de agua de cubiertas.
11. Ventanas en aluminio Ref 50-20 con vidrios.
12. Puertas principales metálicas pintadas chapa Ref 999 o en aluminio (acordado con el cliente) con chapa.
13. Puertas internas habitaciones y baños en madera pintadas con chapa.
14. Instalaciones eléctricas de habitaciones, baños, cocina, sala, corredores 20 puntos mínimo.
15. Lavadero instalado.

Tipo B (Habitabilidad)

1. Cimentación en concreto de 10 ctms de espesor con malla electro soldada, red hidráulica y red sanitaria instalada.
2. Un Baño kids instalado, enchapado paredes y pisos, con división de ducha.
3. Mesón de cocina enchapado con lavaplatos.
4. Paredes internas y fachadas sin estuco ni pintadas.
5. Soporte de cubierta en madera inmunizada, certificada (pino chileno o pino canadiense).
6. Cubierta en fibrocemento.
7. Aleros de 80 centímetros.
8. Ventanas en aluminio Ref 50-20 con vidrios.
9. Puertas principales metálicas con chapa Ref 999 o en aluminio (acordado con el cliente) con chapa.
10. Puertas internas habitaciones y baños en madera con chapa.
11. Instalaciones eléctricas de habitaciones, baños, cocina, sala, corredores 20 puntos mínimo.
12. Lavadero instalado.
13. Resane de plaquetas en la parte superior, media y baja.

Tipo C (Obra gris)

1. Cimentación en concreto de 10 ctms de espesor con malla electro soldada, red hidráulica y red sanitaria instalada.
2. Soporte de cubierta en madera inmunizada (pino chileno o pino canadiense).
3. Paredes internas y fachadas sin estuco ni pintadas.
4. Cubierta en fibrocemento.
5. Aleros e 80 centímetros.
6. Ventanas en aluminio Ref 50-20 con vidrios.
7. Puertas principales metálicas con chapa Ref 999 o en aluminio (acordado con el cliente) con chapa.
8. Puertas internas habitaciones y baños en madera con chapa.

www.fullhouseprebabricados.com