

Como testar o projeto

Este documento descreve os passos necessários para testar o projeto

Entregáveis:

- Miro com a Documentação DDD: <https://miro.com/app/board/uXjVN8Gnn2s=/>
- Repositório GitHub com o código: <https://github.com/fabianogoes/fiap-challenge-gofood>

-
- [Como testar o projeto](#)
 - [Pré requisitos](#)
 - [Passo 1 - Clonar o repositório GitHub](#)
 - [Passo 2 - Rodar a aplicação usando Docker e Docker Compose](#)
 - [Passo 3 - Testes se a App está Heath](#)
 - [Passo 4 - Testar a API de Pedidos](#)
 - [Exemplo de alguns dados já inseridos para teste:](#)
 - [A API de pedido segue uma sequencia lógica para iniciar um pedido e ir até a fase de entrega.](#)
 - [Teste usando o `curl`](#)
-

Pré requisitos

Para rodar os testes será necessário ter instalado as seguintes ferramentas:

- [Git](#)
- [Docker](#)
- [Docker Compose](#)
- Cliente HTTP ([Postman](#) ou [Insomnia](#) ou [curl](#))

Passo 1 - Clonar o repositório GitHub

```
git clone https://github.com/fabianogoes/fiap-challenge-gofood.git
```

Passo 2 - Rodar a aplicação usando Docker e Docker Compose

```
cd fiap-challenge-gofood
docker-compose up -d
```

Passo 3 - Testes se a App está Heath

Esse testes pode ser feito pelo navegador mesmo através da url:

<http://localhost:8080/health>

ou via terminal usando o curl

```
curl --request GET --url http://localhost:8080/health
```

o resultado esperado é:

```
{"status": "UP"}
```

Passo 4 - Testar a API de Pedidos

Este teste pode ser feito usando Postman ou Insomnia, Para isso, existe uma collection na raiz do projeto `Insomnia_collection_test.json` Que pode ser importada tanto no Postman quanto no Insomnia. Caso prefira testar via terminal usando `curl`, vou segue os exemplos

Quando a app subir será inserido dados necessários para testar a criação de pedidos, como, Atendentes, Clientes e Produtos.

Exemplo de alguns dados já inseridos para teste:

Atendente ID	Cliente CPF	Produto ID
1	15204180001	1 (Big Lanche)
		6 (Coca-Cola)
		22 (Batata Frita)

- Para verificar a **lista de produtos** pode ser usado a API:
`http://localhost:8080/products`
- Para verificar a **lista de clientes** pode ser usado a API:
`http://localhost:8080/customers`
- Para verificar a **lista de Atendentes** pode ser usado a API:
`http://localhost:8080/attendants`

A API de pedido segue uma sequencia lógica para iniciar um pedido e ir até a fase de entrega.

1. Iniciando um novo Pedido
2. Adicionando Items ao Pedido
3. Removendo Item (se necessário)
4. Confirmando Pedido
5. Pagando Pedido
6. Enviando Pedido para preparação
7. Marcando Pedido como Pronto para Entrega
8. Enviando Pedido para Entrega
9. Marcando Pedido como Entregue

Teste usando o `curl`

Iniciando um novo Pedido

```
curl --request POST --url http://localhost:8080/orders --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "customerCPF": "15204180001", "attendantID": 1 }'
```

Adicionando Items ao Pedido

Adicionando 1 X-Burguer

```
curl --request POST --url http://localhost:8080/orders/1/item --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "productID": 2, "quantity": 1 }'
```

Adicionando 1 X-Bacon

```
curl --request POST --url http://localhost:8080/orders/1/item --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "productID": 3, "quantity": 1 }'
```

Adicionando 2 Coca-Cola

```
curl --request POST --url http://localhost:8080/orders/1/item --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "productID": 6, "quantity": 1 }'
```

Adicionando 2 Batata Frita

```
curl --request POST --url http://localhost:8080/orders/1/item --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "productID": 22, "quantity": 1 }'
```

Removendo Item

```
curl --request DELETE --url http://localhost:8080/orders/1/item/1
```

Confirmando Pedido

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/confirmation
```

Pagando Pedido

métodos de pagamento possíveis:

- CREDIT_CARD
- DEBIT_CARD
- MONEY
- PIX

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/payment --header 'Content-Type: application/json' --data '{ "paymentMethod": "CREDIT_CARD" }'
```

Enviando Pedido para preparação

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/in-preparation
```

Marcando Pedido como Pronto para Entrega

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/ready-for-delivery
```

Enviando Pedido para Entrega

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/sent-for-delivery
```

Marcando Pedido como Entregue

```
curl --request PUT --url http://localhost:8080/orders/1/delivered
```