Resumen Robótica Móvil - Comandos básicos

Comandos Habituales

· Hacer sources terminal

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export LDS_MODEL=LDS-01
export TURTLEB0T3_MODEL=burger
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
```

Gazebo

```
# Buit
ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py

# Casa
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py

# Si no va
source /usr/share/gazebo/setup.sh
```

Mover robot

```
ros2 run turtlebot3_teleop_teleop_keyboard
```

rat

```
rqt
```

• rviz

```
# Buscar configuració adecuada
rviz2 -d config.rviz
```

Robots físicos

```
ssh ubuntu@192.168.0.xxx  // password: turtlebot
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0
export ROS_DOMAIN_ID=30  # El que siga
export LDS_MODEL=LDS-01
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

• (El resto se puede hacer en cualquier PC, importante el rosdomain y el localhost quitado. (Usando Ethernet wired: ver diapositiva)

Rosbags

```
ros2 bag record /clock /odom /tf /tf_static /scan
ros2 bag record -o <rosbag_name> /clock /odom /tf /tf_static /scan
ros2 bag info <rosbag_name>
ros2 bag play <rosbag_name>
ros2 topic echo /odom --no-arr
```

```
Topics habituals:
/clock /map /odom /scan /tf /tf_static
/amcl_pose /particle_cloud /robot_description
```

Maps

2 archivos -> YAML y imagen (pixeles blancos...)

Blanco -> Libre Negro -> Ocupado Gris -> Desconocido

```
#./visualize_nap.bash
rviz2 -d config_map.rviz
#./publish_map.bash
ros2 launch map_server.launch.py
```

ROS tf2 library and tools

ROS tf2 library and tools

```
ros2 run tf2_tools vlew_frames.py
ros2 run tf2_tools vlew_frames.py --output_filename my_frames.pdf
```

Escolta al topic /tf . Després de això, exportarà un PDF

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo [source_frame] [target_frame]

At time 9532.274000000

- Translation: [x, y, z]

- Rotation: in Quaternion [qx, qy, qz, qw]

Que torna en temps real la transformació de [source_frame] a [target_frame]

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \
---x x --y y --2 z \
--qx qx --qy qy --qz qz --qw qw \
--frame-id source_frame \
--child-frame-id target_frame
```

Otras cosas

Webots

```
sudo apt install ros-humble-webots-ros2
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOSI_ONLY=1
export MEBOTS_HOME=$HOME=$HOME | webots-R2023b
ros2 launch webots_ros2_turtlebot robot_launch.py
```

Práctica Maps

```
launch_tb3_empty_sim.bash

# Importar model mapa
visualize_robot.bash
publish_map.bash
publish_transform.bash
# Teleop
```

Localization in simulation

!!! Cada bloque de código es una terminal, no ejecutar los scripts, hacer en todos los sources nada más entrar:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEB0T3_MODEL-burger
export ROS_DOMAIN_ID=92313
```

Obrir el turtlebot3 en un món buit

```
source /usr/share/gazebo/setup.sh

ros2 launch turtlebot3_gazebo \
   empty_world.launch.py
```

Afegir el mapa

Obrir el algoritme de localització

```
# launch_amcl.bash
ros2 launch amcl.launch.py \
use_sim_time:=True \
map:=../TI_n1_edited.yaml
```

Obrir el rviz2 amb les configuracions

```
rviz2 -d config_amcl.rviz
```

Estimar la pose 2D del robot en el rviz2

Moure el robot un poc amb el teclat

```
ros2 run turtlebot3_teleop_teleop_keyboard
```

Grabar el bagfile en els topics necessaris

```
ros2 bag record /clock /map /odom /scan /tf /tf_static /amcl_pose /particle_cloud /robot_description
```

Verificar tancant tot, i fent els 2 comandos:

```
rviz2 -d config_amcl.rviz
ros2 bag play...
```