FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 5

# Ficha 5 · Dashboards interactivos

## Ideas clave

- **Mantra de Shneiderman**: *overview first, zoom and filter, then details on demand*.
- **Jerarquía**: KPIs arriba a la izquierda → tendencia → comparación → detalle. Se debe responder la pregunta de la audiencia en ~5 segundos.
- **Filtros con propósito**: un filtro global debe afectar de forma visible y coherente a todo lo que dice afectar. La interacción decorativa distrae.
- **Rendimiento**: agregá y precalculá datos; objetivo de carga < 3 s.
- **Dónde publicar**: Plotly/HTML estático y **RPubs** (HTML sin servidor: usar plotly + crosstalk + DT); Dash o Shiny necesitan un servidor (Render, shinyapps.io...).

## Errores frecuentes

× Filtros que no afectan todos los gráficos sin avisar.
× Tablas enormes sin resumen.
× Sin estado "sin datos".
× Animaciones que no ayudan a decidir.

## Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
import plotly.express as px
fig = px.line(m, x="mes", y="ventas",
color="sucursal", template="simple_white")
fig.update_xaxes(rangeslider_visible=True)
# selector de rango
fig.write_html("dashboard.html")
# archivo autocontenido
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
library(plotly); library(crosstalk)
sd <- SharedData$new(m)
bscols(widths = c(3, 9),
  filter_select("suc", "Sucursal", sd,
~sucursal),
  plot_ly(sd, x = ~mes, y = ~ventas, color =
~sucursal, type = "bar"))
```

## Checklist

☐ ¿Los KPIs tienen unidad y comparación?
☐ ¿Cada filtro afecta lo que declara?
☐ ¿Funciona en el celular y con teclado?

## Para profundizar

- plotly.com/python · dash.plotly.com · rstudio.github.io/crosstalk.
- Laboratorio: `lab05_dashboards_plotly` / `05_dashboards_interactivos.Rmd`.