FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 6

Ficha 6 · Reporting automatizado

Ideas clave

- **Reporte reproducible = plantilla + datos + parámetros**, ejecutable sin pasos manuales.
- **R Markdown**: declarar `params:` en el YAML y usarlos como `params$sucursal`; en RStudio, *Knit with Parameters*. **Python**: Jinja2 (HTML), papermill (notebooks) o Quarto (`-P`).
- **Alertas útiles**: umbral explícito, contexto y destinatario ("margen < 25 %: revisar costos de Electrónica").
- **Programar**: cron o GitHub Actions (`schedule`) para regenerar informes periódicamente.
- **Validar antes de publicar**: la automatización replica también los errores de datos; agregá chequeos (nulos, rangos, duplicados).

Errores frecuentes

× Copiar y pegar gráficos en Word cada mes.
× Parámetros hardcodeados dentro del código.
× Informes sin fecha de generación ni fuente.

Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
from jinja2 import Template
html =
Template(plantilla).render(sucursal="Asunción",
kpis=kpis, img=img_base64)
Path(f"informe_{sucursal}.html").write_text(html, encoding="utf-8")
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
rmarkdown::render("plantilla_reporte_sucursal.Rmd",
  params = list(sucursal = "Asunción", anio = 2025),
  output_file = "informe_Asuncion.html")
```

Checklist

☐ ¿Se regenera con un comando?
☐ ¿Los parámetros están en un solo lugar?
☐ ¿Hay fecha, fuente y notas metodológicas?

Para profundizar

- bookdown.org/yihui/rmarkdown (guía oficial de R Markdown).
- Laboratorio: `lab06_reportes_automaticos` / `06_reporting_automatizado.Rmd`.