Guia de Estudo: Fundamentos de Engenharia de Dados (ETL, ELT, CSV em Python e Carga no PostgreSQL)

1. Objetivos de Aprendizagem


Este guia destina-se a iniciantes em engenharia de dados e visa consolidar a compreensão teórica e prática sobre a extração, transformação e carga de dados. Ao concluir o estudo deste material, o leitor deverá ser capaz de:

- **Compreender as Arquiteturas ETL e ELT:** Identificar o propósito de cada etapa (Extração, Transformação e Carregamento) e compreender as diferenças operacionais, de desempenho, de custo e de segurança entre as abordagens ETL e ELT IBM; AWS; Nota Salva: Pipelines de Dados.
- **Dominar a Manipulação de Ficheiros CSV em Python:** Compreender o funcionamento do leitor csv.DictReader e aplicar corretamente o argumento newline='' na abertura de ficheiros com a função open(), evitando corrupção de dados e erros de formatação Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
- **Aplicar Técnicas de Transformação e Qualidade de Dados:** Diferenciar transformações básicas de avançadas, identificando mecanismos de limpeza, agregação, conversão de unidades e proteção de dados sensíveis IBM; AWS.
- **Avaliar Estratégias de Carga no PostgreSQL:** Determinar quando utilizar o comando SQL INSERT versus o comando COPY (ou o metacomando \copy do psql), respeitando os requisitos de permissões do sistema operativo, localização física dos ficheiros e tratamento de formatação CSV Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table / COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

2. Resumo Claro de ETL e Contraste ETL/ELT

As Três Etapas do ETL

O ETL (*Extract, Transform, Load*) é um processo de integração de dados amplamente utilizado desde a década de 1970 para combinar, limpar e organizar dados provenientes de múltiplas fontes num repositório centralizado, como um *data warehouse* IBM; AWS; Vídeo IBM Technology.



- **Extração (*Extract*):**
- **Conceito:** Leitura e cópia dos dados brutos a partir das fontes de origem para uma **área de preparação** (*staging area* ou *landing zone*), que atua como um local de armazenamento temporário IBM; AWS.

- **Fontes:** Incluem bases de dados relacionais, NoSQL, sistemas ERP/CRM, ficheiros simples (JSON, XML, CSV), APIs, microsserviços, páginas web e dispositivos de Internet das Coisas (IoT) IBM; AWS.
- **Métodos de Extração:** A extração pode ocorrer por **notificação de atualização** (mecanismo que avisa quando um registo é alterado), **extração gradual/incremental** (verificação periódica apenas de dados modificados num determinado intervalo) ou **extração completa** (recópia integral de tabelas, recomendada apenas para conjuntos de dados reduzidos) AWS.
- **Transformação (*Transform*):**
- **Conceito:** Processamento e consolidação dos dados brutos na área de preparação para atender às regras de negócio e garantir a qualidade antes da análise IBM; AWS; Nota Salva: Pipelines de Dados.
- **Operações:** Incluem a remoção de registos duplicados (*deduplicação*), filtragem, agregação, padronização de tipos e formatos (como datas e unidades de medida), cálculos derivativos, junção/separação de campos, validação e mascaramento ou encriptação de dados sensíveis (como PII - *Personally Identifiable Information*) IBM; AWS.
- **Carregamento (*Load*):**
- **Conceito:** Transferência dos dados limpos e transformados da área de preparação para a base de dados ou *data warehouse* de destino IBM; AWS.
- **Tipos de Carga:**
- *Carga Inicial:* Transferência de todo o conjunto de dados na fase de arranque do projeto IBM; AWS.
- *Carga Incremental:* Ingestão periódica do *delta* (apenas os dados novos ou alterados desde o último ciclo) IBM; AWS.
- *Carga Contínua / Streaming:* Processamento e carregamento sem interrupção de fluxos de eventos em tempo real IBM.

Diferenciação entre ETL e ELT

A diferença fundamental entre o ETL e o ELT (*Extract, Load, Transform*) reside na **ordem das operações** e no **local onde ocorre a transformação dos dados** IBM; AWS; Nota Salva: Pipelines de Dados.

```
ETL: Extrair ---> Transformar (em trânsito/staging) ---> Carregar (no destino)
ELT: Extrair ---> Carregar (bruto no destino) ---> Transformar (no destino)
```

Critério / Dimensão,"ETL (Extract, Transform, Load)","ELT (Extract, Load, Transform)"
Ordem e Local de Transformação,"A transformação ocorre em trânsito , numa área de preparação temporária, antes do carregamento no sistema final IBM; Nota Salva: Pipelines de Dados.",Os dados brutos são carregados diretamente no destino e a transformação é executada internamente pelo motor do sistema final IBM; AWS.
Arquitetura de Armazenamento,Requer uma staging area dedicada e infraestrutura computacional intermediária IBM; AWS.,"Elimina a necessidade de uma staging area física separada, aproveitando a capacidade computacional do data warehouse de destino AWS."
Modelagem do Esquema,Aplica o modelo Schema-on-Write : a estrutura e os tipos de dados do destino têm de estar rigidamente definidos antes da ingestão IBM; AWS.,Aplica o

modelo Schema-on-Read : os dados brutos são armazenados como estão e a estrutura é moldada no momento da consulta analítica IBM.
Tipos e Volume de Dados,Ideal para dados estruturados e volumes de dados de menor dimensão IBM.,"Projetado para big data , lidando com dados estruturados, semiestruturados e não estruturados em escala de petabytes IBM; AWS."
Velocidade de Disponibilização,"O carregamento inicial é mais lento devido ao processamento prévio, mas os dados chegam ao destino prontos para análise IBM.",Ingestão inicial muito mais rápida; o processamento subsequente depende da complexidade da consulta no destino IBM.
Custos de Infraestrutura,Custos iniciais mais elevados em engenharia e servidores de preparação; custos de armazenamento em nuvem previsíveis IBM.,Custo inicial menor com pilhas (stacks) mais simples; volumes e consultas imprevisíveis no destino podem gerar custos ocultos futuros IBM.
Segurança e Privacidade,Permite o mascaramento ou encriptação de dados confidenciais (ex.: PII) antes da sua gravação no repositório final IBM.,"Exige políticas rigorosas de governança e acesso no destino, uma vez que dados brutos confidenciais são carregados diretamente IBM."
Nota sobre a evolução tecnológica: A AWS destaca que a expansão da infraestrutura em nuvem e a alta capacidade de processamento paralelo das bases de dados modernas foram os fatores decisivos para a popularização da abordagem ELT AWS.

3. Leitura de CSV em Python (csv.DictReader e newline='')

O Funcionamento do csv.DictReader

O módulo csv da biblioteca padrão do Python disponibiliza a classe csv.DictReader para a leitura de dados tabulares em formato CSV, mapeando a informação de cada linha lida diretamente para um dicionário (dict) Python Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.

- **Tratamento do Parâmetro fieldnames :**
- Se fieldnames for **omitido** : o DictReader assume automaticamente os valores presentes na primeira linha do ficheiro como as chaves do dicionário, descartando essa linha inicial das iterações de dados Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
- Se fieldnames for **fornecido** : as chaves especificadas na sequência serão utilizadas e a primeira linha do ficheiro é tratada integralmente como uma linha de dados comum Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
- **Preservação de Ordem:** O dicionário gerado preserva rigorosamente a ordem original das colunas do ficheiro CSV Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.

A Exigência Operacional de newline=''

Segundo a documentação oficial da linguagem Python (Nota de Rodapé 1 do módulo csv), ao abrir um ficheiro para leitura ou escrita através da função embutida open(), é imperativo declarar o argumento newline='' Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.

```
# Recomendação operacional correta segundo a documentação Python:
```

```
with open('dados.csv', mode='r', newline='', encoding='utf-8') as
ficheiro:
    leitor = csv.DictReader(ficheiro)
    for linha in leitor:
        print(linha)
```

As três razões técnicas fundamentais descritas na fonte para esta exigência são:

1. **Quebras de Linha Dentro de Campos com Aspas:** Se newline='' não for definido, o leitor nativo do Python pode interpretar incorretamente eventuais caracteres de nova linha (\n ou \r\n) que existam *dentro* de campos delimitados por aspas, partindo o campo de forma indevida Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
2. **Prevenção de Caracteres Sobressalentes (\r extra):** Em sistemas operativos que utilizam a terminação de linha \r\n (como o Microsoft Windows), a gravação de ficheiros sem a opção newline='' resulta na adição indesejada de um caractere \r suplementar a cada linha Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
3. **Mecanismo Interno *Universal Newlines* :** Ao abrir o ficheiro com newline='', delega-se o controlo da conversão de finais de linha ao próprio módulo csv, que possui um mecanismo interno otimizado para o tratamento universal de quebras de linha Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.

4. Transformação e Qualidade de Dados

Durante a etapa de transformação, os dados brutos são processados para assegurar a consistência analítica e o cumprimento dos requisitos de negócio. As fontes categorizam as transformações em duas grandes vertentes AWS:

Transformações Básicas

Focadas na melhoria imediata da qualidade dos dados e na eliminação de erros estruturais AWS:

- **Limpeza de Dados (*Data Cleaning*):** Correção de erros e mapeamento de campos vazios ou inconsistentes para valores predefinidos (ex.: mapear campos vazios para o valor 0, ou converter a palavra "Parent" para a letra "P") AWS.
- **Deduplicação de Dados:** Identificação e eliminação de linhas ou registos inteiramente duplicados IBM; AWS.
- **Revisão de Formatos:** Normalização de unidades de medida, fusos horários e datas. Por exemplo, a conversão de receitas expressas em quilos e libras para um padrão único em libras numa cadeia de produção alimentar AWS.

Transformações Avançadas

Utilizam regras de negócio explícitas para agregar valor e enriquecer o conjunto de dados AWS:

- **Derivação:** Cálculo de novos atributos a partir de colunas existentes (ex.: calcular o lucro subtraindo as despesas à receita bruta, ou multiplicar a quantidade encomendada pelo preço unitário) AWS.

- **Junção (*Join*):** Combinação de dados correlacionados vindos de origens distintas antes do carregamento final (ex.: consolidar os custos de aquisição de múltiplos fornecedores num único valor total) AWS.
- **Separação (*Split*):** Divisão de uma coluna composta em múltiplas colunas (ex.: separar o campo "Jane John Doe" em três colunas distintas: "Nome", "Nome do Meio" e "Sobrenome") AWS.
- **Resumo / Agregação:** Consolidação de múltiplos registos granulares em métricas sintéticas (ex.: somar todas as faturas individuais de um cliente para calcular o seu *Customer Lifetime Value* - CLV) AWS.
- **Encriptação e Mascaramento:** Criptografia de dados confidenciais ou mascaramento de PII (Informação de Identificação Pessoal) para garantir a conformidade com normas como GDPR ou HIPAA IBM; AWS.

5. Carga no PostgreSQL (INSERT vs COPY)

A escolha da estratégia de carga numa base de dados PostgreSQL deve equilibrar a flexibilidade operacional com a velocidade de processamento Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

O Comando SQL INSERT

O comando INSERT insere linhas de forma pontual ou em pequenos lotes numa tabela Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table.

- **Vantagens e Flexibilidade:** Oferece máxima flexibilidade. Permite explicitar a ordem das colunas, omitir colunas que devam receber valores padrão (*default*) ou inserir valores calculados dinamicamente Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Casos de Uso:** Inserções pontuais, transações operacionais de baixa frequência ou manipulações onde se exige controlo granular coluna a coluna Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

O Comando SQL COPY

O comando COPY foi expressamente desenhado para a transferência massiva de dados (*bulk loading*) entre ficheiros simples e tabelas da base de dados Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

- **Desempenho Otimizado:** A documentação do PostgreSQL estabelece que o COPY é **geralmente/habitualmente mais rápido** (*usually faster*) do que o INSERT para grandes volumes de dados, uma vez que é internamente otimizado para operações em lote, prescindindo da flexibilidade de manipulação individual de cada registo que o INSERT oferece Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Flexibilidade Limitada:** Exige que a estrutura e sequência dos dados no ficheiro coincida com a tabela ou com a lista explicitada de colunas Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

Cuidados com a Formatação CSV no COPY

Ao carregar ficheiros em formato CSV através do comando COPY, a documentação do PostgreSQL destaca os seguintes cuidados técnicos Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL:

- **Declaração de Formato e Delimitador:** Deve indicar-se explicitamente a opção FORMAT csv (o padrão do comando é text). No formato csv, o delimitador predefinido é a vírgula (,), ao passo que no modo text é o caractere TAB (\t) Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Diferenciação de Nulos (NULL) e Strings Vazias:**
- Por padrão no formato CSV do PostgreSQL, um valor NULL é representado por uma string vazia sem aspas, enquanto uma string vazia como dado real é gravada entre aspas ("") Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- Cláusulas como FORCE_NOT_NULL (impede que campos vazios não entre aspas sejam convertidos em NULL, tratando-os como strings de comprimento zero) e FORCE_NULL (força a conversão de strings vazias entre aspas em NULL) permitem ajustar este comportamento Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Aspas (QUOTE) e Escapamento (ESCAPE):** O caractere padrão de aspas é a aspa dupla ("). Se um campo contiver o delimitador, aspas ou quebras de linha, todo o valor deve ser delimitado por aspas Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Linha de Cabeçalho (HEADER):** Se a primeira linha contiver o nome das colunas, deve utilizar-se a opção HEADER para a ignorar. A opção HEADER MATCH valida adicionalmente se a quantidade e os nomes das colunas no ficheiro coincidem exatamente com a estrutura da tabela Documentação PostgreSQL 18: COPY.
- **Espaços em Branco:** No formato CSV, todos os caracteres são significativos. Espaços adicionais antes ou depois dos delimitadores em campos não citados ou entre aspas serão importados como parte integrante do dado Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

Localização do Ficheiro, Permissões e o Sistema Operativo

O comando SQL COPY executa estritamente no **lado do servidor** de base de dados, impondo restrições rígidas Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL:

- **Leitura Direta pelo Servidor:** O ficheiro deve estar fisicamente armazenado na máquina onde o processo do servidor PostgreSQL está a ser executado, não na máquina do cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Caminho Absoluto vs. Relativo:** É altamente recomendado especificar um **caminho absoluto** . Se for utilizado um caminho relativo no COPY FROM, ele será interpretado em relação ao diretório de trabalho do processo do servidor (geralmente o diretório de dados do *cluster*), e **não** ao diretório do cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Permissões do Sistema Operativo:** O ficheiro precisa de permissões de leitura no sistema operativo para a **conta de utilizador/ID sob a qual o servidor PostgreSQL executa** (frequentemente associado ao utilizador de sistema postgres), e não para a conta do cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **Permissões na Base de Dados:** A execução de COPY apontando para ficheiros ou programas no servidor é restrita a **superutilizadores** ou a utilizadores que

possuam os papéis (*roles*) explícitos: pg_read_server_files, pg_write_server_files ou pg_execute_server_program Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

O Metacomando \copy do psql

Não se deve confundir o comando SQL COPY com o metacomando \copy da ferramenta de linha de comandos psql Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL:

- O \copy é executado no **lado do cliente** .
- Ele lê o ficheiro localizado na máquina local do cliente e envia o fluxo de dados através da ligação da rede para o servidor via COPY FROM STDIN Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- Com o \copy, o ficheiro **não** precisa de estar no servidor e aplicam-se as permissões do sistema operativo da máquina cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

O que as Fontes Não Informam (Limitações Explícitas)

Para manter a fidelidade estrita às fontes consultadas, salienta-se que:

- **As fontes não informam** estatísticas ou *benchmarks* numéricos exatos (em segundos, minutos ou registos por segundo) comparando a velocidade real de execução entre INSERT e COPY Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **As fontes não informam** instruções ou comandos para a configuração de permissões de rede ou montagem de sistemas de ficheiros distribuídos/remotos (como NFS, AWS S3 ou SMB) para leitura remota pelo servidor PostgreSQL Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **As fontes não informam** códigos de exemplo práticos em Python ou SQL para a construção completa de uma pipeline de ELT dentro do PostgreSQL ou repositórios em nuvem Nota Salva: Pipelines de Dados.
- **As fontes não informam** medições exatas de consumo de memória ao comparar csv.DictReader com csv.reader Nota Salva: Manipulação CSV Python.

6. Quadro de Comparação e Erros Comuns

Quadro Comparativo de Métodos de Ingestão no PostgreSQL

Característica,SQL INSERT,SQL COPY FROM 'ficheiro',Metacomando \copy (psql)
Local de Leitura do Ficheiro,N/A (Valores na instrução SQL),Servidor da base de dados Documentação PostgreSQL 18: COPY,Máquina do cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY
Desempenho Relativo,Lento em grande escala Nota Salva: Carga no PostgreSQL,Otimizado / Geralmente mais rápido Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table,Otimizado (Limitado pela rede) Documentação PostgreSQL 18: COPY
Caminho do Ficheiro,N/A,Requer caminho absoluto no servidor Documentação PostgreSQL 18: COPY,Caminho local no cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY
Permissão no Sistema Operativo,Permissão de acesso ao BD,Conta do SO sob a qual o servidor roda Documentação PostgreSQL 18: COPY,Conta do utilizador local no cliente Documentação PostgreSQL 18: COPY

Requisito no Banco de Dados,Permissão INSERT na tabela,Superutilizador ou role pg_read_server_files Documentação PostgreSQL 18: COPY,Permissão INSERT na tabela Documentação PostgreSQL 18: COPY
Flexibilidade de Estrutura,"Alta (omite colunas, reordena) Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table",Baixa (exige correspondência com a tabela) Nota Salva: Carga no PostgreSQL,Baixa (exige correspondência com a tabela) Nota Salva: Carga no PostgreSQL

Erros Comuns em Pipelines de Ingestão

1. **Omissão do Parâmetro newline='' em Python:** Abrir ficheiros CSV sem newline='' causa a divisão incorreta de campos que contenham quebras de linha e injeta caracteres \r suplementares no Windows Documentação Python 3.15: csv.
2. **Confusão de Localização no COPY SQL:** Tentar executar COPY FROM 'dados.csv' passando o caminho de um ficheiro que reside no computador do programador (cliente) e não no servidor PostgreSQL, gerando erro de ficheiro não encontrado Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
3. **Uso de Caminhos Relativos no Server COPY :** Fornecer caminhos relativos no servidor, fazendo com que o PostgreSQL procure o ficheiro no diretório de dados do *cluster* e não na pasta desejada Documentação PostgreSQL 18: COPY.
4. **Falha de Permissão da Conta do Servidor:** O utilizador do banco de dados possui privilégios, mas a conta do sistema operativo sob a qual o processo do servidor PostgreSQL executa não possui permissão de leitura no ficheiro físico Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
5. **Incompatibilidade de Delimitador e Truncamento de Espaços:** Executar COPY sem declarar FORMAT csv, fazendo com que a ferramenta busque por separadores TAB (\t) em vez de vírgulas, ou ignorar que no formato CSV os espaços em redor dos delimitadores não são removidos automaticamente Documentação PostgreSQL 18: COPY.

7. Questionário e Gabarito

Perguntas Curtas

1. O que significam as três siglas do acrónimo ETL e qual o papel da primeira etapa?
2. Qual é a principal diferença estrutural entre as abordagens ETL e ELT no que respeita ao local de transformação dos dados?
3. Como é que o parâmetro fieldnames da classe csv.DictReader altera a interpretação da primeira linha de um ficheiro CSV?
4. Quais são os dois problemas operacionais evitados ao abrir um ficheiro CSV em Python utilizando o argumento newline=''?
5. Dê dois exemplos de transformações de dados consideradas "básicas" e dois exemplos de transformações "avançadas", segundo as fontes.
6. Em termos gerais de desempenho, por que razão o comando COPY é habitualmente mais rápido do que o INSERT para grandes volumes de dados no PostgreSQL?
7. Se um ficheiro CSV contiver o nome das colunas na sua primeira linha, que opção deve ser adicionada ao comando COPY no PostgreSQL para que essa linha não seja inserida como dado?

8. Qual a diferença entre a execução do comando SQL COPY e o metacomando \copy do psql no que concerne ao local onde o ficheiro deve estar armazenado?
9. Que conta do sistema operativo precisa de ter permissão de leitura sobre o ficheiro ao executar o comando SQL COPY FROM diretamente no servidor PostgreSQL?
10. Quais são os papéis (*roles*) específicos da base de dados que permitem a um utilizador não-superutilizador executar o comando COPY sobre ficheiros do servidor?

Gabarito Separado

1. **Resposta:** ETL significa *Extract* (Extrair), *Transform* (Transformar) e *Load* (Carregar). O papel da primeira etapa (Extração) é identificar, copiar ou exportar dados brutos de fontes diversas para uma área de preparação temporária (*staging area*) IBM; AWS.
2. **Resposta:** No ETL, a transformação ocorre *em trânsito* numa área de preparação antes de carregar no destino; no ELT, os dados brutos são carregados *primeiro* no sistema de destino e a transformação ocorre *dentro* do próprio repositório final IBM; AWS; Nota Salva: Pipelines de Dados.
3. **Resposta:** Se fieldnames for omitido, a primeira linha do ficheiro é usada como chave do dicionário e removida dos resultados; se for fornecido, a primeira linha é tratada como dado e incluída no resultado Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
4. **Resposta:** Evita a interpretação incorreta de quebras de linha contidas dentro de campos entre aspas e previne a adição de caracteres \r (retorno de carro) sobressalentes em plataformas como o Windows Documentação Python 3.15: csv; Nota Salva: Manipulação CSV Python.
5. **Resposta:** Básicas: Limpeza de dados (mapear campos vazios para zero) e deduplicação (remoção de duplicados). Avançadas: Derivação (cálculo de receita menos despesas) e separação de colunas (dividir nome completo em nome e sobrenome) AWS.
6. **Resposta:** Porque o comando COPY é especificamente otimizado para carga massiva (*bulk loading*) em lote, oferecendo menor flexibilidade de manipulação por registo do que o INSERT Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
7. **Resposta:** Deve ser utilizada a opção HEADER (ou HEADER true) Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
8. **Resposta:** O comando SQL COPY exige que o ficheiro esteja na máquina do **servidor** de base de dados. O metacomando \copy do psql lê o ficheiro localizado na máquina do **cliente** e transmite os dados via rede (STDIN) Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
9. **Resposta:** A conta do sistema operativo (ID de utilizador) sob a qual o processo do servidor PostgreSQL roda (geralmente associada ao utilizador de sistema postgres) Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
10. **Resposta:** Os papéis pg_read_server_files (para leitura), pg_write_server_files (para escrita) ou pg_execute_server_program Documentação PostgreSQL 18: COPY; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.

8. Perguntas Abertas (Para Reflexão e Aprofundamento)

1. Analise como a evolução da infraestrutura em nuvem e dos motores de consulta distribuídos influenciou a migração histórica de pipelines de dados tradicionais ETL para arquiteturas ELT.
2. Discuta as implicações de segurança e governança ao optar por um pipeline ELT que carrega dados brutos contendo PII (*Personally Identifiable Information*) diretamente num *data warehouse* , em comparação com o mascaramento prévio feito no ETL.
3. Avalie de que forma o comportamento predefinido do formato CSV no PostgreSQL distingue um valor nulo (NULL) de uma string vazia ("") e como as cláusulas FORCE_NULL e FORCE_NOT_NULL afetam a integridade dessa ingestão.
4. Explique por que razão o uso de caminhos relativos no comando SQL COPY FROM pode originar erros subtis em ambientes de produção e por que a especificação de caminhos absolutos é a prática recomendada.
5. Considere um cenário de ingestão de dados em tempo real versus em lote (*batch*). De que modo a introdução do ETL de streaming altera a função da *staging area* e o tempo de disponibilização dos dados para análises de negócio?

9. Glossário de Termos-Chave

- **Área de Preparação (*Staging Area* / *Landing Zone*):** Local de armazenamento temporário entre as fontes de dados de origem e o destino final, utilizado para depositar dados brutos e executar transformações sem impactar os sistemas produtivos IBM; AWS.
- **Bulk Loading:** Processo otimizado de carga massiva de grandes volumes de dados de uma só vez para uma base de dados, minimizando a sobrecarga transacional Documentação PostgreSQL 18: Populating a Table; Nota Salva: Carga no PostgreSQL.
- **CDC (*Change Data Capture*):** Técnica de integração que identifica e captura apenas os dados de origem que foram alterados desde o último evento, reduzindo o volume de dados extraídos IBM; AWS.
- **COPY (PostgreSQL):** Comando SQL de servidor otimizado para mover dados entre ficheiros do sistema de ficheiros do servidor e tabelas da base de dados Documentação PostgreSQL 18: COPY.
- **\copy (psql):** Metacomando da ferramenta de linha de comandos psql que executa a carga a partir de ficheiros residentes na máquina cliente, enviando-os pela rede via COPY STDIN Documentação PostgreSQL 18: COPY.
- **csv.DictReader :** Classe da biblioteca padrão do Python que lê linhas de ficheiros CSV e as converte em dicionários (dict), mapeando os valores para os nomes das colunas Documentação Python 3.15: csv.
- **ELT (*Extract, Load, Transform*):** Padrão de integração no qual os dados brutos são extraídos e imediatamente carregados no destino final, delegando as transformações ao motor do repositório de destino IBM; AWS.
- **ETL (*Extract, Transform, Load*):** Padrão tradicional de integração no qual os dados são extraídos, limpos e transformados numa área intermediária antes de serem consolidados no repositório final IBM; AWS.

- **Schema-on-Read:** Abordagem na qual a estrutura e o esquema dos dados não são impostos no momento da gravação, sendo aplicados apenas quando os dados são lidos para análise (comum em ELT e *Data Lakes*) IBM.
- **Schema-on-Write:** Abordagem rigorosa na qual os dados devem ser transformados e formatados para obedecer a um esquema estrito pré-existente antes de poderem ser gravados na base de dados de destino (comum em ETL tradicional) IBM; AWS.